

PIGNONS, DISQUES & ROUES FONTE

PIGNONS ACIER PRÉALÉSÉS DIN 03-1 / 04-1


DIN 03-1 B1 = 2,3 **DIN 04-1** B1 = 2,6



DIN 03-1
PAS : 5 x 2,5 mm
MATIÈRE : C45

DIN 04-1
PAS : 6 x 2,8 mm
MATIÈRE : C45

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.



Dimensions en mm

		DIN 03-1							DIN 04-1					
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg
8	P103B008	15,20	13,06	7	4	10	0,01	P104B008	18,00	15,67	9,8	5	10	0,01
9	P103B009	16,80	14,62	8	5	10	0,01	P104B009	19,90	17,54	11,5	5	10	0,01
10	P103B010	18,30	16,18	9	5	10	0,01	P104B010	21,70	19,42	13	6	10	0,01
11	P103B011	19,90	17,75	11	6	10	0,01	P104B011	23,60	21,30	14	6	10	0,01
12	P103B012	21,50	19,32	12	6	10	0,01	P104B012	25,40	23,18	16	6	10	0,02
13	P103B013	23,00	20,89	14	6	10	0,01	P104B013	27,30	25,05	18	8	10	0,02
14	P103B014	24,60	22,47	15	6	10	0,01	P104B014	29,20	26,96	20	8	10	0,03
15	P103B015	26,20	24,04	16	6	10	0,02	P104B015	31,10	28,86	20	8	10	0,03
16	P103B016	27,80	25,63	18	8	13	0,02	P104B016	33,00	30,76	20	8	13	0,03
17	P103B017	29,40	27,20	18	8	13	0,02	P104B017	35,00	32,65	20	8	13	0,04
18	P103B018	30,90	28,79	18	8	13	0,03	P104B018	36,90	34,55	20	8	13	0,04
19	P103B019	22,50	30,38	18	8	13	0,03	P104B019	38,80	36,44	20	8	13	0,04
20	P103B020	34,10	31,96	18	8	13	0,03	P104B020	40,70	38,34	20	8	13	0,04
21	P103B021	35,70	33,54	20	8	13	0,03	P104B021	42,60	40,25	25	8	13	0,06
22	P103B022	37,30	35,13	20	8	13	0,04	P104B022	44,50	42,16	25	8	13	0,06
23	P103B023	38,90	36,72	20	8	13	0,04	P104B023	46,40	44,06	25	8	13	0,06
24	P103B024	40,50	38,30	20	8	13	0,04	P104B024	48,30	45,96	25	8	13	0,07
25	P103B025	42,00	39,89	20	8	13	0,04	P104B025	50,20	47,87	25	8	13	0,07
26	P103B026	43,60	41,48	25	8	15	0,05	P104B026	52,10	49,77	30	8	15	0,10
27	P103B027	45,20	43,07	25	8	15	0,07	P104B027	54,00	51,67	30	8	15	0,10
28	P103B028	46,80	44,65	25	8	15	0,07	P104B028	55,90	53,58	30	8	15	0,11
29	P103B029	48,40	46,25	25	8	15	0,07	P104B029	57,80	55,50	30	8	15	0,11
30	P103B030	50,00	47,83	25	8	15	0,07	P104B030	59,80	57,42	30	8	15	0,11
31	P103B031	51,60	49,42	30	8	15	0,10	P104B031	61,70	59,31	30	8	15	0,11
32	P103B032	53,20	51,01	30	8	15	0,10	P104B032	63,60	61,21	30	8	15	0,12
33	P103B033	54,80	52,60	30	8	15	0,10	P104B033	65,50	63,11	30	8	15	0,12
34	P103B034	56,30	54,19	30	8	15	0,10	P104B034	67,40	65,02	30	8	15	0,12
35	P103B035	57,90	55,78	30	8	15	0,11	P104B035	69,30	66,93	30	8	15	0,13
36	P103B036	59,50	57,37	30	8	15	0,11	P104B036	71,20	68,84	30	8	15	0,13
37	P103B037	61,10	58,96	30	8	15	0,11	P104B037	73,10	70,75	30	8	15	0,14
38	P103B038	62,70	60,54	30	8	15	0,11	P104B038	75,00	72,66	30	8	15	0,14
39	P103B039	64,30	62,13	30	8	15	0,12	P104B039	76,90	74,56	30	8	15	0,14
40	P103B040	65,90	63,73	30	8	15	0,12	P104B040	78,90	76,47	30	8	15	0,15
45	-	-	-	-	-	-	-	P104B045	88,50	86,01	62	10	18	0,46
50	-	-	-	-	-	-	-	P104B050	98,00	95,55	62	12	18	0,49
57	-	-	-	-	-	-	-	P104B057	111,40	108,93	62	12	18	0,53
76	-	-	-	-	-	-	-	P104B076	148,10	145,19	Δ80	16	34	1,58


* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.


PIGNONS ACIER PRÉALÉSÉS 05B

B1	B2	B3	b1
2,8	8,3	-	2,7



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples et doubles à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.





Dimensions en mm


				SIMPLE				DOUBLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg
8	P..05B008	24,00	20,90	13	6	12	0,01	12	6	18	0,01
9	P..05B009	26,60	23,39	15	6	12	0,02	15	6	18	0,02
10	P..05B010	29,20	25,89	17	8	12	0,02	17	8	18	0,02
11	P..05B011	31,70	28,39	18	8	13	0,03	19	10	18	0,03
12	P..05B012	34,20	30,91	20	8	13	0,04	21	10	18	0,03
13	P..05B013	36,70	33,42	23	8	13	0,05	24	10	18	0,05
14	P..05B014	39,20	35,95	25	8	13	0,05	26	10	18	0,06
15	P..05B015	41,70	38,48	28	8	13	0,07	29	10	18	0,07
16	P..05B016	44,30	41,01	30	8	14	0,08	32	10	20	0,07
17	P..05B017	46,80	43,53	30	8	14	0,09	34	10	20	0,08
18	P..05B018	49,30	46,07	30	8	14	0,09	37	10	20	0,08
19	P..05B019	51,90	48,61	30	8	14	0,09	39	10	20	0,09
20	P..05B020	54,40	51,14	30	8	14	0,10	40	10	20	0,10
21	P..05B021	57,00	53,67	35	8	14	0,12	40	10	20	0,12
22	P..05B022	59,50	56,21	35	8	14	0,13	40	10	20	0,13
23	P..05B023	62,00	58,75	35	8	14	0,13	40	10	20	0,13
24	P..05B024	64,00	61,29	35	8	14	0,14	40	10	20	0,14
25	P..05B025	67,50	63,83	35	8	14	0,15	40	10	20	0,15
26	P..05B026	69,50	66,37	40	10	16	0,19	50	12	22	0,18
27	P..05B027	72,20	68,91	40	10	16	0,20	50	12	22	0,19
28	P..05B028	74,80	71,45	40	10	16	0,20	50	12	22	0,20
29	P..05B029	77,30	73,99	40	10	16	0,21	50	12	22	0,21
30	P..05B030	79,80	76,53	40	10	16	0,22	50	12	22	0,22
31	P..05B031	82,40	79,08	40	10	16	0,22	60	12	22	0,23
32	P..05B032	84,90	81,61	40	10	16	0,22	60	12	22	0,24
33	P..05B033	87,50	84,16	40	10	16	0,23	60	12	22	0,24
34	P..05B034	90,00	86,70	40	10	16	0,24	60	12	22	0,24
35	P..05B035	92,50	89,24	40	10	16	0,25	60	12	22	0,25
36	P..05B036	95,00	91,79	40	10	16	0,25	60	12	22	0,26
37	P..05B037	97,60	94,33	40	10	16	0,26	60	12	22	0,27
38	P..05B038	100,20	96,88	40	10	16	0,27	60	12	22	0,28
39	P..05B039	102,70	99,42	40	10	16	0,28	60	12	22	0,28
40	P..05B040	105,20	101,97	40	10	16	0,29	60	12	22	0,28
45	P..05B045	118,00	114,69	60	12	20	0,58	60	12	22	0,36
50	P..05B050	130,70	127,41	Δ 62	12	20	0,63	60	12	22	0,38
57	P..05B057	148,60	145,22	Δ 80	14	20	1,00	80	14	25	0,40
76	P..05B076	197,70	193,59	Δ 80	20	25	1,94	80	20	25	0,56


* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.
.. 1 pour simple; 2 pour double.


PIGNONS ACIER / INOX PRÉALÉSÉS 06B


B1	B2	B3	b1
5,3	15,4	25,6	5,1

PAS : 3/8'' x 7/32''
PAS : 9,525 x 5,72 mm
MATIÈRE : C45









Dimensions en mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
8	P..06B008	28,00	24,89	15	8	22	0,03	15	6	22	0,04	15	6	32	0,05
9	P..06B009	31,00	27,85	18	8	22	0,04	18	8	22	0,05	18	8	32	0,07
10	P..06B010	34,00	30,82	20	8	22	0,03	20	8	22	0,06	20	10	32	0,10
11	P..06B011	37,00	33,80	22	8	25	0,06	22	10	25	0,08	22	10	35	0,14
12	P..06B012	40,00	36,80	25	8	25	0,11	25	10	25	0,12	25	10	35	0,18
13	P..06B013	43,00	39,80	28	10	25	0,13	28	10	25	0,14	28	10	35	0,22
14	P..06B014	46,30	42,80	31	10	25	0,17	31	10	25	0,16	31	12	35	0,27
15	P..06B015	49,30	45,81	34	10	25	0,20	34	10	25	0,18	34	12	35	0,32
16	P..06B016	52,30	48,82	37	10	28	0,27	37	12	30	0,22	37	12	35	0,37
17	P..06B017	55,30	51,83	40	10	28	0,31	40	12	30	0,28	40	12	35	0,41
18	P..06B018	58,30	54,85	43	10	28	0,34	43	12	30	0,33	43	12	35	0,45
19	P..06B019	61,30	57,87	45	10	28	0,40	46	12	30	0,37	46	12	35	0,52
20	P..06B020	64,30	60,89	46	10	28	0,41	49	12	30	0,43	49	12	35	0,58
21	P..06B021	68,00	63,91	48	12	28	0,47	52	12	30	0,49	52	14	40	0,69
22	P..06B022	71,00	66,93	50	12	28	0,48	55	12	30	0,55	55	14	40	0,78
23	P..06B023	73,50	69,95	52	12	28	0,54	58	12	30	0,66	58	14	40	0,85
24	P..06B024	77,00	72,97	54	12	28	0,56	61	12	30	0,74	61	14	40	0,95
25	P..06B025	80,00	76,00	57	12	28	0,67	64	12	30	0,81	64	14	40	1,05
26	P..06B026	83,00	79,02	60	12	28	0,68	67	12	30	0,88	67	14	40	1,15
27	P..06B027	86,00	82,04	60	12	28	0,76	70	12	30	0,95	70	14	40	1,25
28	P..06B028	89,00	85,07	60	12	28	0,82	73	12	30	1,05	73	14	40	1,40
29	P..06B029	92,00	88,09	60	12	28	0,93	76	12	30	1,15	76	14	40	1,50
30	P..06B030	94,70	91,12	60	12	30	0,95	79	12	30	1,25	79	14	40	1,60
31	P..06B031	98,30	94,15	65	14	30	1,00	80	16	30	1,35	80	16	40	1,70
32	P..06B032	101,30	97,17	65	14	30	1,02	80	16	30	1,40	80	16	40	1,80
33	P..06B033	104,30	100,20	65	14	30	1,05	80	16	30	1,45	80	16	40	1,90
34	P..06B034	107,30	103,23	65	14	30	1,06	80	16	30	1,55	85	16	40	1,95
35	P..06B035	110,40	106,26	65	14	30	1,10	80	16	30	1,60	85	16	40	2,00
36	P..06B036	113,40	109,29	70	16	30	1,30	90	16	30	1,75	90	16	40	2,25
37	P..06B037	116,40	112,32	70	16	30	1,32	90	16	30	1,85	90	16	40	2,30
38	P..06B038	119,50	115,34	70	16	30	1,35	90	16	30	1,95	90	16	40	2,45
39	P..06B039	122,50	118,37	70	16	30	1,37	90	16	30	2,00	90	16	40	2,55
40	P..06B040	125,50	121,40	70	16	30	1,40	90	16	30	2,15	90	16	40	2,70
45	P..06B045	140,70	136,55	80	16	32	1,70	90	19	40	2,30	90	23	56	3,20
50	P..06B050	155,70	151,69	80	16	32	1,75	90	19	40	3,10	90	23	56	3,50
57	P..06B057	176,90	172,91	80	16	32	1,80	90	19	40	4,60	90	23	56	4,30
65	P..06B065	201,60	197,15	80	20	32	2,05	90	19	40	5,24	90	23	56	4,90
76	P..06B076	234,90	230,49	80	20	32	2,39	100	19	40	5,70	100	23	56	10,00

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.

PIGNONS ACIER PRÉALÉSÉS 081 / 083 / 085

DIN 81 B1 = 3 | **DIN 083** B1 = 4,5 | **DIN 085** B1 = 5,9




081
PAS : 1/2'' x 1/8''
PAS : 12,7 x 3,3 mm
MATIÈRE : C45

083
PAS : 1/2'' x 3/16''
PAS : 12,7 x 4,88 mm
MATIÈRE : C45

085
PAS : 1/2'' x 1/4''
PAS : 12,7 x 6,4 x 7,75 mm
MATIÈRE : C45

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.



Dimensions en mm

		SIMPLE 081					
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg
8	P1081008	37,20	33,18	21	8	14	0,04
9	P1081009	41,50	37,13	25	8	14	0,05
10	P1081010	46,20	41,10	28	8	14	0,07
11	P1081011	49,60	45,07	31	8	16	0,10
12	P1081012	53,90	49,07	35	8	16	0,11
13	P1081013	58,40	53,06	39	8	16	0,16
14	P1081014	62,80	57,07	43	8	16	0,19
15	P1081015	66,80	61,09	47	8	16	0,21
16	P1081016	70,90	65,10	50	10	18	0,28
17	P1081017	74,90	69,11	50	10	18	0,30
18	P1081018	78,90	73,14	50	10	18	0,31
19	P1081019	82,90	77,16	50	10	18	0,31
20	P1081020	86,90	81,19	50	10	18	0,45
21	P1081021	91,00	85,22	60	12	20	0,48
22	P1081022	95,00	89,24	60	12	20	0,50
23	P1081023	99,00	93,27	60	12	20	0,51
24	P1081024	103,00	97,29	60	12	20	0,52
25	P1081025	107,10	101,33	60	12	20	0,53
26	P1081026	111,20	105,36	70	16	20	0,67
27	P1081027	115,40	109,40	70	16	20	0,68
28	P1081028	119,40	113,42	70	16	20	0,68
29	P1081029	123,40	117,46	70	16	20	0,72
30	P1081030	127,50	121,50	70	16	20	0,75
31	P1081031	131,50	125,54	70	16	20	0,77
32	P1081032	135,50	129,56	70	16	20	0,79
33	P1081033	139,60	133,60	70	16	20	0,81
34	P1081034	143,60	137,67	70	16	20	0,91
35	P1081035	147,60	141,68	70	16	20	0,94
36	P1081036	151,70	145,72	70	16	25	0,96
37	P1081037	155,70	149,76	70	16	25	1,07
38	P1081038	159,80	153,80	70	16	25	1,10
39	P1081039	163,80	157,83	70	16	25	1,13
40	P1081040	167,87	161,87	70	16	25	1,16

	SIMPLE 083						
Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg
P1083008	38,50	33,18	21	8	14	0,04
P1083009	41,50	37,13	25	8	14	0,06
P1083010	46,20	41,10	28	8	14	0,08
P1083011	49,60	45,07	31	8	16	0,09
P1083012	53,90	49,07	35	8	16	0,13
P1083013	58,40	53,06	39	8	16	0,16
P1083014	62,80	57,07	43	8	16	0,20
P1083015	66,80	61,09	47	8	16	0,23
P1083016	70,90	65,10	50	10	18	0,30
P1083017	74,90	69,11	50	10	18	0,31
P1083018	78,90	73,14	50	10	18	0,33
P1083019	82,90	77,16	50	10	18	0,34
P1083020	86,90	81,19	50	10	18	0,37
P1083021	91,00	85,22	60	12	20	0,51
P1083022	95,00	89,24	60	12	20	0,53
P1083023	99,00	93,27	60	12	20	0,55
P1083024	103,00	97,29	60	12	20	0,56
P1083025	107,10	101,33	60	12	20	0,58
P1083026	111,20	105,36	70	16	20	0,72
P1083027	115,40	109,40	70	16	20	0,75
P1083028	119,40	113,42	70	16	20	0,77
P1083029	123,40	117,46	70	16	20	0,79
P1083030	127,50	121,50	70	16	20	0,81
P1083031	131,50	125,54	70	16	20	0,85
P1083032	135,50	129,56	70	16	20	0,87
P1083033	139,60	133,60	70	16	20	0,89
P1083034	143,60	137,64	70	16	20	0,91
P1083035	145,60	141,68	70	16	20	0,93
P1083036	151,70	145,72	70	16	25	0,96
P1083037	155,70	149,76	70	16	25	0,98
P1083038	159,80	153,80	70	16	25	1,15
P1083039	163,80	157,83	70	16	25	1,18
P1083040	167,80	161,87	70	16	25	1,24


		SIMPLE 085					
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg
8	P1085008	38,5	33,18	20	10	25	0,04
9	P1085009	41,5	37,13	24	10	25	0,06
10	P1085010	46,2	41,10	26	10	25	0,08
11	P1085011	49,6	45,07	29	10	25	0,09
12	P1085012	53,9	49,07	33	10	28	0,13
13	P1085013	58,4	53,06	37	10	28	0,16
14	P1085014	62,8	57,07	41	10	28	0,20
15	P1085015	66,8	61,09	45	10	28	0,23
16	P1085016	70,9	65,10	50	12	28	0,30
17	P1085017	74,9	69,11	52	12	28	0,31
18	P1085018	78,9	73,14	56	12	28	0,33
19	P1085019	82,9	77,16	60	12	28	0,34
20	P1085020	86,9	81,19	64	12	28	0,37
21	P1085021	91,0	85,22	68	14	28	0,51
22	P1085022	95,0	89,24	70	14	28	0,53
23	P1085023	99,0	93,27	70	14	28	0,55
24	P1085024	103,0	97,29	70	14	28	0,56
25	P1085025	107,1	101,33	70	14	28	0,58
28	P1085028	119,4	113,42	70	16	30	0,77
29	P1085029	123,4	117,46	80	16	30	0,79
31	P1085031	131,5	125,54	90	16	30	0,85
32	P1085032	135,5	129,56	90	16	30	0,87
33	P1085033	139,6	133,60	90	16	30	0,89
35	P1085035	147,6	141,68	90	16	30	0,93
37	P1085037	155,7	149,76	90	16	35	0,98
38	P1085038	159,8	153,80	90	16	35	1,15
40	P1085040	167,8	161,87	90	16	35	1,24

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.


PIGNONS ACIER / INOX PRÉALÉSÉS 08B


B1	B2	B3	b1
7,2	21	34,9	7


PAS : 1/2'' x 5/16''
PAS : 12,7 x 7,75 mm
MATIÈRES : C45
INOX 304L



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
8	P..08B008	37,20	33,18	20	10	25	0,07	20	10	32	0,15	20	10	46	0,15
9	P..08B009	41,00	37,13	24	10	25	0,10	24	10	32	0,15	24	12	46	0,19
10	P..08B010	45,20	41,10	26	10	25	0,14	28	10	32	0,19	28	12	46	0,26
11	P..08B011	48,70	45,07	29	10	25	0,16	32	12	35	0,27	32	14	50	0,30
12	P..08B012	53,00	49,07	33	10	28	0,22	35	12	35	0,32	35	14	50	0,38
13	P..08B013	57,40	53,06	37	10	28	0,28	38	12	35	0,37	38	14	50	0,59
14	P..08B014	61,80	57,07	41	10	28	0,33	42	12	35	0,44	42	14	50	0,71
15	P..08B015	65,50	61,09	45	10	28	0,40	46	12	35	0,50	46	16	50	0,82
16	P..08B016	69,50	65,10	50	12	28	0,48	50	14	35	0,62	50	16	50	0,96
17	P..08B017	73,60	69,11	52	12	28	0,55	54	14	35	0,72	54	16	50	1,05
18	P..08B018	77,80	73,14	56	12	28	0,60	58	14	35	0,86	58	16	50	1,25
19	P..08B019	81,70	77,16	60	12	28	0,69	62	14	35	0,93	62	16	50	1,35
20	P..08B020	86,80	81,19	64	12	28	0,77	66	14	35	1,05	66	16	50	1,50
21	P..08B021	89,70	85,22	68	14	28	0,88	70	16	40	1,15	70	20	55	1,70
22	P..08B022	93,80	89,24	70	14	28	0,93	70	16	40	1,40	70	20	55	2,00
23	P..08B023	98,20	93,27	70	14	28	0,95	70	16	40	1,60	70	20	55	2,25
24	P..08B024	101,80	97,29	70	14	28	1,00	75	16	40	1,70	75	20	55	2,40
25	P..08B025	105,80	101,33	70	14	28	1,05	80	16	40	1,95	80	20	55	2,57
26	P..08B026	110,00	105,36	70	16	30	1,10	85	16	40	2,10	85	20	55	2,95
27	P..08B027	114,00	109,40	70	16	30	1,15	85	16	40	2,20	85	20	55	3,15
28	P..08B028	118,00	113,42	70	16	30	1,20	90	16	40	2,40	90	20	55	3,40
29	P..08B029	120,00	117,76	80	16	30	1,40	95	16	40	2,60	95	20	55	3,75
30	P..08B030	126,40	121,50	80	16	30	1,50	100	16	40	2,80	100	20	55	4,00
31	P..08B031	130,20	125,54	90	16	30	1,70	100	20	40	3,20	110	20	55	4,55
32	P..08B032	134,30	129,56	90	16	30	1,75	100	20	40	3,35	110	20	55	4,75
33	P..08B033	138,60	133,60	90	16	30	1,80	100	20	40	3,50	110	20	55	4,95
34	P..08B034	142,70	137,64	90	16	30	1,85	100	20	40	3,60	110	20	55	5,15
35	P..08B035	146,00	141,68	90	16	30	1,90	100	20	40	3,75	110	20	55	5,40
36	P..08B036	151,00	145,72	90	16	35	2,25	110	20	40	4,10	120	25	55	5,95
37	P..08B037	154,60	149,76	90	16	35	2,30	110	20	40	1,25	120	25	55	6,15
38	P..08B038	158,60	153,80	90	16	35	2,35	110	20	40	4,45	120	25	55	6,35
39	P..08B039	162,70	157,83	90	16	35	2,40	110	20	40	4,60	120	25	55	6,65
40	P..08B040	166,70	161,87	90	16	35	2,45	110	20	40	4,75	120	25	55	7,00
45	P..08B045	188,00	182,07	Δ 88	20	42	3,20	Δ 108	20	55	6,20	Δ 120	25	68	9,30
50	P..08B050	208,30	202,26	Δ 88	20	42	3,50	Δ 108	20	55	6,90	Δ 120	25	68	10,40
57	P..08B057	236,40	230,54	Δ 90	20	40	4,00	Δ 100	25	40	9,00	Δ 120	25	60	13,50
65	P..08B065	269,00	262,86	Δ 90	25	40	5,50	Δ 100	25	40	10,26	Δ 120	25	60	15,78
76	P..08B076	313,30	307,33	Δ 90	25	40	6,40	Δ 100	25	55	14,50	Δ 120	25	60	23,00

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.
.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


PIGNONS ACIER / INOX PRÉALÉSÉS 10B


B1	B2	B3	b1
9,1	25,5	42,1	9


PAS : 5/8'' x 3/8''
PAS : 15,875 x 9,65 mm
MATIÈRES : C45
INOX 304L



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
8	P..10B008	48,00	41,48	25	10	25	0,13	25	12	40	0,20	25	12	55	0,25
9	P..10B009	52,60	46,42	30	10	25	0,18	30	12	40	0,27	30	12	55	0,35
10	P..10B010	57,50	51,37	35	10	25	0,24	35	12	40	0,33	35	16	55	0,46
11	P..10B011	63,00	56,34	37	12	30	0,32	39	14	40	0,44	39	16	55	0,57
12	P..10B012	68,00	61,34	42	12	30	0,40	44	14	40	0,58	44	16	55	0,73
13	P..10B013	73,00	66,32	47	12	30	0,48	49	14	40	0,72	49	16	55	0,98
14	P..10B014	78,00	71,34	52	12	30	0,59	54	16	40	0,87	54	16	55	1,20
15	P..10B015	83,00	76,36	57	12	30	0,68	59	14	40	0,99	59	16	55	1,35
16	P..10B016	88,00	81,37	60	12	30	0,76	64	16	45	1,30	64	16	60	1,55
17	P..10B017	93,00	86,39	60	12	30	0,81	69	16	45	1,45	69	16	60	1,80
18	P..10B018	98,30	91,42	70	14	30	0,90	74	16	45	1,70	74	16	60	2,40
19	P..10B019	103,30	96,45	70	14	30	1,05	79	16	45	1,85	79	16	60	2,45
20	P..10B020	108,40	101,49	75	14	30	1,20	84	16	45	2,20	84	16	60	2,90
21	P..10B021	113,40	106,52	75	16	30	1,25	85	16	45	2,35	85	20	60	2,95
22	P..10B022	118,00	111,55	80	16	30	1,40	90	16	45	2,60	90	20	60	3,55
23	P..10B023	123,50	116,58	80	16	30	1,45	95	16	45	2,90	95	20	60	3,95
24	P..10B024	128,30	121,62	80	16	30	1,50	100	16	45	3,20	100	20	60	4,35
25	P..10B025	134,00	126,66	80	16	30	1,60	105	16	45	3,45	105	20	60	4,65
26	P..10B026	139,00	131,70	85	20	35	1,85	110	20	45	3,85	110	20	60	5,05
27	P..10B027	144,00	136,75	85	20	35	1,95	110	20	45	4,00	110	20	60	5,40
28	P..10B028	148,70	141,78	90	20	35	2,30	115	20	45	4,35	115	20	60	5,95
29	P..10B029	153,80	146,83	90	20	35	2,35	115	20	45	4,40	115	20	60	6,25
30	P..10B030	158,80	151,87	90	20	35	2,45	120	20	45	4,95	120	20	60	6,70
31	P..10B031	163,80	156,92	95	20	35	2,65	120	20	45	5,25	120	20	60	7,10
32	P..10B032	168,90	161,95	95	20	35	2,70	120	20	45	5,50	120	20	60	7,50
33	P..10B033	174,50	167,00	95	20	35	2,80	120	20	45	5,80	120	20	60	7,85
34	P..10B034	179,00	172,05	95	20	35	2,85	120	20	45	6,05	120	20	60	8,35
35	P..10B035	184,10	177,10	95	20	35	2,90	120	20	45	6,30	120	20	60	8,65
36	P..10B036	189,10	182,15	100	20	35	3,30	120	20	45	6,55	120	25	60	9,15
37	P..10B037	194,20	187,20	100	20	35	3,40	120	20	45	6,80	120	25	60	9,65
38	P..10B038	199,20	192,24	100	20	35	3,50	120	20	45	7,03	120	25	60	10,20
39	P..10B039	204,20	197,29	100	20	35	3,60	120	20	45	7,25	120	25	60	10,70
40	P..10B040	209,30	202,34	100	20	35	3,70	120	20	45	7,55	120	25	60	11,10
45	P..10B045	235,00	227,58	Δ 100	20	40	6,00	Δ 120	25	45	8,50	Δ 130	25	60	12,48
50	P..10B050	260,30	252,82	Δ 100	20	40	6,70	Δ 120	25	45	9,43	Δ 130	25	60	13,87
57	P..10B057	296,00	288,18	Δ 100	25	40	7,50	Δ 120	25	45	10,90	Δ 130	25	60	15,81
65	P..10B065	336,50	328,58	Δ 100	25	50	8,55	Δ 120	25	45	12,43	Δ 130	30	67	18,03
76	P..10B076	492,10	384,16	Δ 100	25	50	9,99	Δ 130	25	63	15,90	Δ 130	30	67	21,09

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.
.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


PIGNONS ACIER / INOX PRÉALÉSÉS 12B


B1	B2	B3	b1
11,1	30,3	49,8	10,8


PAS : 3/4'' x 7/16''
PAS : 19,05 x 11,68 mm
MATIÈRES : C45
INOX 304L



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
8	P..12B008	57,60	49,78	31	12	30	0,20	31	12	45	0,30	31	16	65	0,40
9	P..12B009	62,00	55,70	37	12	30	0,35	37	12	45	0,45	37	16	65	0,68
10	P..12B010	69,00	61,64	42	12	30	0,40	42	12	45	0,64	42	16	65	0,91
11	P..12B011	75,00	67,61	46	14	35	0,57	47	16	50	0,89	47	20	70	1,20
12	P..12B012	81,50	73,60	52	14	35	0,70	53	16	50	1,10	53	20	70	1,65
13	P..12B013	87,50	79,59	58	14	35	0,80	59	16	50	1,30	59	20	70	1,90
14	P..12B014	93,60	85,61	64	14	35	1,00	65	16	50	1,60	65	20	70	2,25
15	P..12B015	99,80	91,63	70	14	35	1,10	71	16	50	1,80	71	20	70	2,60
16	P..12B016	105,50	97,65	75	16	35	1,35	77	20	50	2,15	77	20	70	3,05
17	P..12B017	111,90	103,67	80	16	35	1,45	83	20	50	2,55	83	20	70	3,50
18	P..12B018	118,00	109,71	80	16	35	1,55	89	20	50	3,10	89	20	70	4,10
19	P..12B019	124,20	115,75	80	16	35	1,65	95	20	50	3,35	95	20	70	4,50
20	P..12B020	129,70	121,78	80	16	35	1,75	100	20	50	3,85	100	20	70	4,90
21	P..12B021	136,00	127,82	90	20	40	1,95	100	20	50	4,05	100	20	70	5,50
22	P..12B022	141,80	133,86	90	20	40	2,45	100	20	50	4,30	100	20	70	5,95
23	P..12B023	149,00	139,90	90	20	40	2,60	110	20	50	4,80	110	20	70	6,75
24	P..12B024	153,90	145,94	90	20	40	2,65	110	20	50	5,00	110	20	70	7,10
25	P..12B025	160,00	152,00	90	20	40	2,80	120	20	50	5,55	120	20	70	7,95
26	P..12B026	165,90	158,04	95	20	40	3,15	120	20	50	5,90	120	20	70	8,50
27	P..12B027	172,30	164,09	95	20	40	3,20	120	20	50	6,20	120	20	70	9,00
28	P..12B028	178,00	170,13	95	20	40	3,35	120	20	50	6,55	120	20	70	9,60
29	P..12B029	184,10	176,19	95	20	40	3,55	120	20	50	6,90	120	20	70	10,20
30	P..12B030	190,50	182,25	95	20	40	3,70	120	20	50	7,20	120	20	70	10,70
31	P..12B031	196,30	188,31	100	20	40	3,80	120	20	50	7,80	130	25	70	11,70
32	P..12B032	202,30	194,35	100	20	40	3,90	120	20	50	8,25	130	25	70	12,30
33	P..12B033	209,30	200,40	100	20	40	4,10	120	20	50	8,65	130	25	70	13,10
34	P..12B034	214,60	206,46	100	20	40	4,20	120	20	50	9,10	130	25	70	13,90
35	P..12B035	221,00	212,52	100	20	40	4,35	120	20	50	9,45	130	25	70	14,40
36	P..12B036	226,80	218,58	100	20	40	4,70	120	25	50	9,90	130	25	70	15,30
37	P..12B037	232,90	224,64	100	20	40	5,10	120	25	50	10,40	130	25	70	16,10
38	P..12B038	239,00	230,69	100	20	40	5,20	120	25	50	10,80	130	25	70	16,90
39	P..12B039	245,10	236,75	100	20	40	5,25	120	25	50	11,40	130	25	70	17,90
40	P..12B040	251,30	242,81	100	20	40	5,40	Δ 120	25	50	11,90	130	25	70	18,60
45	P..12B045	282,50	273,10	Δ 100	25	40	5,00	Δ 120	25	50	13,40	140	25	70	23,20
50	P..12B050	312,30	303,39	Δ 100	25	40	5,80	Δ 120	25	50	14,30	140	25	70	28,50
57	P..12B057	355,40	345,81	Δ 100	25	40	6,65	Δ 120	25	50	15,80	Δ 140	30	70	37,50
65	P..12B065	403,20	394,21	Δ 100	25	40	8,50	Δ 120	30	50	16,50	Δ 140	30	70	50,00
76	P..12B076	469,90	460,99	Δ 110	25	56	10,00	Δ 140	30	63	17,00	Δ 140	30	70	62,50

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.
.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


PIGNONS ACIER / INOX PRÉALÉSÉS 16B


B1	B2	B3	b1
16,2	47,7	79,6	15,8


PAS : 1'' x 17,02 mm
PAS : 25,4 x 17,02 mm
MATIÈRES : C45
INOX 304L



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
8	P..16B008	77,00	66,37	42	16	35	0,50	42	16	65	0,60	42	20	95	1,32
9	P..16B009	85,00	74,27	50	16	35	0,70	50	16	65	1,20	50	20	95	1,83
10	P..16B010	93,00	82,19	55	16	35	0,85	56	16	65	1,70	56	20	95	2,35
11	P..16B011	99,50	90,14	61	16	40	1,10	64	20	70	2,15	64	25	100	2,80
12	P..16B012	109,00	98,14	69	16	40	1,45	72	20	70	2,65	72	25	100	3,70
13	P..16B013	117,00	106,12	78	16	40	1,75	80	20	70	3,40	80	25	100	2,42
14	P..16B014	125,00	114,15	84	16	40	2,05	88	20	70	3,95	88	25	100	5,42
15	P..16B015	133,00	122,17	92	16	40	2,25	96	20	70	4,45	96	25	100	7,00
16	P..16B016	141,0	130,20	100	20	45	2,90	104	20	70	5,25	104	25	100	8,00
17	P..16B017	149,00	138,22	100	20	45	3,05	112	20	70	5,85	112	25	100	8,54
18	P..16B018	157,00	146,28	100	20	45	3,50	120	20	70	7,00	120	25	100	9,70
19	P..16B019	165,20	154,33	100	20	45	3,60	128	20	70	7,70	128	25	100	10,87
20	P..16B020	173,20	162,38	100	20	45	3,80	130	20	70	8,90	130	25	100	12,25
21	P..16B021	181,20	170,43	110	20	50	4,30	130	25	70	9,75	130	25	100	13,40
22	P..16B022	189,30	178,48	110	20	50	4,55	130	25	70	10,30	130	25	100	14,00
23	P..16B023	197,50	186,53	110	20	50	4,90	130	25	70	11,20	130	25	100	16,00
24	P..16B024	205,50	194,59	110	20	50	5,05	130	25	70	12,00	130	25	100	17,18
25	P..16B025	213,50	202,66	110	20	50	5,25	130	25	70	12,70	130	25	100	18,70
26	P..16B026	221,60	210,72	120	20	50	6,40	130	25	70	13,80	130	30	100	20,37
27	P..16B027	229,60	218,79	120	20	50	6,65	130	25	70	14,50	130	30	100	21,87
28	P..16B028	237,70	226,85	120	20	50	6,95	130	25	70	15,60	130	30	100	23,65
29	P..16B029	245,80	234,92	120	20	50	7,40	130	25	70	16,40	130	30	100	25,36
30	P..16B030	254,00	243,00	120	20	50	7,65	130	25	70	17,40	130	30	100	27,04
31	P..16B031	262,00	251,08	120	25	50	8,00	140	25	70	18,60	140	30	100	29,10
32	P..16B032	270,00	259,13	120	25	50	8,40	140	25	70	19,60	140	30	100	31,10
33	P..16B033	278,50	267,21	120	25	50	8,75	140	25	70	20,90	140	30	100	33,10
34	P..16B034	287,00	275,28	120	25	50	9,25	140	25	70	22,00	140	30	100	35,00
35	P..16B035	296,20	283,36	120	25	50	9,60	140	25	70	23,10	140	30	100	36,66
36	P..16B036	304,60	291,44	120	25	50	9,95	140	25	70	24,70	140	30	100	39,64
37	P..16B037	312,60	299,51	120	25	50	10,30	140	25	70	25,80	140	30	100	40,80
38	P..16B038	320,70	307,59	120	25	50	10,70	140	25	70	27,20	140	30	100	42,50
39	P..16B039	328,80	315,67	120	25	50	11,30	140	25	70	28,40	140	30	100	43,00
40	P..16B040	336,90	323,73	120	25	50	11,90	140	25	70	29,90	140	30	100	44,50
45	P..16B045	377,10	364,12	Δ 125	25	70	13,38	Δ 150	25	80	33,63	Δ 150	30	100	-
50	P..16B050	417,40	404,52	Δ 125	25	70	14,87	Δ 150	30	80	37,37	Δ 150	30	100	-
57	P..16B057	474,00	461,07	Δ 125	30	70	16,95	Δ 160	30	90	42,60	Δ 160	40	110	-
76	P..16B076	627,00	614,65	Δ 140	30	80	22,61	Δ 160	30	90	56,81	Δ 160	40	110	-

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.
.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


PIGNONS ACIER / INOX PRÉALÉSÉS 20B


B1	B2	B3	b1
18,5	54,6	91	18,2


PAS : 1''1/4 x 3/4''
PAS : 31,75 x 19,56 mm
MATIÈRES : C45
INOX 304L



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
8	P..20B008	98,10	82,96	53	20	40	0,90	53	20	75	1,75	53	25	110	2,05
9	P..20B009	108,00	92,84	63	20	40	1,25	63	20	75	2,75	63	25	110	3,05
10	P..20B010	117,90	102,74	70	20	40	1,75	70	20	75	3,60	70	25	110	4,04
11	P..20B011	127,80	112,68	77	20	45	2,25	80	25	80	4,75	80	30	115	5,19
12	P..20B012	137,80	122,68	88	20	45	2,75	90	25	80	5,70	90	30	115	6,55
13	P..20B013	147,80	132,65	98	20	45	3,30	100	25	80	6,75	100	30	115	8,06
14	P..20B014	157,80	142,68	108	20	45	4,10	110	25	80	8,00	110	30	115	9,71
15	P..20B015	167,90	152,72	118	20	45	5,25	120	25	80	10,00	120	30	115	11,50
16	P..20B016	177,90	162,75	120	25	50	5,50	120	30	80	11,20	120	30	115	13,06
17	P..20B017	187,90	172,78	120	25	50	5,80	120	30	80	12,20	120	30	115	14,65
18	P..20B018	198,00	182,85	120	25	50	6,20	120	30	80	13,50	120	30	115	16,54
19	P..20B019	208,10	192,91	120	25	50	6,50	120	30	80	14,50	120	30	115	18,45
20	P..20B020	218,10	202,98	120	25	50	7,00	120	30	80	15,80	120	30	115	20,48
21	P..20B021	228,20	213,04	140	25	55	9,00	140	30	80	17,20	140	30	115	23,38
22	P..20B022	238,30	223,11	140	25	55	9,50	140	30	80	18,50	140	30	115	25,64
23	P..20B023	248,30	233,17	140	25	55	10,00	140	30	80	20,00	140	30	115	28,00
24	P..20B024	258,40	243,23	140	25	55	10,50	140	30	80	21,50	140	30	115	30,49
25	P..20B025	268,50	253,33	140	25	55	11,60	140	30	80	24,00	140	30	115	33,09
26	P..20B026	278,60	263,40	150	30	55	12,10	150	30	80	27,00	150	30	115	36,23
27	P..20B027	288,60	273,48	150	30	55	12,80	150	30	80	28,50	150	30	115	39,06
28	P..20B028	298,70	283,56	150	30	55	13,40	150	30	80	30,50	150	30	115	42,00
29	P..20B029	308,80	293,65	150	30	55	14,10	150	30	80	32,20	150	30	115	45,12
30	P..20B030	318,90	303,75	150	30	55	14,50	150	30	80	34,00	150	30	115	48,23
31	P..20B031	329,00	313,85	Δ 160	30	55	15,20	Δ 150	30	80	36,00	150	30	115	51,57
32	P..20B032	339,10	323,91	Δ 160	30	55	16,10	Δ 150	30	80	38,50	Δ 150	30	115	54,91
33	P..20B033	349,20	334,01	Δ 160	30	55	16,80	Δ 150	30	80	40,70	Δ 150	30	115	58,49
34	P..20B034	359,30	344,10	Δ 160	30	55	17,50	Δ 150	30	80	43,10	Δ 150	30	115	62,06
35	P..20B035	369,20	354,20	Δ 160	30	55	18,50	Δ 150	30	80	45,00	Δ 150	30	115	65,80
36	P..20B036	379,50	364,30	Δ 160	30	55	19,00	Δ 150	30	80	47,50	Δ 150	30	115	69,66
37	P..20B037	389,50	374,39	Δ 160	30	55	20,00	Δ 150	30	80	50,00	Δ 150	30	115	73,69
38	P..20B038	399,40	384,49	Δ 160	30	55	20,50	Δ 150	30	80	53,50	Δ 150	30	115	77,72
39	P..20B039	409,70	394,59	Δ 160	30	55	21,50	Δ 150	30	80	55,00	Δ 150	30	115	81,98
40	P..20B040	419,80	404,66	Δ 160	30	55	22,50	Δ 150	30	80	57,50	Δ 150	30	115	86,24
45	P..20B045	470,30	455,17	Δ 150	30	70	25,31	Δ 160	30	90	64,68	Δ 180	40	115	110,41
50	P..20B050	520,80	505,65	Δ 150	30	70	28,12	Δ 160	30	90	71,87	Δ 180	40	125	136,59
57	P..20B057	591,50	576,36	Δ 150	30	80	32,05	Δ 160	30	100	81,93	Δ 180	40	125	181,21
76	P..20B076	783,50	768,32	Δ 150	30	90	42,74	Δ 160	30	180	98,00	Δ 200	40	140	322,03

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.
.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


PIGNONS ACIER / INOX PRÉALÉSÉS 24B


B1	B2	B3	b1
24,1	72	120,3	23,6


PAS : 1''1/2 x 1''
PAS : 38,10 x 25,4 mm
MATIÈRES : C45
INOX 304L



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
8	P..24B008	115,00	99,55	58	20	45	1,60	58	25	95	2,90	58	25	140	4,00
9	P..24B009	126,40	111,40	70	20	45	1,95	70	25	95	4,00	70	25	140	5,62
10	P..24B010	138,00	123,29	80	20	45	2,40	80	25	95	5,10	80	25	140	7,45
11	P..24B011	150,00	135,25	90	25	50	3,40	90	25	100	6,70	90	30	150	9,73
12	P..24B012	162,00	147,22	102	25	50	4,10	102	25	100	8,40	102	30	150	12,24
13	P..24B013	174,20	159,18	114	25	50	4,70	114	25	100	10,20	114	30	150	15,02
14	P..24B014	186,20	171,22	128	25	50	6,10	128	25	100	12,30	128	30	150	18,16
15	P..24B015	198,20	183,26	140	25	50	7,00	140	25	100	14,30	140	30	150	21,09
16	P..24B016	210,30	195,30	140	25	55	8,30	140	30	100	16,80	140	30	150	24,25
17	P..24B017	222,30	207,34	136	25	55	8,90	136	30	100	18,80	136	30	150	27,42
18	P..24B018	234,30	219,42	140	25	55	9,70	160	30	100	21,00	160	30	150	32,12
19	P..24B019	246,50	231,49	140	25	55	10,40	160	30	100	23,00	160	30	150	35,74
20	P..24B020	258,50	243,57	140	25	55	11,20	160	30	100	25,50	160	30	150	39,57
21	P..24B021	270,50	255,65	150	30	60	13,30	160	30	100	28,00	160	40	150	42,98
22	P..24B022	282,70	267,73	150	30	60	14,20	160	30	100	30,50	160	40	150	47,25
23	P..24B023	294,80	279,80	150	30	60	15,20	160	30	100	33,00	160	40	150	51,74
24	P..24B024	306,80	291,88	150	30	60	16,10	160	30	100	35,00	160	40	150	56,44
25	P..24B025	319,00	304,00	150	30	60	17,00	160	30	100	37,50	160	40	150	61,37
26	P..24B026	331,00	316,08	Δ 160	30	60	18,60	Δ 160	30	100	41,00	Δ 160	40	150	66,52
27	P..24B027	343,20	328,19	Δ 160	30	60	19,70	Δ 160	30	100	44,50	Δ 160	40	150	71,88
28	P..24B028	355,20	340,27	Δ 160	30	60	20,70	Δ 160	30	100	47,50	Δ 160	40	150	77,46
29	P..24B029	367,30	352,38	Δ 160	30	60	21,90	Δ 160	30	100	51,00	Δ 160	40	150	83,37
30	P..24B030	379,50	364,50	Δ 160	30	60	23,00	Δ 160	30	100	54,00	Δ 160	40	150	89,28
31	P..24B031	391,60	376,62	Δ 160	30	60	24,50	Δ 160	40	100	58,00	Δ 160	40	150	95,63
32	P..24B032	403,70	388,69	Δ 160	30	60	25,80	Δ 160	40	100	62,00	Δ 160	40	150	101,97
33	P..24B033	415,80	400,81	Δ 160	30	60	27,00	Δ 160	40	100	66,00	Δ 160	40	150	107,14
34	P..24B034	427,80	412,83	Δ 160	30	60	28,50	Δ 160	40	100	70,00	Δ 160	40	150	112,31
35	P..24B035	440,00	425,04	Δ 160	30	60	30,00	Δ 160	40	100	74,00	Δ 160	40	150	122,64
36	P..24B036	452,00	437,16	Δ 160	30	60	31,50	Δ 160	40	100	78,00	Δ 160	40	150	128,30
37	P..24B037	464,20	449,27	Δ 160	30	60	32,50	Δ 160	40	100	83,00	Δ 160	40	150	133,96
38	P..24B038	476,20	461,39	Δ 160	30	60	34,00	Δ 160	40	100	87,00	Δ 160	40	150	145,28
39	P..24B039	488,50	473,54	Δ 160	30	60	35,50	Δ 170	30	100	92,00	Δ 160	40	150	153,37
40	P..24B040	500,60	485,62	Δ 160	30	60	37,00	Δ 170	40	100	96,00	Δ 160	40	150	161,46
45	P..24B045	562,00	546,20	Δ 160	30	99	41,65	Δ 180	40	133	108,00	Δ 170	40	150	209,06
50	P..24B050	622,50	606,78	Δ 160	30	99	46,25	Δ 180	40	133	120,00	Δ 170	40	150	258,81
57	P..24B057	707,50	691,63	Δ 168	30	99	48,00	Δ 200	40	133	136,80	Δ 170	40	150	337,62
76	P..24B076	939,00	921,98	Δ 170	40	118	59,50	Δ 220	40	133	166,00	Δ 200	40	150	607,76

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.
.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


PIGNONS ACIER / INOX PRÉALÉSÉS 28B


B1	B2	B3	b1
29,4	88,4	148	28,8


PAS : 1''3/4 x 1''1/4''
PAS : 44,45 x 30,99 mm
MATIÈRES : C45
INOX 304L



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
8	P..28B008	132,00	116,15	74	25	70	3,10	74	25	120	5,50	74	30	180	7,04
9	P..28B009	148,40	129,96	88	25	70	4,20	88	25	120	7,20	88	30	180	9,89
10	P..28B010	162,30	143,85	100	25	70	5,40	100	25	120	9,50	100	30	180	13,10
11	P..28B011	176,30	157,77	112	25	70	6,60	112	25	120	11,50	112	30	180	16,73
12	P..28B012	189,30	171,74	125	25	70	8,10	125	25	120	13,80	125	30	180	20,84
13	P..28B013	204,20	185,75	130	25	70	9,00	130	25	120	16,00	130	30	180	24,70
14	P..28B014	218,20	199,76	130	25	70	10,50	130	25	120	18,80	130	30	180	28,93
15	P..28B015	232,30	213,79	145	25	70	12,00	160	25	120	21,80	145	30	180	34,58
16	P..28B016	246,30	227,84	160	30	75	15,00	160	30	120	25,50	160	30	180	40,44
17	P..28B017	260,00	241,90	160	30	75	16,00	160	30	120	28,00	160	30	180	45,77
18	P..28B018	274,00	255,98	160	30	75	17,00	160	30	120	31,00	160	30	180	51,76
19	P..28B019	289,00	270,06	160	30	75	18,50	180	30	120	36,00	180	30	180	58,07
20	P..28B020	303,00	284,15	160	30	75	20,00	180	30	120	39,80	180	30	180	64,49
21	P..28B021	317,00	298,24	160	30	75	22,00	180	30	120	42,80	180	40	180	71,28
22	P..28B022	331,00	312,34	Δ 170	30	75	23,50	Δ 180	30	120	46,80	180	40	180	78,61
23	P..28B023	345,00	326,44	Δ 170	30	75	25,00	Δ 180	30	120	50,50	Δ 180	40	180	85,94
24	P..28B024	359,00	340,55	Δ 170	30	75	26,50	Δ 180	30	120	52,69	Δ 180	40	180	99,01
25	P..28B025	373,00	354,66	Δ 170	30	75	28,00	Δ 180	30	120	59,00	Δ 180	40	180	112,07
26	P..28B026	387,00	368,77	Δ 170	30	75	29,50	Δ 180	40	120	61,36	Δ 180	40	180	116,66
27	P..28B027	401,00	382,88	Δ 170	30	75	30,03	Δ 180	40	120	63,72	Δ 180	40	180	121,25
28	P..28B028	416,00	397,00	Δ 170	30	75	32,50	Δ 180	40	120	66,08	Δ 180	40	180	125,84
29	P..28B029	430,00	411,12	Δ 170	30	75	33,66	Δ 180	40	120	68,44	Δ 180	40	180	130,43
30	P..28B030	444,00	425,24	Δ 170	30	75	38,00	Δ 180	40	120	70,80	Δ 180	40	180	148,79
31	P..28B031	458,00	439,37	Δ 180	30	75	39,26	Δ 200	40	120	73,16	Δ 200	40	180	149,28
32	P..28B032	472,00	453,49	Δ 180	30	75	40,53	Δ 200	40	120	75,52	Δ 200	40	180	156,08
33	P..28B033	486,00	467,62	Δ 180	30	75	41,79	Δ 200	40	120	77,88	Δ 200	40	180	162,88
34	P..28B034	500,00	481,75	Δ 180	30	75	44,33	Δ 200	40	120	80,24	Δ 200	40	180	169,68
35	P..28B035	514,00	495,88	Δ 180	30	75	51,00	Δ 200	40	120	82,60	Δ 200	40	180	176,48
36	P..28B036	529,00	510,01	Δ 180	30	75	52,45	Δ 200	40	120	84,96	Δ 200	40	180	183,28
37	P..28B037	543,00	524,13	Δ 180	30	75	53,91	Δ 200	40	120	87,32	Δ 200	40	180	190,08
38	P..28B038	557,00	538,27	Δ 180	30	75	59,00	Δ 200	40	120	89,68	Δ 200	40	180	244,01
39	P..28B039	571,00	552,40	Δ 180	30	75	64,00	Δ 200	40	120	92,04	Δ 200	40	180	257,56
40	P..28B040	585,00	566,54	Δ 180	30	75	65,64	Δ 200	40	120	94,40	Δ 200	40	180	271,10

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.
.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


PIGNONS ACIER / INOX PRÉALÉSÉS 32B


B1	B2	B3	b1
29,4	87,4	146	28,8


PAS : 2'' x 1'' 1/4
PAS : 50,8 x 30,99 mm
MATIÈRES : C45
INOX 304L



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
8	P..32B008	153,20	132,74	82	25	80	4,70	82	30	120	7,50	82	30	180	9,90
9	P..32B009	169,00	148,54	88	25	80	6,20	88	30	120	9,50	88	30	180	13,65
10	P..32B010	185,00	164,39	104	25	80	8,00	104	30	120	12,40	104	30	180	17,97
11	P..32B011	200,80	180,31	120	30	80	9,50	120	30	120	14,80	120	30	180	22,22
12	P..32B012	216,80	196,29	133	30	80	11,40	133	30	120	17,60	133	30	180	27,23
13	P..32B013	232,80	212,29	145	30	80	13,50	145	30	120	21,50	145	30	180	32,98
14	P..32B014	248,80	228,29	160	30	80	15,50	160	30	120	24,50	160	30	180	38,50
15	P..32B015	264,80	244,30	160	30	80	17,00	160	30	120	27,70	160	30	180	45,04
16	P..32B016	280,90	260,40	160	30	90	20,00	160	30	120	31,20	160	30	180	51,50
17	P..32B017	296,90	276,46	170	30	90	21,50	180	30	120	36,50	180	30	180	61,45
18	P..32B018	313,00	292,55	170	30	90	23,00	180	30	120	40,50	180	30	180	68,85
19	P..32B019	329,10	308,66	170	30	90	24,50	200	30	120	45,50	200	30	180	46,73
20	P..32B020	345,20	324,71	180	30	90	28,00	200	30	120	48,00	200	30	180	85,07
21	P..32B021	361,30	340,82	180	30	90	29,50	200	30	120	54,50	200	40	180	93,89
22	P..32B022	377,50	356,98	Δ 180	30	90	30,90	Δ 200	30	120	57,10	200	40	180	103,41
23	P..32B023	393,60	373,08	Δ 180	30	90	33,00	Δ 200	30	120	64,00	Δ 200	40	180	112,93
24	P..32B024	409,70	389,18	Δ 180	30	90	34,43	Δ 200	30	120	66,78	Δ 200	40	180	128,63
25	P..32B025	425,80	405,33	Δ 180	30	90	37,50	Δ 200	30	120	75,00	Δ 200	40	180	133,86
26	P..32B026	441,90	421,44	Δ 180	30	90	39,00	Δ 200	30	120	78,00	Δ 200	40	180	141,43
27	P..32B027	458,20	437,59	Δ 180	30	90	40,50	Δ 200	40	120	81,00	Δ 200	40	180	149,00
28	P..32B028	474,50	453,69	Δ 180	30	90	42,00	Δ 200	30	120	84,00	Δ 200	40	180	156,57
29	P..32B029	492,00	469,85	Δ 180	30	90	43,50	Δ 200	40	120	87,00	Δ 200	40	180	164,14
30	P..32B030	506,50	486,00	Δ 180	30	90	45,00	Δ 200	40	120	108,00	Δ 200	40	180	194,42
32	P..32B032	538,80	518,27	Δ 200	30	90	46,45	Δ 200	40	120	115,20	Δ 200	40	180	230,96
35	P..32B035	589,50	566,71	Δ 200	30	90	50,80	Δ 200	40	120	126,00	Δ 200	40	180	267,49
38	P..32B038	635,50	615,16	Δ 200	30	90	55,15	Δ 200	40	120	136,80	Δ 200	40	180	316,22
40	P..32B040	670,30	647,47	Δ 200	30	90	58,05	Δ 200	40	120	144,00	Δ 200	40	180	364,95

* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
Δ Fabrication mécano-soudée.
.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS DIN 03-1

B1	B2	B3	b1
2,3	-	-	-

PAS : 5 x 2,5 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.



Dimensions en mm

		SIMPLE			
Z	Référence	de	dp	D1	Kg
8	D103B008	15,20	13,06	4	0,01
9	D103B009	16,80	14,62	4	0,01
10	D103B010	18,30	16,18	4	0,01
11	D103B011	19,90	17,75	5	0,01
12	D103B012	21,50	19,32	5	0,01
13	D103B013	23,00	20,89	5	0,01
14	D103B014	24,60	22,47	5	0,01
15	D103B015	26,20	24,04	5	0,01
16	D103B016	27,80	25,63	6	0,01
17	D103B017	29,40	27,20	6	0,01
18	D103B018	30,90	28,79	6	0,01
19	D103B019	32,50	30,38	6	0,01
20	D103B020	34,10	31,96	6	0,01
21	D103B021	35,70	33,54	8	0,01
22	D103B022	37,30	35,13	8	0,02
23	D103B023	38,90	36,72	8	0,02
24	D103B024	40,50	38,30	8	0,02
25	D103B025	42,00	39,89	8	0,02
26	D103B026	43,60	41,48	8	0,02
27	D103B027	45,20	43,07	8	0,02
28	D103B028	46,80	44,65	8	0,03
29	D103B029	48,40	46,25	8	0,03
30	D103B030	50,00	47,83	8	0,03
31	D103B031	51,60	49,42	8	0,03
32	D103B032	53,20	51,01	8	0,03
33	D103B033	54,80	52,60	8	0,04
34	D103B034	56,30	54,19	8	0,04
35	D103B035	57,90	55,78	8	0,04
36	D103B036	59,50	57,37	8	0,04
37	D103B037	61,10	58,96	8	0,05
38	D103B038	62,70	60,54	8	0,05
39	D103B039	64,30	62,13	8	0,05
40	D103B040	65,90	63,73	8	0,05
41	D103B041	67,50	65,31	8	0,06
42	D103B042	69,10	66,91	8	0,06
43	D103B043	70,60	68,49	8	0,06


		SIMPLE			
Z	Référence	de	dp	D1	Kg
44	D103B044	72,20	70,09	8	0,07
45	D103B045	73,80	71,68	8	0,07
46	D103B046	75,40	73,27	8	0,07
47	D103B047	77,00	74,86	8	0,08
48	D103B048	78,60	76,45	8	0,08
49	D103B049	80,20	78,03	8	0,08
50	D103B050	81,80	79,63	8	0,08
51	D103B051	83,40	81,22	10	0,13
52	D103B052	85,00	82,81	10	0,17
53	D103B053	86,60	84,40	10	0,17
54	D103B054	88,10	85,97	10	0,18
55	D103B055	89,70	87,58	10	0,19
56	D103B056	91,30	89,17	10	0,20
57	D103B057	92,60	90,76	10	0,20
58	D103B058	94,50	92,35	10	0,21
59	D103B059	96,10	93,94	10	0,22
60	D103B060	97,70	95,53	10	0,23
62	D103B062	100,90	98,72	12	0,24
64	D103B064	104,10	101,90	12	0,26
65	D103B065	105,60	103,49	12	0,27
66	D103B066	107,20	105,08	12	0,28
68	D103B068	110,40	108,26	12	0,30
70	D103B070	113,60	111,44	12	0,31
72	D103B072	116,80	114,63	12	0,34
75	D103B075	121,60	119,40	12	0,36
76	D103B076	123,10	120,99	12	0,37
78	D103B078	126,30	124,17	12	0,39
80	D103B080	129,50	127,35	12	0,41
85	D103B085	137,50	135,31	14	0,46
90	D103B090	145,40	143,27	14	0,52
95	D103B095	153,40	151,22	14	0,58
100	D103B100	161,30	159,18	14	0,65
110	D103B110	177,20	175,09	14	0,79
114	D103B114	183,60	181,46	14	0,85
120	D103B120	193,20	191,01	14	0,95
125	D103B125	201,10	198,96	14	1,03

DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS DIN 04-1

B1	B2	B3	b1
2,6	-	-	-



Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.



Dimensions en mm

		SIMPLE			
Z	Référence	de	dp	D1	Kg
8	D104B008	18,00	15,67	5	0,01
9	D104B009	19,90	17,54	5	0,01
10	D104B010	21,70	19,42	6	0,01
11	D104B011	23,70	21,30	6	0,01
12	D104B012	25,40	23,18	6	0,01
13	D104B013	27,30	25,05	8	0,01
14	D104B014	29,20	26,96	8	0,01
15	D104B015	31,10	28,86	8	0,01
16	D104B016	33,00	30,76	8	0,01
17	D104B017	35,00	32,65	8	0,01
18	D104B018	36,90	34,55	8	0,02
19	D104B019	38,80	36,44	8	0,02
20	D104B020	40,70	38,44	8	0,02
21	D104B021	42,60	40,25	8	0,02
22	D104B022	44,50	42,16	8	0,02
23	D104B023	46,40	44,06	8	0,03
24	D104B024	48,30	45,96	8	0,03
25	D104B025	50,20	47,87	8	0,03
26	D104B026	52,10	49,77	8	0,03
27	D104B027	54,00	51,67	8	0,04
28	D104B028	55,90	53,58	8	0,04
29	D104B029	57,80	55,50	10	0,04
30	D104B030	59,80	57,42	10	0,05
31	D104B031	61,70	59,31	10	0,05
32	D104B032	63,60	61,21	10	0,05
33	D104B033	65,50	63,11	10	0,06
34	D104B034	67,40	65,02	10	0,06
35	D104B035	69,30	66,93	10	0,07
36	D104B036	71,20	68,84	10	0,07
37	D104B037	73,10	70,75	10	0,07
38	D104B038	75,00	72,66	10	0,08
39	D104B039	76,90	74,56	10	0,08
40	D104B040	78,90	76,47	10	0,09
41	D104B041	80,80	78,38	12	0,09
42	D104B042	82,70	80,28	12	0,10
43	D104B043	84,70	82,19	12	0,10

		SIMPLE			
Z	Référence	de	dp	D1	Kg
44	D104B044	86,60	84,10	12	0,10
45	D104B045	88,50	86,01	12	0,10
46	D104B046	90,40	87,92	12	0,10
47	D104B047	92,30	89,83	12	0,10
48	D104B048	94,20	91,74	12	0,10
49	D104B049	96,10	93,64	12	0,10
50	D104B050	98,00	95,55	12	0,11
51	D104B051	99,90	97,47	12	0,11
52	D104B052	101,80	99,37	12	0,11
53	D104B053	103,70	101,27	12	0,11
54	D104B054	105,60	103,17	12	0,12
55	D104B055	107,60	105,08	12	0,12
56	D104B056	109,50	107,00	12	0,20
57	D104B057	111,40	108,93	12	0,20
58	D104B058	113,30	110,82	12	0,20
59	D104B059	115,20	112,71	12	0,20
60	D104B060	117,50	114,62	12	0,20
62	D104B062	120,90	118,45	16	0,20
64	D104B064	124,70	122,27	16	0,20
65	D104B065	126,60	124,18	16	0,30
66	D104B066	128,50	126,09	16	0,30
68	D104B068	132,40	129,91	16	0,34
70	D104B070	136,20	133,73	16	0,35
72	D104B072	140,00	137,55	16	0,36
75	D104B075	145,70	143,28	16	0,37
76	D104B076	147,60	145,19	16	0,48
78	D104B078	151,50	149,01	16	0,50
80	D104B080	155,30	152,82	16	0,52
85	D104B085	164,80	162,37	16	0,60
90	D104B090	174,40	171,92	16	0,63
95	D104B095	183,90	181,47	16	0,67
100	D104B100	193,50	191,01	16	0,80
110	D104B110	211,60	210,11	16	0,88
114	D104B114	220,20	217,75	16	0,91
120	D104B120	231,70	229,20	16	0,96
125	D104B125	241,20	238,75	16	1,50


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 05B


B1	B2	B3	b1
2,8	-	-	-

PAS : 8 x 3 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.





Dimensions en mm


				SIMPLE		DOUBLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg
8	D..5B008	24,00	20,90	6	0,01	6	0,01
9	D..05B009	26,60	23,39	6	0,01	6	0,01
10	D..05B010	29,20	25,89	8	0,02	8	0,02
11	D..05B011	31,70	28,39	8	0,02	8	0,02
12	D..05B012	34,20	30,91	8	0,02	8	0,03
13	D..05B013	36,70	33,42	8	0,02	8	0,04
14	D..05B014	39,20	35,95	8	0,02	8	0,05
15	D..05B015	41,70	38,48	8	0,03	8	0,06
16	D..05B016	44,30	41,01	8	0,03	10	0,07
17	D..05B017	46,80	43,53	8	0,03	10	0,08
18	D..05B018	49,30	46,07	8	0,04	10	0,09
19	D..05B019	51,90	48,61	8	0,04	10	0,10
20	D..05B020	54,40	51,14	8	0,04	10	0,12
21	D..05B021	57,00	53,67	10	0,04	10	0,13
22	D..05B022	59,50	56,21	10	0,05	10	0,14
23	D..05B023	62,00	58,75	10	0,05	10	0,16
24	D..05B024	64,00	61,29	10	0,06	10	0,17
25	D..05B025	67,50	63,83	10	0,07	10	0,18
26	D..05B026	69,50	66,37	10	0,07	12	0,19
27	D..05B027	72,20	68,91	10	0,08	12	0,20
28	D..05B028	74,80	71,45	10	0,08	12	0,22
29	D..05B029	77,30	73,99	10	0,09	12	0,24
30	D..05B030	79,80	76,53	10	0,10	12	0,25
31	D..05B031	82,40	79,08	10	0,10	12	0,27
32	D..05B032	84,90	81,61	10	0,11	12	0,29
33	D..05B033	87,50	84,16	10	0,11	12	0,31
34	D..05B034	90,00	86,70	10	0,12	12	0,34
35	D..05B035	92,50	89,24	10	0,12	12	0,36
36	D..05B036	95,00	91,79	10	0,13	12	0,38
37	D..05B037	97,60	94,33	12	0,16	12	0,40
38	D..05B038	100,20	96,88	12	0,20	12	0,42
39	D..05B039	102,70	99,42	12	0,21	12	0,44
40	D..05B040	105,20	101,97	12	0,23	12	0,47
41	D..05B041	107,80	104,51	12	0,24	14	0,49
42	D..05B042	110,40	107,05	12	0,26	14	0,52
43	D..05B043	112,90	109,60	12	0,28	14	0,55

				SIMPLE		DOUBLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg
44	D..05B044	115,50	112,14	12	0,24	14	0,58
45	D..05B045	118,00	114,69	12	0,29	14	0,60
46	D..05B046	120,60	117,23	12	0,31	14	0,63
47	D..05B047	123,10	119,77	12	0,32	14	0,66
48	D..05B048	125,60	122,32	12	0,34	14	0,69
49	D..05B049	128,20	124,86	12	0,35	14	0,72
50	D..05B050	130,70	127,41	12	0,36	14	0,75
51	D..05B051	133,30	129,95	14	0,37	16	0,79
52	D..05B052	135,80	132,49	14	0,39	16	0,82
53	D..05B053	138,40	135,04	14	0,41	16	0,86
54	D..05B054	140,90	137,59	14	0,42	16	0,90
55	D..05B055	143,50	140,13	14	0,45	16	0,93
56	D..05B056	146,00	142,68	14	0,47	16	0,96
57	D..05B057	148,50	145,22	14	0,48	16	0,99
58	D..05B058	151,00	147,77	14	0,50	16	1,04
59	D..05B059	153,60	150,31	14	0,53	16	1,08
60	D..05B060	156,20	152,85	16	0,54	16	1,11
62	D..05B062	162,00	157,95	16	0,57	20	1,17
64	D..05B064	167,10	163,04	16	0,61	20	1,23
65	D..05B065	169,20	165,58	16	0,63	20	1,30
66	D..05B066	172,20	168,13	16	0,67	20	1,38
68	D..05B068	177,30	173,22	16	0,70	20	1,46
70	D..05B070	182,40	178,31	16	0,73	20	1,54
72	D..05B072	187,50	183,41	16	0,82	20	1,62
75	D..05B075	195,10	191,04	20	0,85	20	1,70
76	D..05B076	197,70	193,59	20	0,87	20	1,80
78	D..05B078	202,80	198,68	20	0,89	20	1,90
80	D..05B080	207,90	203,77	20	0,64	20	2
85	D..05B085	220,60	216,50	20	1,10	20	2,2
90	D..05B090	233,40	229,23	20	1,08	20	2,4
95	D..05B095	246,10	241,96	20	1,35	20	2,6
100	D..05B100	258,90	254,68	20	1,50	20	2,8
110	D..05B110	284,30	280,15	20	1,72	20	3,5
114	D..05B114	294,50	290,33	20	1,95	20	4,15
120	D..05B120	310,00	305,61	20	2,15	20	5
125	D..05B125	322,50	318,34	20	3,35	20	5,5


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 06B


B1	B2	B3	b1
5,3	15,4	25,6	5,2


PAS : 3/8'' x 7/32''
PAS : 9,525 x 5,72 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg	D3	Kg
8	D..06B008	28,00	24,89	6	0,01	8	0,03	8	0,10
9	D..06B009	31,00	27,85	8	0,02	8	0,04	8	0,10
10	D..06B010	34,00	30,82	8	0,02	8	0,06	10	0,10
11	D..06B011	37,00	33,80	8	0,03	10	0,06	12	0,90
12	D..06B012	40,00	36,80	8	0,04	10	0,08	12	0,12
13	D..06B013	43,00	39,80	8	0,04	10	0,10	12	0,15
14	D..06B014	46,30	42,80	8	0,05	10	0,12	12	0,18
15	D..06B015	49,30	45,81	8	0,06	10	0,14	12	0,22
16	D..06B016	52,30	48,82	10	0,07	12	0,16	12	0,26
17	D..06B017	55,30	51,83	10	0,07	12	0,19	12	0,30
18	D..06B018	58,30	54,85	10	0,08	12	0,21	12	0,35
19	D..06B019	61,30	57,87	10	0,09	12	0,24	12	0,39
20	D..06B020	64,30	60,89	10	0,10	12	0,27	12	0,44
21	D..06B021	68,00	63,91	10	0,12	12	0,30	16	0,48
22	D..06B022	71,00	66,93	10	0,13	12	0,34	16	0,54
23	D..06B023	73,50	69,95	10	0,14	12	0,37	16	0,59
24	D..06B024	77,00	72,97	10	0,15	12	0,41	16	0,66
25	D..06B025	80,00	76,00	10	0,17	12	0,45	16	0,72
26	D..06B026	83,00	79,02	10	0,18	16	0,48	16	0,79
27	D..06B027	86,00	82,04	10	0,20	16	0,53	16	0,86
28	D..06B028	89,00	85,07	10	0,21	16	0,57	16	0,93
29	D..06B029	92,00	88,09	10	0,23	16	0,62	16	1,01
30	D..06B030	94,70	91,12	10	0,25	16	0,66	16	1,09
31	D..06B031	98,30	94,15	12	0,26	16	0,71	16	1,17
32	D..06B032	101,30	97,17	12	0,28	16	0,77	16	1,26
33	D..06B033	104,30	100,20	12	0,30	16	0,82	16	1,35
34	D..06B034	107,30	103,23	12	0,32	16	0,87	16	1,44
35	D..06B035	110,40	106,26	12	0,34	16	0,93	16	1,53
36	D..06B036	113,40	109,29	12	0,36	16	0,99	20	1,61
37	D..06B037	116,40	112,32	12	0,38	16	1,05	20	1,71
38	D..06B038	119,50	115,34	12	0,40	16	1,11	20	1,81
39	D..06B039	122,50	118,37	12	0,43	16	1,18	20	1,92
40	D..06B040	125,50	121,40	12	0,45	16	1,24	20	2,02
41	D..06B041	128,50	124,43	16	0,47	20	1,30	20	2,14
42	D..06B042	131,60	127,46	16	0,49	20	1,36	20	2,25
43	D..06B043	134,60	130,49	16	0,52	20	1,44	20	3,37
44	D..06B044	137,60	133,52	16	0,55	20	1,51	20	2,49
45	D..06B045	140,70	136,54	16	0,57	20	1,58	20	2,61
46	D..06B046	143,70	139,58	16	0,60	20	1,66	20	2,71
47	D..06B047	146,70	142,61	16	0,63	20	1,74	20	2,80
48	D..06B048	149,70	145,64	16	0,65	20	1,82	20	2,99
49	D..06B049	152,70	148,66	16	0,68	20	1,90	20	3,13
50	D..06B050	155,70	151,69	20	0,71	20	1,98	20	3,27
51	D..06B051	158,70	154,72	20	0,74	20	2,06	20	3,40
52	D..06B052	161,80	157,75	20	0,77	20	2,15	20	3,48
53	D..06B053	166,80	160,78	20	0,80	20	2,22	20	3,57
54	D..06B054	167,80	163,82	20	0,83	20	2,33	20	3,66
55	D..06B055	170,80	166,85	20	0,86	20	2,42	20	3,75
56	D..06B056	173,80	169,88	20	0,89	20	1,51	25	3,84
57	D..06B057	176,90	172,91	20	0,93	20	2,61	25	4,28
58	D..06B058	179,90	175,93	20	0,96	20	2,71	25	4,44
60	D..06B060	186,00	181,99	20	1,03	20	2,91	25	4,77
62	D..06B062	192,10	188,06	20	1,10	25	3,09	25	5,12
64	D..06B064	198,30	194,12	20	1,18	25	3,30	25	5,46
65	D..06B065	201,60	197,15	20	1,21	25	3,40	25	5,64
66	D..06B066	204,60	200,18	20	1,25	25	3,57	25	5,83
68	D..06B068	210,70	206,24	20	1,33	25	3,75	25	6,21
70	D..06B070	216,70	212,30	20	1,41	25	3,99	25	6,59
72	D..06B072	222,80	218,37	20	1,50	25	4,23	25	6,99
75	D..06B075	232,90	227,46	20	1,63	25	4,60	25	7,41
76	D..06B076	234,90	230,49	20	1,67	25	4,73	25	7,83
78	D..06B078	241,00	236,55	20	1,76	25	4,99	25	8,27
80	D..06B080	247,10	242,61	20	1,86	25	5,26	25	8,71
85	D..06B085	262,20	257,77	25	2,10	25	5,96	25	9,87
90	D..06B090	277,40	272,93	25	2,36	25	6,71	25	11,11
95	D..06B095	292,50	288,08	25	2,63	25	7,50	25	12,42
100	D..06B100	307,70	303,25	25	2,92	25	8,34	25	13,81
110	D..06B110	338,00	333,55	25	3,54	25	10,14	25	15,94
114	D..06B114	349,50	345,68	25	3,81	25	10,90	25	18,06
120	D..06B120	368,30	363,86	25	4,23	25	12,11	25	19,94
125	D..06B125	383,50	379,02	25	4,59	25	13,16	25	21,81

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 081

B1	B2	B3	b1
3	-	-	-

PAS : 1/2'' x 1/8''
PAS : 12,7 x 3,3 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.



Dimensions en mm


		SIMPLE			
Z	Référence	de	dp	D1	Kg
8	D1081008	37,20	33,18	8	0,01
9	D1081009	41,50	37,13	8	0,02
10	D1081010	46,20	41,10	8	0,02
11	D1081011	49,60	45,07	8	0,03
12	D1081012	53,90	49,07	8	0,04
13	D1081013	58,40	53,06	8	0,04
14	D1081014	62,80	57,07	8	0,05
15	D1081015	66,80	61,09	8	0,06
16	D1081016	70,90	65,10	8	0,07
17	D1081017	74,90	69,11	8	0,08
18	D1081018	78,90	73,14	8	0,09
19	D1081019	82,90	77,16	8	0,10
20	D1081020	86,90	81,19	8	0,11
21	D1081021	91,00	85,22	8	0,11
22	D1081022	95,00	89,24	10	0,13
23	D1081023	99,00	93,27	10	0,15
24	D1081024	103,00	97,29	12	0,16
25	D1081025	107,10	101,29	12	0,17
26	D1081026	111,20	105,36	12	0,26
27	D1081027	115,40	109,40	12	0,28
28	D1081028	119,40	113,42	12	0,32
29	D1081029	123,40	117,46	12	0,33
30	D1081030	127,50	121,50	12	0,35
31	D1081031	131,50	125,54	12	0,37
32	D1081032	135,50	129,56	12	0,40
33	D1081033	139,60	133,60	12	0,43
34	D1081034	143,60	137,64	12	0,46
35	D1081035	147,60	141,68	12	0,49
36	D1081036	151,70	145,72	16	0,51
37	D1081037	155,70	149,76	16	0,55
38	D1081038	159,80	153,80	16	0,58
39	D1081039	163,80	157,83	16	0,61
40	D1081040	167,80	161,87	16	0,64
41	D1081041	171,40	165,91	16	0,66
42	D1081042	175,40	169,65	16	0,69
43	D1081043	179,50	173,99	16	0,72

		SIMPLE			
Z	Référence	de	dp	D1	Kg
44	D1081044	183,50	178,03	16	0,79
45	D1081045	187,50	182,07	16	0,82
46	D1081046	191,60	186,10	16	0,85
47	D1081047	195,60	190,14	16	0,03
48	D1081048	199,70	194,18	20	0,94
49	D1081049	203,70	198,22	20	0,96
50	D1081050	207,80	202,26	20	0,99
51	D1081051	211,80	206,30	20	1,01
52	D1081052	215,90	210,34	20	1,04
53	D1081053	219,90	214,87	20	1,06
54	D1081054	224,00	218,43	20	1,10
55	D1081055	228,00	222,46	20	1,25
56	D1081056	232,10	226,50	20	1,30
57	D1081057	236,10	230,54	20	1,35
58	D1081058	240,20	234,58	20	1,38
59	D1081059	244,20	238,62	20	1,43
60	D1081060	248,20	242,66	20	1,50
62	D1081062	256,70	250,75	20	1,55
64	D1081064	264,80	258,82	20	1,61
65	D1081065	268,80	262,86	20	1,66
66	D1081066	272,90	266,90	25	1,72
68	D1081068	280,90	274,99	25	1,80
70	D1081070	289,00	283,07	25	2,05
72	D1081072	297,10	291,16	25	2,13
76	D1081076	313,30	307,33	25	2,29
78	D1081078	321,40	315,40	25	2,37
80	D1081080	329,40	323,48	25	2,45
85	D1081085	349,70	343,70	25	2,54
90	D1081090	369,90	363,90	25	2,62
95	D1081095	390,10	384,10	25	2,70
100	D1081100	410,30	404,31	25	2,78
110	D1081110	450,70	444,74	25	2,86
114	D1081114	466,90	460,90	25	2,95
120	D1081120	491,20	485,16	25	3,94
125	D1081125	511,40	505,37	25	4,00


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 083

B1	B2	B3	b1
4,5	-	-	-

PAS : 1/2'' x 3/16''
PAS : 12,7 x 4,88 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.



Dimensions en mm


		SIMPLE			
Z	Référence	de	dp	D1	Kg
8	D1083008	38,50	33,18	8	0,02
9	D1083009	41,50	37,13	8	0,03
10	D1083010	46,20	41,10	8	0,04
11	D1083011	49,60	45,07	8	0,05
12	D1083012	53,90	49,07	8	0,05
13	D1083013	58,40	53,06	8	0,06
14	D1083014	62,80	57,07	8	0,08
15	D1083015	66,80	61,09	8	0,09
16	D1083016	70,90	65,10	8	0,10
17	D1083017	74,90	69,11	8	0,12
18	D1083018	78,90	73,14	8	0,13
19	D1083019	82,90	77,16	8	0,15
20	D1083020	86,90	81,19	8	0,16
21	D1083021	91,00	85,22	8	0,18
22	D1083022	95,00	89,24	10	0,20
23	D1083023	99,00	93,27	10	0,22
24	D1083024	103,00	97,29	12	0,24
25	D1083025	107,10	101,33	12	0,26
26	D1083026	111,20	105,36	12	0,28
27	D1083027	115,40	109,40	12	0,30
28	D1083028	119,40	113,42	12	0,33
29	D1083029	123,40	117,46	12	0,35
30	D1083030	127,50	121,50	12	0,38
31	D1083031	131,50	125,54	12	0,40
32	D1083032	135,50	129,56	12	0,43
33	D1083033	139,60	133,60	12	0,46
34	D1083034	143,60	137,64	12	0,49
35	D1083035	145,60	141,68	12	0,52
36	D1083036	151,70	145,42	16	0,55
37	D1083037	155,70	149,76	16	0,58
38	D1083038	159,80	153,80	16	0,62
39	D1083039	163,80	157,83	16	0,65
40	D1083040	167,80	161,87	16	0,68
41	D1083041	171,40	165,91	16	0,72
42	D1083042	175,40	169,95	16	0,76
43	D1083043	179,50	173,99	16	0,80

		SIMPLE			
Z	Référence	de	dp	D1	Kg
44	D1083044	183,50	178,03	16	0,83
45	D1083045	187,50	182,07	16	0,87
46	D1083046	191,50	186,10	20	0,91
47	D1083047	195,60	190,14	20	0,95
48	D1083048	199,70	194,18	20	0,99
49	D1083049	203,70	198,22	20	1,04
50	D1083050	270,80	202,26	20	1,08
51	D1083051	211,80	206,30	20	0,75
52	D1083052	215,90	210,34	20	0,77
53	D1083053	219,90	214,37	20	0,80
54	D1083054	224,00	218,43	20	0,82
55	D1083055	228,00	222,46	20	0,84
56	D1083056	232,10	226,50	20	0,90
57	D1083057	236,10	230,54	20	0,93
58	D1083058	240,20	234,58	20	0,95
59	D1083059	244,20	238,62	20	0,98
60	D1083060	248,20	242,66	20	1,00
62	D1083061	256,70	250,76	20	1,07
64	D1083064	264,30	258,82	20	1,14
65	D1083065	268,80	262,86	20	1,17
66	D1083066	272,90	267,90	25	1,18
68	D1083068	280,90	274,99	25	1,25
70	D1083070	289,00	283,07	25	1,34
72	D1083072	297,10	291,16	25	1,38
76	D1083076	313,30	307,33	25	1,66
78	D1083078	321,40	315,40	25	1,70
80	D1083080	329,40	323,48	25	1,78
85	D1083085	349,70	343,69	25	1,90
90	D1083090	369,90	363,90	25	2,29
95	D1083095	390,90	384,11	25	2,54
100	D1083100	410,30	404,31	25	2,83
110	D1083110	450,70	444,74	25	3,13
114	D1083114	466,90	460,90	25	3,65
120	D1083120	491,20	485,16	25	3,84
125	D1083125	511,60	505,37	25	4,00


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 08B


B1	B2	B3	b1
7,2	21	34,9	7


PAS : 1/2'' x 5/16''
PAS : 12,7 x 7,75 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg	D3	Kg
8	D..08B008	37,20	33,18	8	0,03	10	0,08	10	0,11
9	D..08B009	41,00	37,13	8	0,04	10	0,11	10	0,16
10	D..08B010	45,20	41,10	8	0,06	10	0,13	10	0,21
11	D..08B011	48,70	45,07	10	0,07	10	0,17	12	0,26
12	D..08B012	53,00	49,07	10	0,08	10	0,21	12	0,33
13	D..08B013	57,40	53,06	10	0,10	10	0,25	12	0,40
14	D..08B014	61,80	57,07	10	0,12	10	0,30	12	0,48
15	D..08B015	65,50	61,09	10	0,14	10	0,36	12	0,57
16	D..08B016	69,50	65,10	10	0,16	12	0,41	16	0,64
17	D..08B017	73,60	69,11	10	0,18	12	0,47	16	0,74
18	D..08B018	77,80	73,14	10	0,20	12	0,54	16	0,85
19	D..08B019	81,70	77,16	10	0,23	12	0,61	16	0,97
20	D..08B020	86,80	81,19	10	0,26	12	0,68	16	1,09
21	D..08B021	89,70	85,22	12	0,28	16	0,75	16	1,22
22	D..08B022	93,80	89,24	12	0,31	16	0,83	16	1,36
23	D..08B023	98,20	93,27	12	0,34	16	0,92	16	1,50
24	D..08B024	101,80	97,29	12	0,38	16	1,01	16	1,63
25	D..08B025	105,80	101,33	12	0,41	16	1,10	16	1,81
26	D..08B026	110,00	105,36	16	0,44	16	1,20	16	1,98
27	D..08B027	114,00	109,40	16	0,48	16	1,31	16	2,15
28	D..08B028	118,00	113,42	16	0,52	16	1,42	16	2,33
29	D..08B029	120,00	117,46	16	0,56	16	1,53	16	2,52
30	D..08B030	126,40	121,50	16	0,60	16	1,65	16	2,71
31	D..08B031	130,20	125,54	16	0,64	16	1,77	20	2,96
32	D..08B032	134,30	129,56	16	0,68	16	1,90	20	3,09
33	D..08B033	138,60	133,60	16	0,73	16	2,02	20	3,30
34	D..08B034	142,70	137,64	16	0,78	16	2,16	20	3,53
35	D..08B035	146,00	141,68	16	0,83	16	2,30	20	3,76
36	D..08B036	151,00	145,72	16	0,88	20	2,42	20	3,99
37	D..08B037	154,60	149,76	16	0,93	20	2,56	20	4,24
38	D..08B038	158,60	153,80	16	0,98	20	2,71	20	4,49
39	D..08B039	162,70	157,83	16	1,03	20	2,87	20	4,74
40	D..08B040	166,70	161,87	16	1,09	20	3,03	20	5,00
41	D..08B041	171,40	165,91	20	1,14	20	3,20	25	5,07
42	D..08B042	175,40	169,95	20	1,20	20	3,36	25	5,51
43	D..08B043	179,70	173,99	20	1,26	20	3,53	25	5,80
44	D..08B044	183,80	178,03	20	1,32	20	3,71	25	6,09
45	D..08B045	188,00	182,07	20	1,38	20	3,89	25	6,39
46	D..08B046	192,10	186,10	20	1,45	20	4,07	25	6,70
47	D..08B047	196,20	190,14	20	1,51	20	4,25	25	7,00
48	D..08B048	200,30	194,18	20	1,58	20	4,96	25	7,33
49	D..08B049	204,30	198,22	20	1,65	20	4,66	25	7,66
50	D..08B050	208,30	202,26	20	1,72	20	4,86	25	8,00
51	D..08B051	212,10	206,30	20	1,80	25	5,03	25	8,26
52	D..08B052	216,10	210,34	20	1,87	25	5,24	25	8,68
53	D..08B053	220,20	214,37	20	1,94	25	5,46	25	9,04
54	D..08B054	224,10	218,43	20	2,02	25	5,68	25	9,40
55	D..08B055	228,10	222,46	20	2,10	25	5,90	25	9,77
56	D..08B056	232,20	226,50	20	2,17	25	6,13	25	10,15
57	D..08B057	236,40	230,54	20	2,25	25	6,36	25	10,53
58	D..08B058	240,50	234,58	20	2,34	25	6,59	25	10,83
59	D..08B059	244,50	238,62	20	2,42	25	6,83	25	11,28
60	D..08B060	248,60	242,66	20	2,50	25	7,08	25	11,73
62	D..08B062	256,90	250,75	25	2,67	25	7,60	25	12,56
64	D..08B064	265,10	258,82	25	2,85	25	8,10	25	13,40
65	D..08B065	269,00	262,86	25	2,94	25	8,36	25	13,86
66	D..08B066	273,00	266,90	25	3,03	25	8,78	25	14,54
68	D..08B068	281,00	274,99	25	3,22	25	9,20	25	15,22
70	D..08B070	289,00	283,07	25	3,42	25	9,75	25	16,17
72	D..08B072	297,20	291,16	25	3,62	25	10,33	25	17,14
75	D..08B075	309,20	303,27	25	3,94	25	11,24	25	18,65
76	D..08B076	313,30	307,33	25	4,05	25	11,55	25	19,17
78	D..08B078	321,40	315,40	25	4,27	25	12,22	25	19,70
80	D..08B080	329,40	323,48	25	4,50	25	12,90	25	21,82
85	D..08B085	349,00	343,69	25	5,62	25	14,55	25	24,15
90	D..08B090	369,90	363,90	25	6,31	25	16,36	25	27,17
95	D..08B095	390,10	384,11	25	7,05	25	18,28	25	30,36
100	D..08B100	410,30,	404,31	25	7,82	25	20,30	25	33,73
110	D..08B110	450,70	444,74	25	9,50	25	24,67	25	35,20
114	D..08B114	466,90	460,90	25	10,21	25	26,53	25	44,10
120	D..08B120	491,20	485,16	25	11,32	25	29,46	25	45,00
125	D..08B125	511,30	505,37	25	12,31	25	32,00	25	55,21

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 10B


B1	B2	B3	b1
9,1	25,5	42,1	9


PAS : 5/8'' x 3/8''
PAS : 15,875 x 9,65 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg	D3	Kg
8	D..10B008	48,00	41,48	10	0,06	10	0,15	12	0,23
9	D..10B009	52,60	46,42	10	0,09	10	0,21	12	0,32
10	D..10B010	57,50	51,37	10	0,11	10	0,22	12	0,45
11	D..10B011	63,00	56,34	10	0,14	12	0,34	12	0,57
12	D..10B012	68,00	61,34	10	0,17	12	0,42	12	0,67
13	D..10B013	73,00	66,32	10	0,20	12	0,51	12	0,81
14	D..10B014	78,00	71,34	12	0,23	12	0,60	12	0,97
15	D..10B015	83,00	76,36	12	0,27	12	0,70	12	1,14
16	D..10B016	88,00	81,37	12	0,31	12	0,82	16	1,29
17	D..10B017	93,00	86,39	12	0,36	12	0,94	16	1,49
18	D..10B018	98,30	91,42	12	0,41	12	1,06	16	1,70
19	D..10B019	103,30	96,45	12	0,46	12	1,20	16	1,92
20	D..10B020	108,40	101,49	12	0,51	12	1,34	16	2,15
21	D..10B021	113,40	106,52	12	0,57	16	1,48	16	2,40
22	D..10B022	118,00	111,55	12	0,62	16	1,64	16	2,66
23	D..10B023	123,50	116,58	12	0,69	16	1,80	16	2,94
24	D..10B024	128,30	121,62	12	0,75	16	1,98	16	3,23
25	D..10B025	134,00	126,66	12	0,82	16	2,17	16	3,53
26	D..10B026	139,00	131,70	16	0,88	20	2,33	20	3,81
27	D..10B027	144,00	136,75	16	0,95	20	2,53	20	4,13
28	D..10B028	148,70	141,78	16	1,03	20	2,74	20	4,47
29	D..10B029	153,80	146,83	16	1,11	20	2,96	20	4,83
30	D..10B030	158,80	151,87	16	1,19	20	3,18	20	5,20
31	D..10B031	163,80	156,92	16	1,28	20	3,41	20	5,50
32	D..10B032	168,90	161,95	16	1,36	20	3,66	20	5,97
33	D..10B033	174,50	167,00	16	1,45	20	3,90	20	6,38
34	D..10B034	179,00	172,05	16	1,55	20	4,16	20	6,80
35	D..10B035	184,10	177,10	16	1,64	20	4,42	20	7,23
36	D..10B036	189,10	182,15	20	1,73	20	4,70	25	7,62
37	D..10B037	194,20	187,20	20	1,83	20	4,98	25	8,08
38	D..10B038	199,20	192,24	20	1,94	20	5,26	25	8,55
39	D..10B039	204,20	197,29	20	2,05	20	5,56	25	9,04
40	D..10B040	209,30	202,34	20	2,16	20	5,87	25	9,54
41	D..10B041	214,80	207,39	20	2,29	20	6,05	25	10,05
42	D..10B042	219,90	212,44	20	2,39	25	6,46	25	10,58
43	D..10B043	224,90	217,49	20	2,50	25	6,80	25	11,00
44	D..10B044	230,00	222,53	20	2,63	25	7,13	25	11,67
45	D..10B045	235,00	227,58	20	2,75	25	7,47	25	12,24
46	D..10B046	240,10	232,63	20	2,88	25	7,83	25	12,82
47	D..10B047	245,10	237,68	20	3,01	25	8,19	25	13,42
48	D..10B048	250,20	242,73	20	3,14	25	8,55	25	14,01
49	D..10B049	255,20	247,78	20	3,28	25	8,94	25	14,64
50	D..10B050	260,30	252,82	20	3,42	25	9,32	25	15,26
51	D..10B051	265,30	257,87	20	3,56	25	9,45	25	15,50
52	D..10B052	270,40	262,92	20	3,70	25	10,11	25	16,57
53	D..10B053	275,40	267,97	20	3,85	25	10,52	25	17,10
54	D..10B054	280,50	273,03	20	4,00	25	10,94	25	17,42
55	D..10B055	285,50	278,08	20	4,15	25	11,36	25	18,62
56	D..10B056	290,60	283,13	25	4,30	25	11,80	25	18,73
57	D..10B057	296,00	288,18	25	4,46	25	12,24	25	20,06
58	D..10B058	300,70	293,23	25	4,62	25	12,68	25	20,61
60	D..10B060	310,80	303,32	25	4,95	25	13,61	25	22,31
62	D..10B062	321,40	313,43	25	5,30	25	14,56	30	22,94
64	D..10B064	331,50	323,53	25	5,65	25	14,62	30	25,43
65	D..10B065	336,50	328,58	25	5,83	25	16,05	30	26,26
66	D..10B066	340,60	333,63	25	5,42	25	16,57	30	26,60
68	D..10B068	350,70	343,74	25	6,40	25	17,64	30	27,20
70	D..10B070	361,80	353,84	25	6,79	25	18,70	30	30,61
72	D..10B072	371,90	363,95	25	7,19	25	19,81	30	32,10
75	D..10B075	387,10	379,09	25	7,81	25	21,54	30	35,00
76	D..10B076	392,10	384,16	25	8,02	25	22,14	30	36,27
78	D..10B078	402,20	394,25	25	8,46	25	22,27	30	39,94
80	D..10B080	412,30	404,35	25	8,91	25	24,60	30	40,30
85	D..10B085	437,60	429,62	30	10,06	30	28,00	30	42,50
90	D..10B090	462,80	454,88	30	11,30	30	31,25	30	51,32
95	D..10B095	488,50	480,14	30	12,61	30	34,90	30	57,32
100	D..10B100	513,40	505,40	30	13,99	30	38,75	30	60,00
110	D..10B110	563,90	555,92	30	17,00	30	40,00	30	77,10
114	D..10B114	584,10	576,13	30	19,99	30	50,60	30	83,15
120	D..10B120	614,80	606,44	30	22,17	30	56,16	30	91,00
125	D..10B125	639,70	631,71	30	24,08	30	61,00	30	100,29

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 12B


B1	B2	B3	b1
11,1	30,3	49,8	10,8


PAS : 3/4'' x 7/16''
PAS : 19,05 x 11,68 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm

				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg	D3	Kg
8	D..12B008	57,60	49,78	10	0,12	12	0,26	12	0,30
9	D..12B009	62,00	55,70	10	0,15	12	0,33	12	0,57
10	D..12B010	69,00	61,64	10	0,20	12	0,48	12	0,75
11	D..12B011	75,00	67,61	12	0,24	12	0,59	16	0,91
12	D..12B012	81,50	73,60	14	0,30	14	0,72	16	1,13
13	D..12B013	87,50	79,59	14	0,35	14	0,88	16	1,38
14	D..12B014	93,60	85,61	14	0,41	16	1,02	16	1,64
15	D..12B015	99,80	91,63	14	0,48	16	1,20	16	1,93
16	D..12B016	105,50	97,65	14	0,55	16	1,39	20	2,20
17	D..12B017	111,50	103,67	14	0,63	16	1,60	20	2,54
18	D..12B018	118,00	109,71	14	0,71	16	1,81	20	2,89
19	D..12B019	124,20	115,75	14	0,80	16	2,05	20	3,27
20	D..12B020	129,70	121,78	14	0,89	16	2,30	20	3,67
21	D..12B021	136,00	127,82	16	0,99	16	2,53	20	4,10
22	D..12B022	141,80	133,86	16	1,03	20	2,80	20	4,55
23	D..12B023	149,00	139,90	16	1,20	20	3,09	20	5,02
24	D..12B024	153,90	145,94	16	1,31	20	3,39	20	5,51
25	D..12B025	160,00	152,00	16	1,43	20	3,70	20	6,02
26	D..12B026	165,90	158,04	16	1,56	20	4,03	20	6,56
27	D..12B027	172,30	164,09	16	1,68	20	4,38	20	7,12
28	D..12B028	178,00	170,13	16	1,82	20	4,73	20	7,71
29	D..12B029	184,10	176,19	16	1,96	20	5,10	20	8,31
30	D..12B030	190,50	182,25	16	2,10	20	5,49	20	8,97
31	D..12B031	196,30	188,31	20	2,24	20	5,88	25	9,52
32	D..12B032	202,30	194,35	20	2,39	20	6,30	25	10,19
33	D..12B033	209,30	200,40	20	2,55	20	6,72	25	10,89
34	D..12B034	214,60	206,46	20	2,71	20	7,16	25	11,61
35	D..12B035	221,00	212,52	20	2,88	20	7,61	25	12,35
36	D..12B036	226,80	218,58	20	3,06	25	7,99	25	13,11
37	D..12B037	232,90	224,64	20	3,24	25	8,47	25	13,90
38	D..12B038	239,00	230,69	20	3,42	25	8,96	25	14,70
39	D..12B039	245,10	236,75	20	3,61	25	9,50	25	15,54
40	D..12B040	251,30	242,81	20	3,80	25	9,99	25	16,40
41	D..12B041	257,30	248,87	25	3,98	25	10,51	25	17,11
42	D..12B042	264,50	254,93	25	4,19	25	11,07	25	18,17


				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg	D3	Kg
43	D..12B043	270,50	260,98	25	4,38	25	11,63	25	19,09
44	D..12B044	276,50	267,03	25	4,61	25	12,21	25	20,03
45	D..12B045	282,50	273,10	25	4,83	25	12,80	25	21,00
46	D..12B046	287,90	279,16	25	5,05	25	13,40	25	21,47
47	D..12B047	294,00	285,21	25	5,28	25	14,02	25	23,00
48	D..12B048	300,10	291,27	25	5,52	25	14,65	25	24,04
49	D..12B049	306,20	297,33	25	5,76	25	15,30	25	24,60
50	D..12B050	312,30	303,39	25	6,00	25	15,95	25	26,17
51	D..12B051	318,40	309,45	25	6,25	25	16,20	25	26,52
52	D..12B052	324,50	315,50	25	6,50	25	17,31	25	28,40
53	D..12B053	330,50	321,56	25	6,77	25	17,50	25	28,53
54	D..12B054	336,60	327,67	25	7,03	25	18,73	25	30,72
55	D..12B055	342,70	333,70	25	7,30	25	19,45	25	31,91
56	D..12B056	348,70	339,75	25	7,57	25	20,20	30	32,07
57	D..12B057	355,40	345,81	25	7,85	25	20,95	30	34,28
58	D..12B058	361,50	351,87	25	8,13	25	21,72	30	35,00
60	D..12B060	373,00	363,99	25	8,72	25	23,30	30	38,12
62	D..12B062	385,10	376,12	25	9,33	30	24,50	30	39,26
64	D..12B064	397,20	388,24	25	9,95	30	26,62	30	40,53
65	D..12B065	403,20	394,29	25	10,27	30	27,48	30	45,00
68	D..12B068	421,40	412,49	30	11,24	30	28,24	30	46,56
70	D..12B070	433,60	424,60	30	11,92	30	32,01	30	52,42
72	D..12B072	447,00	436,74	30	12,63	30	33,92	30	55,55
75	D..12B075	463,90	454,91	30	13,72	30	36,88	30	57,30
76	D..12B076	469,90	460,99	30	14,09	30	37,90	30	62,09
78	D..12B078	482,10	473,10	30	14,86	30	38,00	30	63,63
80	D..12B080	494,20	485,22	30	15,65	30	42,10	30	68,98
85	D..12B085	524,50	515,55	30	17,70	30	47,66	30	78,10
90	D..12B090	554,80	545,86	30	19,87	30	53,36	30	87,10
95	D..12B095	585,10	576,17	30	22,18	30	59,80	30	98,04
100	D..12B100	615,40	606,47	30	24,60	30	66,39	30	108,86
110	D..12B110	676,10	667,11	30	29,84	30	79,00	30	130,00
114	D..12B114	700,60	691,36	30	32,07	30	86,68	30	142,15
120	D..12B120	736,70	727,74	30	35,58	30	94,00	30	157,77
125	D..12B125	767,00	758,05	30	38,63	30	104,50	30	171,41

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 16B


B1	B2	B3	b1
16,2	47,7	79,6	15,8


PAS : 1'' x 17,02 mm
PAS : 25,4 x 17,02 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg	D3	Kg
8	D..16B008	77,00	66,37	16	0,30	16	0,71	16	1,13
9	D..16B009	85,00	74,27	16	0,39	16	0,97	16	1,56
10	D..16B010	93,00	82,19	16	0,51	16	1,27	16	2,05
11	D..16B011	99,50	90,14	16	0,63	20	1,57	20	2,53
12	D..16B012	109,00	98,14	16	0,77	20	1,94	20	3,15
13	D..16B013	117,00	106,12	16	0,92	20	2,36	20	3,84
14	D..16B014	125,00	114,15	16	1,08	20	2,81	20	4,59
15	D..16B015	133,00	122,17	16	1,26	20	3,31	20	5,40
16	D..16B016	141,00	130,20	20	1,43	20	3,84	25	6,16
17	D..16B017	149,00	138,22	20	1,64	20	4,41	25	7,11
18	D..16B018	157,00	146,28	20	1,85	20	5,01	25	8,11
19	D..16B019	165,20	154,33	20	2,08	20	5,66	25	9,18
20	D..16B020	173,20	162,38	20	2,32	20	6,34	25	10,31
21	D..16B021	181,20	170,43	20	2,58	25	7,00	25	11,51
22	D..16B022	189,30	178,48	20	2,84	25	7,76	25	12,77
23	D..16B023	197,50	186,53	20	3,13	25	8,56	25	14,10
24	D..16B024	205,50	194,59	20	3,42	25	9,40	25	14,49
25	D..16B025	213,50	202,66	20	3,73	25	10,28	25	16,94
26	D..16B026	221,60	210,72	20	4,05	25	11,20	30	18,33
27	D..16B027	229,60	218,79	20	4,38	25	12,15	30	19,91
28	D..16B028	237,70	226,85	20	4,73	25	13,14	30	21,55
29	D..16B029	245,80	234,92	20	5,09	25	14,17	30	23,26
30	D..16B030	254,00	243,00	20	5,46	25	15,24	30	25,04
31	D..16B031	262,00	251,08	25	5,82	25	16,35	30	26,88
32	D..16B032	270,00	259,13	25	6,22	25	17,50	30	28,78
33	D..16B033	278,50	267,21	25	6,63	25	18,68	30	30,75
34	D..16B034	287,00	275,28	25	7,06	25	19,90	30	32,78
35	D..16B035	296,20	283,36	25	7,50	25	21,16	30	34,88
36	D..16B036	304,60	291,44	25	7,95	25	22,46	30	37,04
37	D..16B037	312,60	299,51	25	8,41	25	23,80	30	41,00
38	D..16B038	320,70	307,59	25	8,88	25	25,18	30	41,56
39	D..16B039	328,80	315,67	25	9,37	25	26,59	30	42,10
40	D..16B040	336,90	323,73	25	9,88	25	28,04	30	46,42
41	D..16B041	345,00	331,82	25	10,39	25	27,88	30	46,63
42	D..16B042	353,00	339,90	25	10,92	25	31,07	30	51,34
43	D..16B043	361,10	347,98	25	11,46	25	31,90	30	56,00
44	D..16B044	369,10	356,06	25	12,02	25	34,24	30	56,63
45	D..16B045	377,10	364,12	25	12,60	25	35,89	30	59,36
46	D..16B046	385,20	372,21	25	13,17	25	37,56	30	62,17
47	D..16B047	393,20	380,29	25	13,76	25	37,80	30	62,80
48	D..16B048	401,30	388,36	25	14,37	25	41,06	30	67,97
49	D..16B049	409,30	396,44	25	14,99	25	42,36	30	68,40
50	D..16B050	417,40	404,52	25	15,63	25	44,70	30	74,01
51	D..16B051	425,50	412,60	30	16,25	30	44,37	40	74,98
52	D..16B052	433,60	420,67	30	16,90	30	48,40	40	79,98
53	D..16B053	441,70	428,75	30	17,58	30	49,89	40	81,00
54	D..16B054	448,30	436,85	30	18,26	30	52,13	40	82,55
55	D..16B055	457,90	444,93	30	18,96	30	54,38	40	89,92
56	D..16B056	466,00	453,01	30	19,67	40	56,24	40	90,62
57	D..16B057	474,00	461,07	30	20,50	40	58,35	40	96,87
58	D..16B058	482,10	469,16	30	21,13	40	61,62	40	97,68
60	D..16B060	498,30	485,32	30	22,65	40	64,90	40	107,78
62	D..16B062	514,50	501,50	30	24,22	40	69,46	40	109,53
64	D..16B064	530,70	517,65	30	25,84	40	70,20	40	113,06
65	D..16B065	538,80	525,73	30	26,67	40	76,59	40	127,24
68	D..16B068	562,90	549,98	30	29,23	40	84,07	40	138,00
70	D..16B070	579,20	566,14	30	31,01	40	89,24	40	148,31
72	D..16B072	595,40	582,32	30	32,84	40	94,60	40	157,18
75	D..16B075	619,70	606,55	30	35,68	40	102,85	40	166,44
76	D..16B076	627,00	614,65	30	36,65	40	105,69	40	175,70
78	D..16B078	643,30	630,80	30	38,34	40	107,76	40	185,47
80	D..16B080	660,00	646,96	30	40,68	40	117,43	40	195,25
85	D..16B085	699,90	687,40	30	46,00	40	132,96	40	221,13
90	D..16B090	740,30	727,81	30	51,65	40	149,46	40	248,61
95	D..16B095	781,10	768,22	30	57,62	40	166,91	40	277,70
100	D..16B100	821,10	808,63	30	63,62	40	181,33	40	284,00
110	D..16B110	902,00	889,48	30	77,50	40	220,00	40	370,00
114	D..16B114	934,30	921,81	30	83,31	40	242,01	40	402,85
120	D..16B120	982,80	970,33	30	92,40	40	250,00	40	425,00
125	D..16B125	1023,20	1010,73	30	100,33	40	291,84	40	485,90

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 20B


B1	B2	B3	b1
18,5	54,6	91	18,2


PAS : 1''1/4 x 3/4''
PAS : 31,75 x 19,56 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg	D3	Kg
8	D..20B008	98,10	82,96	16	0,55	20	1,28	20	2,02
9	D..20B009	108,00	92,84	16	0,73	20	1,74	20	2,79
10	D..20B010	117,90	102,74	16	0,93	20	2,28	20	3,77
11	D..20B011	127,80	112,68	20	1,13	20	2,89	25	4,53
12	D..20B012	137,80	122,68	20	1,38	20	3,56	25	5,64
13	D..20B013	147,80	132,65	20	1,65	20	4,31	25	4,87
14	D..20B014	157,80	142,68	20	1,94	20	5,12	25	8,20
15	D..20B015	167,90	152,72	20	1,96	20	6,00	25	9,65
16	D..20B016	177,90	162,75	20	2,60	30	6,78	30	11,07
17	D..20B017	187,90	172,78	20	2,96	30	7,80	30	12,75
18	D..20B018	198,00	182,85	20	3,34	30	8,89	30	14,54
19	D..20B019	208,10	192,91	20	3,75	30	10,05	30	16,45
20	D..20B020	218,10	202,98	20	4,19	30	11,27	30	18,47
21	D..20B021	228,20	213,04	25	4,62	30	12,56	30	20,62
22	D..20B022	238,30	223,11	25	5,09	30	13,93	30	22,87
23	D..20B023	248,30	233,17	25	5,60	30	15,36	30	25,24
24	D..20B024	258,40	243,23	25	6,18	30	16,86	30	27,72
25	D..20B025	268,50	253,33	25	6,67	30	18,43	30	30,32
26	D..20B026	278,60	263,40	30	7,21	30	20,07	30	33,03
27	D..20B027	288,60	273,48	30	7,81	30	21,17	30	35,86
28	D..20B028	298,70	283,56	30	8,43	30	23,56	30	38,80
29	D..20B029	308,80	293,65	30	9,07	30	25,39	30	43,50
30	D..20B030	318,90	303,75	30	9,73	30	27,30	30	45,03
31	D..20B031	329,00	313,85	30	10,42	30	29,29	30	49,60
32	D..20B032	339,10	323,91	30	11,13	30	31,34	30	51,72
33	D..20B033	349,20	334,01	30	11,87	30	34,55	30	56,71
34	D..20B034	359,30	344,10	30	12,63	30	35,64	30	58,86
35	D..20B035	369,20	354,20	30	13,41	30	37,90	30	62,60
36	D..20B036	379,50	364,30	30	14,22	30	40,22	30	66,46
37	D..20B037	389,50	374,39	30	15,04	30	43,78	30	72,98
38	D..20B038	399,40	384,49	30	15,90	30	45,08	30	74,52
39	D..20B039	409,70	394,59	30	16,77	30	48,75	30	81,07
40	D..20B040	419,80	404,66	30	17,67	30	50,21	30	83,04
41	D..20B041	429,90	414,78	30	18,59	30	53,81	40	90,20
42	D..20B042	440,00	424,88	30	19,54	30	55,62	40	102,66
43	D..20B043	450,10	434,97	30	20,50	30	60,00	40	105,11
44	D..20B044	460,20	445,07	30	21,50	30	61,30	40	107,55
45	D..20B045	470,30	455,17	30	22,51	30	64,25	40	105,96
46	D..20B046	480,40	465,26	30	23,55	30	67,26	40	112,44
47	D..20B047	490,50	475,36	30	23,50	30	71,52	40	115,00
48	D..20B048	500,60	485,46	30	25,00	30	76,50	40	117,33
49	D..20B049	510,70	495,55	30	25,57	30	78,10	40	119,36
51	D..20B051	530,90	515,75	30	27,54	30	84,67	40	138,72
52	D..20B052	541,00	525,84	30	29,50	40	90,00	40	141,44
53	D..20B053	551,10	535,94	30	30,60	40	91,74	40	144,16
54	D..20B054	561,20	546,07	30	32,69	40	93,46	40	146,88
55	D..20B055	571,30	556,16	30	33,94	40	95,20	40	161,16
56	D..20B056	581,40	566,26	30	35,21	40	96,90	40	152,32
57	D..20B057	591,50	576,36	30	36,51	40	104,71	40	173,58
58	D..20B058	601,60	586,45	30	37,82	40	108,87	40	181,12
60	D..20B060	621,80	606,65	30	40,53	40	116,43	40	193,06
64	D..20B064	662,20	647,06	30	46,22	40	127,00	40	211,00
65	D..20B065	672,30	657,16	30	47,70	40	137,34	40	227,83
70	D..20B070	722,80	707,67	30	55,45	40	159,97	40	265,46
75	D..20B075	773,30	758,19	30	63,79	40	176,80	40	289,30
76	D..20B076	793,50	768,32	30	66,53	40	189,39	40	314,39
80	D..20B080	823,90	808,72	30	72,71	40	210,38	40	350,00
85	D..20B085	874,40	859,25	30	82,21	40	223,13	40	371,87
90	D..20B090	924,90	909,76	30	92,30	40	235,52	40	418,35
95	D..20B095	975,20	960,28	30	102,96	40	298,90	40	500,00
100	D..20B100	1026,00	1010,79	40	114,13	40	315,80	40	526,31
114	D..20B114	1167,40	1152,26	40	148,73	40	433,24	40	720,16

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 24B


B1	B2	B3	b1
24,1	72	120,3	23,6


PAS : 1''1/2 x 1
PAS : 38,10 x 25,4 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm

				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	kg	D3	Kg
8	D..24B008	115,00	99,55	20	1,00	25	2,31	25	3,67
9	D..24B009	126,40	111,40	20	1,32	25	3,18	25	5,10
10	D..24B010	138,00	123,29	20	1,69	25	4,19	25	6,75
11	D..24B011	150,00	135,21	25	2,07	25	5,33	30	8,42
12	D..24B012	162,00	147,22	25	2,53	25	6,59	30	10,50
13	D..24B013	174,20	159,18	25	3,03	25	7,99	30	12,81
14	D..24B014	186,20	171,22	25	3,57	25	9,52	30	15,33
15	D..24B015	198,20	183,26	25	4,16	25	11,18	30	18,08
16	D..24B016	210,30	195,30	25	4,79	30	12,85	30	21,04
17	D..24B017	222,30	207,34	25	5,47	30	14,77	30	24,22
18	D..24B018	234,30	219,42	25	6,19	30	16,82	30	27,61
19	D..24B019	246,50	231,49	25	6,95	30	19,00	30	31,23
20	D..24B020	258,50	243,57	25	7,76	30	21,31	30	35,06
21	D..24B021	270,50	255,65	30	8,57	30	23,75	40	38,60
22	D..24B022	282,70	267,73	30	9,46	30	26,33	40	42,87
23	D..24B023	294,80	279,80	30	10,40	30	29,03	40	47,36
24	D..24B024	306,80	291,88	30	11,38	30	31,86	40	52,07
25	D..24B025	319,00	304,00	30	12,41	30	34,83	40	56,99
26	D..24B026	331,00	316,08	30	13,47	30	37,93	40	62,14
27	D..24B027	343,20	328,19	30	14,59	30	41,15	40	67,50
28	D..24B028	355,20	340,27	30	15,74	30	44,51	40	73,08
29	D..24B029	367,30	352,38	30	16,94	30	48,00	40	78,99
30	D..24B030	379,50	364,50	30	18,91	30	51,61	40	84,90
31	D..24B031	391,60	376,62	30	19,47	40	55,05	40	91,24
32	D..24B032	403,70	388,69	30	20,80	40	58,93	40	97,59
33	D..24B033	415,80	400,81	30	22,18	40	62,94	40	102,75
34	D..24B034	427,80	412,93	30	23,60	40	67,08	40	107,93
35	D..24B035	440,00	425,04	30	25,06	40	71,35	40	118,26
36	D..24B036	452,00	437,16	30	26,60	40	75,75	40	123,72
37	D..24B037	464,20	449,27	30	28,12	40	80,28	40	129,17
38	D..24B038	476,20	461,39	30	29,71	40	84,95	40	140,08
39	D..24B039	488,50	473,50	30	30,25	40	85,70	40	145,10


				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	kg	D3	Kg
40	D..24B040	500,60	485,62	30	33,03	40	94,66	40	158,08
41	D..24B041	512,60	497,74	30	34,75	40	99,78	40	168,91
42	D..24B042	524,70	509,85	30	36,52	40	104,90	40	179,73
43	D..24B043	536,80	521,97	30	35,50	40	109,70	40	185,60
44	D..24B044	549,00	534,08	30	36,84	40	115,20	40	196,20
45	D..24B045	561,20	546,20	30	42,08	40	121,24	40	201,37
46	D..24B046	573,30	558,32	30	44,03	40	124,00	40	208,67
47	D..24B047	585,40	570,43	30	41,38	40	131,37	40	215,96
48	D..24B048	597,40	582,55	30	48,04	40	138,75	40	230,56
50	D..24B050	621,70	606,78	30	52,24	40	151,08	40	251,11
51	D..24B051	633,80	618,89	30	51,51	-	-	-	-
52	D..24B052	646,00	631,01	30	54,00	-	-	-	-
53	D..24B053	658,00	643,13	30	55,10	-	-	-	-
54	D..24B054	670,20	655,25	30	61,14	-	-	-	-
55	D..24B055	682,30	667,40	30	63,48	-	-	-	-
56	D..24B056	694,40	679,50	30	65,86	-	-	-	-
57	D..24B057	706,55	691,63	30	68,28	40	198,34	40	329,92
58	D..24B058	718,60	703,74	30	66,14	-	-	-	-
59	D..24B059	730,70	715,86	30	67,30	-	-	-	-
60	D..24B060	742,80	727,97	30	75,82	40	220,55	40	366,97
62	D..24B062	767,20	752,24	40	80,95	-	-	-	-
64	D..24B064	791,30	776,48	40	76,80	-	-	-	-
65	D..24B065	803,40	788,59	40	89,14	40	260,19	40	410,24
66	D..24B066	815,60	800,17	40	86,30	-	-	-	-
68	D..24B068	839,80	824,98	40	95,04	-	-	-	-
70	D..24B070	864,20	849,21	40	103,77	-	-	-	-
72	D..24B072	888,40	873,48	40	100,80	-	-	-	-
75	D..24B075	924,80	909,83	40	105,00	-	-	-	-
76	D..24B076	936,90	921,98	40	122,54	40	358,88	40	597,76
80	D..24B080	985,40	970,44	40	135,99	-	-	-	-
85	D..24B085	1046,00	1031,10	40	153,79	-	-	-	-
95	D..24B095	1167,30	1152,33	40	192,67	-	-	-	-

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 28B


B1	B2	B3	b1
29,4	88,4	148	28,8


PAS : 1''3/4 x 1''1/4''
PAS : 44,45 x 30,99 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.







Dimensions en mm


				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg	D3	Kg
8	D..28B008	132,00	116,15	20	1,71	25	4,01	25	6,39
9	D..28B009	148,40	129,96	20	2,26	25	5,48	25	8,80
10	D..28B010	162,30	143,85	20	2,88	25	7,17	25	11,56
11	D..28B011	176,30	157,77	25	3,53	30	8,92	30	14,44
12	D..28B012	189,30	171,74	25	4,29	30	11,04	30	17,93
13	D..28B013	204,20	185,75	25	5,12	30	13,38	30	21,79
14	D..28B014	218,20	199,76	25	6,03	30	15,94	30	26,02
15	D..28B015	232,30	213,79	25	7,01	30	18,72	30	30,61
16	D..28B016	246,30	227,84	30	8,02	30	21,71	30	35,57
17	D..28B017	260,00	241,90	30	9,14	30	24,92	30	40,89
18	D..28B018	274,00	255,98	30	10,34	30	28,36	30	46,58
19	D..28B019	289,00	270,06	30	11,61	30	32,00	30	52,64
20	D..28B020	303,00	284,15	30	12,95	30	35,87	30	59,06
21	D..28B021	317,00	298,24	30	14,37	30	39,96	40	65,20
22	D..28B022	331,00	312,34	30	15,86	30	44,26	40	72,54
23	D..28B023	345,00	326,44	30	17,42	30	48,78	40	79,87
24	D..28B024	359,00	340,55	30	19,05	30	53,64	40	87,93
25	D..28B025	373,00	354,66	30	20,76	30	58,50	40	95,99
26	D..28B026	387,00	368,77	30	22,54	40	63,28	40	107,66
27	D..28B027	401,00	382,88	30	24,39	40	68,78	40	119,35
28	D..28B028	416,00	397,00	30	26,32	40	74,29	40	131,02
29	D..28B029	430,00	411,12	30	26,93	40	80,23	40	136,86
30	D..28B030	444,00	425,24	30	30,38	40	86,17	40	142,70
31	D..28B031	458,00	439,37	30	31,00	40	90,36	40	156,09
32	D..28B032	472,00	453,49	30	34,74	40	94,55	40	169,48
33	D..28B033	486,00	467,62	30	39,70	40	98,74	40	182,87
34	D..28B034	500,00	481,75	30	39,38	40	102,93	40	196,26
35	D..28B035	514,00	495,88	30	41,82	40	119,69	40	209,65
36	D..28B036	529,00	510,01	30	44,32	40	131,05	40	223,04
37	D..28B037	543,00	524,13	30	48,82	40	136,74	40	236,43
38	D..28B038	557,00	538,27	30	49,55	40	142,42	40	236,43
39	D..28B039	571,00	552,40	30	51,31	40	150,55	40	249,98
40	D..28B040	585,00	566,54	30	55,07	40	158,67	40	263,52
45	D..28B045	656,00	637,22	30	70,13	40	203,10	40	337,73
50	D..28B050	726,00	707,91	30	87,01	40	252,99	40	445,25
57	D..28B057	825,00	806,90	40	113,56	40	332,00	40	552,76
60	D..28B060	869,00	849,32	40	126,08	40	466,17	40	776,86
76	D..28B076	1095,00	1075,62	40	203,89	40	600,35	40	1000,97

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


DISQUES ACIER PRÉALÉSÉS 32B

B1	B2	B3	b1
29,4	87,4	146	28,8

PAS : 2'' x 1''1/4
PAS : 50,8 x 30,8 mm
MATIÈRE : Acier



Disques pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.




Dimensions en mm


				SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Z	Référence	de	dp	D1	Kg	D2	Kg	D3	Kg
8	D..32B008	153,20	132,74	25	2,27	25	5,53	25	8,83
9	D..32B009	169,00	148,54	25	2,99	25	7,46	25	11,99
10	D..32B010	185,00	164,39	25	3,81	25	9,68	25	15,63
11	D..32B011	200,80	180,31	30	4,67	35	11,86	35	19,20
12	D..32B012	216,80	196,29	30	5,67	35	14,64	35	23,78
13	D..32B013	232,80	212,29	30	6,77	35	17,70	35	28,83
14	D..32B014	248,80	228,29	30	7,97	35	21,05	35	34,35
15	D..32B015	264,80	244,30	30	9,26	35	24,68	35	40,34
16	D..32B016	280,90	260,40	30	10,64	40	28,38	40	46,47
17	D..32B017	296,90	276,46	30	12,12	40	32,57	40	53,40
18	D..32B018	313,00	292,55	30	13,69	40	37,05	40	60,80
19	D..32B019	329,10	308,66	30	15,36	40	41,80	40	68,68
20	D..32B020	345,20	324,71	40	16,33	40	46,84	40	77,02
21	D..32B021	361,30	340,82	40	18,85	40	52,15	40	85,84
22	D..32B022	377,50	356,98	40	20,80	40	57,75	40	77,57
23	D..32B023	393,60	373,08	40	22,85	40	63,63	40	104,88
24	D..32B024	409,70	389,18	40	24,99	40	69,80	40	92,87
25	D..32B025	425,80	405,33	40	27,23	40	76,24	40	125,81
26	D..32B026	441,90	421,44	40	29,56	40	82,97	40	111,30
27	D..32B027	458,10	437,69	40	30,12	40	76,33	40	115,56
28	D..32B028	574,20	453,69	40	34,51	40	97,27	40	119,84
29	D..32B029	492,00	469,85	40	34,18	40	87,00	40	124,12
30	D..32B030	506,50	486,00	40	39,84	40	112,70	40	186,37
32	D..32B032	538,80	518,27	40	45,54	40	105,60	40	253,86
35	D..32B035	589,50	566,71	40	54,81	40	156,19	40	258,69
38	D..32B038	635,50	615,16	40	64,93	40	185,67	40	307,73
40	D..32B040	670,50	647,47	40	72,16	40	206,73	40	283,16
45	D..32B045	751,00	728,24	40	91,87	40	265,32	40	438,64
50	D..32B050	831,80	809,04	40	113,96	40	328,95	40	549,27
57	D..32B057	945,00	922,16	40	148,86	40	431,27	40	650,00
60	D..32B060	993,40	970,65	40	165,24	40	450,00	40	780,00
76	D..32B076	1252,00	1229,27	40	267,00	40	757,78	40	1295,64


.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.


Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO/R 606.














Δ : Disponible également en denture simple trempée par induction 45/53HRC

Dimensions en mm

PIGNONS ACIER À MOYEUX AMOVIBLES 06B

B1	B2	B3	b1
5,3	15,4	25,6	5,2

PAS : 3/8'' x 7/32''
PAS : 9,525 x 5,72 mm

				SIMPLE					DOUBLE					TRIPLE				
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg
17	P..MA06B017 Δ	55,30	51,83	45	22	1008	1	0,11	42	22	1008	2	0,11	-	25,60	1008	5	0,15
18	P..MA06B018	58,30	54,85	45	22	1008	1	0,14	43	22	1008	2	0,11					
19	P..MA06B019 Δ	61,30	57,86	45	22	1008	1	0,15	46	22	1008	2	0,18	-	25,60	1008	5	0,24
20	P..MA06B020	64,30	60,89	46	22	1008	1	0,16	48	22	1008	2	0,20					
21	P..MA06B021 Δ	68,00	63,90	46	22	1008	1	0,18	49	22	1008	2	0,21	-	25,60	1008	5	0,34
22	P..MA06B022	71,00	66,93	50	22	1108	1	0,25	52	22	1108	2	0,22					
23	P..MA06B023 Δ	73,50	69,95	63	25	1210	1	0,27	59	25	1210	2	0,27	-	25,60	1210	5	0,30
24	P..MA06B024	77,00	72,97	63	25	1210	1	0,30	61	25	1210	2	0,30					
25	P..MA06B025 Δ	80,00	76,02	63	25	1210	1	0,32	64	25	1210	2	0,37	-	25,60	1210	5	0,41
26	P..MA06B026	83,00	79,02	63	25	1210	1	0,33	65	25	1210	2	0,40					
27	P..MA06B027 Δ	86,00	82,02	63	25	1210	1	0,34	70	25	1210	2	0,50	-	25,60	1210	5	0,55
28	P..MA06B028	89,00	85,07	63	25	1210	1	0,37	70	25	1210	2	0,56	-				
30	P..MA06B030 Δ	94,70	91,12	63	25	1210	1	0,39	75	25	1210	2	0,68	79	38	1615	4	0,88
38	P..MA06B038	119,50	115,34	70	25	1210	1	0,65	80	25	1610	2	1,03	90	38	1615	4	1,75
45	P..MA06B045	140,70	136,54	70	25	1210	1	1,01	80	25	1610	2	1,10					
57	P..MA06B057	176,90	172,91	70	25	1210	1	1,34	80	25	1610	2	1,16					
76	P..MA06B076	234,90	230,49	70	25	1210	1	1,84	80	25	1610	2	2,19					

PIGNONS ACIER À MOYEUX AMOVIBLES 08B

B1	B2	B3	b1
7,2	21	34,9	7


PAS : 1/2'' x 5/16''
PAS : 12,7 x 7,75 mm

				SIMPLE					DOUBLE					TRIPLE				
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg
15	P..MA08B015 Δ	65,50	61,90	45	22	1008	1	0,16	46	22	1008	2	0,22	-	34,90	1008	5	0,36
16	P..MA08B016	69,50	65,10	50	22	1108	1	0,20	50	22	1108	2	0,22	-				
17	P..MA08B017 Δ	73,60	69,11	60	25	1210	1	0,22	56	25	1210	2	0,23	-	34,90	1210	5	0,35
18	P..MA08B018	77,80	73,14	60	25	1210	1	0,27	60	25	1210	2	0,30					
19	P..MA08B019 Δ	81,70	77,15	63	25	1210	1	0,33	62	25	1210	2	0,38	62	38	1210	4	0,61
20	P..MA08B020	85,80	81,19	71	25	1610	1	0,27	66	25	1610	2	0,40					
21	P..MA08B021 Δ	89,70	85,21	71	25	1610	1	0,36	70	25	1610	2	0,50	70	38	1610	4	0,65
22	P..MA08B022	93,80	89,24	71	25	1610	1	0,36	76	25	1610	2	0,50					
23	P..MA08B023 Δ	98,20	93,26	76	25	1610	1	0,50	79	25	1610	2	0,62	70	38	1610	4	0,93
24	P..MA08B024	101,80	97,29	76	25	1610	1	0,53	84	32	2012	2	0,62					
25	P..MA08B025 Δ	105,80	101,32	76	25	1610	1	0,56	87	32	2012	2	0,72	-	34,90	2012	5	0,85
26	P..MA08B026	110,00	105,36	76	25	1610	1	0,60	87	32	2012	2	0,90					
27	P..MA08B027 Δ	114,40	109,39	76	25	1610	1	0,63	87	32	2012	2	0,92	-	34,90	2012	5	1,18
28	P..MA08B028	118,00	113,42	90	32	2012	1	0,77	87	32	2012	2	1,00					
30	P..MA08B030 Δ	126,10	121,49	90	32	2012	1	0,91	87	32	2012	2	1,24	-	34,90	2012	5	1,73
38	P..MA08B038	158,50	153,79	90	32	2012	1	1,23	100	32	2012	2	2,50	-	34,90	2012	5	3,53
45	P..MA08B045	188,00	182,07	100	32	2012	1	1,68	100	32	2012	2	3,55					
57	P..MA08B057	236,40	230,54	100	32	2012	1	2,78	100	32	2012	2	3,64					
76	P..MA08B076	313,30	307,33	100	32	2012	1	3,81	100	32	2012	2	5,09					

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.

MATIÈRE : C45





Δ : Disponible également en denture simple trempée par induction 45/53HRC

Dimensions en mm

PIGNONS ACIER À MOYEUX AMOVIBLES 10 B

B1	B2	B3	b1
9,1	25,5	42,1	9

PAS : 5/8'' x 3/8''
PAS : 15,875 x 9,65 mm

				SIMPLE					DOUBLE					TRIPLE				
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg
13	P..MA10B013 Δ	73,00	66,33	47	22	1008	1	0,23										
14	P..MA10B014	78,00	71,34	52	22	1108	1	0,27										
15	P..MA10B015 Δ	83,00	76,35	60	25	1210	1	0,30	-	25,50	1210	3	0,38	-	42,10	1210	5	0,63
16	P..MA10B016	88,00	81,37	70	25	1610	1	0,38										
17	P..MA10B017 Δ	93,00	86,39	71	25	1610	1	0,38	-	25,50	1610	3	0,47	-	42,10	1210	5	1,01
18	P..MA10B018	98,30	91,42	75	25	1610	1	0,43	-	25,50	1610	3	0,60					
19	P..MA10B019 Δ	103,30	96,44	75	25	1610	1	0,54	-	25,50	1610	3	0,72	-	42,10	1615	5	1,19
20	P..MA10B020	108,40	101,49	75	25	1610	1	0,61	-	25,50	1610	3	0,90					
21	P..MA10B021 Δ	113,40	106,51	76	25	1610	1	0,65	-	25,50	1610	3	1,01	-	42,10	1615	5	1,66
22	P..MA10B022	118,00	111,55	76	25	1610	1	0,72	-	25,50	1610	3	1,20					
23	P..MA10B023 Δ	123,40	116,58	76	25	1610	1	0,77	-	25,50	1610	3	1,35	-	42,10	2012	5	1,78
24	P..MA10B024	128,30	121,62	90	32	1610	1	0,98	90	32	2012	2	1,40					
25	P..MA10B025 Δ	134,00	126,66	90	32	2012	1	1,05	90	32	2012	2	1,55	105	45	2517	4	1,81
26	P..MA10B026	137,00	131,70	90	32	2012	1	1,11	90	32	2012	2	1,80					
27	P..MA10B027 Δ	144,00	136,74	90	32	2012	1	1,17	90	32	2012	2	1,98	110	45	2517	4	2,45
28	P..MA10B028	148,70	141,78	90	32	2012	1	1,29	90	32	2012	2	2,20					
30	P..MA10B030 Δ	158,80	151,87	90	32	2012	1	1,40	90	32	2012	2	2,63	120	45	2517	4	3,54
38	P..MA10B038	199,20	192,24	100	32	2012	1	2,43	108	45	2517	2	4,70	120	45	2717	4	6,90
45	P..MA10B045	235,00	227,58	100	32	2012	1	3,46										
57	P..MA10B057	296,00	288,18	100	32	2012	1	4,28										
76	P..MA10B076	392,10	384,16	100	32	2012	1	5,95										

PIGNONS ACIER À MOYEUX AMOVIBLES 12 B

B1	B2	B3	b1
11,1	30,3	49,8	10,8

PAS : 3/4'' x 7/16''
PAS : 19,05 x 11,68 mm


				SIMPLE					DOUBLE					TRIPLE				
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg
13	P..MA12B013 Δ	87,50	79,60	60	25	1210	1	0,35										
14	P..MA12B014	93,60	85,61	70	25	1610	1	0,40										
15	P..MA12B015 Δ	99,80	91,62	70	25	1610	1	0,44	-	30	1610	3	0,78	-	49,80	1615	5	1,11
16	P..MA12B016	105,50	97,65	75	25	1610	1	0,53	-	30	1610	3	0,90					
17	P..MA12B017 Δ	111,50	103,67	76	25	1610	1	0,66	-	30	1610	3	1,24	-	49,80	1615	5	1,75
18	P..MA12B018	118,00	109,71	90	32	2012	1	0,86	90	32	1610	2	1,24					
19	P..MA12B019 Δ	124,20	115,75	90	32	2012	1	0,94	90	32	2012	2	1,24	-	49,80	2012	5	2,02
20	P..MA12B020	129,70	121,78	90	32	2012	1	1,04	108	45	2517	2	1,40					
21	P..MA12B021 Δ	136,00	127,81	102	45	2517	1	1,24	108	45	2517	2	1,68	-	49,80	2517	5	2,09
22	P..MA12B022	141,80	133,86	102	45	2517	1	1,60	108	45	2517	2	2,00					
23	P..MA12B023 Δ	149,00	139,90	108	45	2517	1	1,70	108	45	2517	2	2,24	-	49,80	2517	5	3,00
24	P..MA12B024	154,30	145,94	108	45	2517	1	1,81	108	45	2517	2	2,60					
25	P..MA12B025 Δ	160,00	152,00	108	45	2517	1	1,93	108	45	2517	2	2,87	-	49,80	2517	5	3,98
26	P..MA12B026	165,90	158,04	108	45	2517	1	2,04	108	45	2517	2	3,20					
27	P..MA12B027 Δ	172,30	164,09	108	45	2517	1	2,14	108	45	2517	2	3,55	140	51	3020	4	3,90
28	P..MA12B028	178,00	170,13	108	45	2517	1	2,37	108	45	2517	2	3,90					
30	P..MA12B030 Δ	190,50	182,24	108	45	2517	1	2,60	108	45	2517	2	4,62	140	51	3020	4	5,64
38	P..MA12B038	239,00	230,69	108	45	2517	1	3,93	140	51	3020	2	8,11	140	51	3020	4	11,58
45	P..MA12B045	282,50	273,10	108	45	2517	1	5,52	140	51	3020	2	9,20	140	51	3020	4	12,41
57	P..MA12B057	355,90	345,81	108	45	2517	1	6,48	140	51	3020	2	10,28	140	51	3020	4	13,23
76	P..MA12B076	469,90	460,99	108	45	2517	1	9,71	140	51	3020	2	15,24	140	51	3020	4	16,89

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO/R 606.

MATIÈRE : C45





Δ : Disponible également en denture simple trempée par induction 45/53HRC

Dimensions en mm

PIGNONS ACIER À MOYEUX AMOVIBLES 16B

B1	B2	B3	b1
16,2	47,7	79,6	15,8

PAS : 1'' x 17,02 mm
PAS : 25,4 x 17,02 mm

				SIMPLE					DOUBLE					TRIPLE				
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg
13	P..MA16B013	117,70	106,13	73	38	1615	1	0,98										
14	P..MA16B014	125,00	114,15	75	38	1615	1	1,14										
15	P..MA16B015 Δ	133,00	122,16	76	38	1615	1	1,30	-	47,70	2012	3	2,11					
16	P..MA16B016	141,00	130,20	90	32	2012	1	1,40		47,70	2517	3	2,25					
17	P..MA16B017 Δ	149,00	138,23	90	32	2012	1	1,59	-	47,70	2517	3	2,53	-	79,60	2517	5	4,29
18	P..MA16B018	157,00	146,28	108	45	2517	1	2,10		47,70	2517	3	3,11					
19	P..MA16B019 Δ	165,20	154,31	108	45	2517	1	2,29	-	47,70	2517	3	3,80	-	79,60	3030	5	4,36
20	P..MA16B020	173,20	162,38	108	45	2517	1	2,60		47,70	2517	3	4,00					
21	P..MA16B021 Δ	181,20	170,42	110	45	2517	1	2,81	140	51	3020	2	4,15	-	79,60	3030	5	6,69
22	P..MA16B022	189,30	178,48	110	45	2517	1	3,10	140	51	3020	2	5,25					
23	P..MA16B023 Δ	197,50	186,53	110	45	2517	1	3,38	140	51	3020	2	5,69	159	89	3535	4	7,80
24	P..MA16B024	205,50	194,59	110	45	2517	1	3,70	140	51	3020	2	6,00					
25	P..MA16B025 Δ	213,50	202,66	110	45	2517	1	3,97	140	51	3020	2	6,38	175	89	3535	4	10,93
26	P..MA16B026	221,60	210,72	110	45	2517	1	4,26	140	51	3020	2	8,60					
27	P..MA16B027 Δ	229,60	218,79	110	45	2517	1	4,55	140	51	3020	2	9,27	175	89	3535	4	14,06
28	P..MA16B028	237,70	226,85	110	45	2517	1	5,26	140	51	3020	2	10,50					
30	P..MA16B030 Δ	254,00	242,99	140	51	3020	1	5,97	140	76	3030	2	13,50	175	89	3535	4	19,10
38	P..MA16B038	320,70	307,59	140	51	3020	1	8,73	140	76	3030	2	14,94	175	89	3535	5	21,65
45	P..MA16B045	377,10	364,12	140	51	3020	1	12,49	140	76	3030	7	22,65	215	102	4040	8	32,40
57	P..MA16B057	474,00	461,07	140	51	3020	1	13,87	175	89	3525	7	25,62	215	102	4040	8	40,50
76	P..MA16B076	627,00	614,65	140	51	3020	1	22,63	175	89	3535	7	39,00	215	102	4040	8	61,50

PIGNONS ACIER À MOYEUX AMOVIBLES 20B

B1	B2	B3	b1
18,5	55,6	91	18,2

PAS : 1''1/4'' x 3/4''
PAS : 31,75 x 19,56 mm


				SIMLE					DOUBLE					TRIPLE				
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg
12	P..MA20B012	137,0	122,68	90	32	1615	1	1,90										
13	P..MA20B013	147,5	132,65	90	32	2012	1	1,50		54,6	2517	3	2,20					
14	P..MA20B014	157,6	142,68	110	44	2517	1	2,40										
15	P..MA20B015	167,90	152,72	110	44	2517	1	3,39		54,6	2517	3	4,00		91	3020	5	13,00
16	P..MA20B016	177,7	162,75	110	44	2517	1	4,23										
17	P..MA20B017	187,90	172,78	110	44	2517	1	5,07		54,6	2517	3	5,00		91	3030	5	15,00
18	P..MA20B018	197,8	182,85	110	44	2517	1	5,91										
19	P..MA20B019	208,10	192,91	110	44	2517	1	6,75	140	76	3030	2	6,30		91	3030	5	17,00
20	P..MA20B020	217,9	202,98	110	44	2517	1	7,23										
21	P..MA20B021	228,20	213,04	120	44	2517	1	7,70	140	76	3030	2	8,80		91	3535	5	19,00
23	P..MA20B023	248,30	233,17	120	44	2517	1	8,78	140	76	3030	2	9,80		91	3535	5	23,00
25	P..MA20B025	268,50	253,33	120	44	2517	1	9,50	140	76	3030	2	10,50		91	3535	5	28,00
30	P..MA20B030	318,90	303,65	160	51	3020	1	11,90	160	76	3030	2	14,00		91	3535	5	40,00
38	P..MA20B038	399,60	384,49	160	51	3020	6	15,80	160	76	3030	7	22,00	178	91	3535	8	35,00


.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.


Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO/R 606.





Δ : Disponible également en denture simple trempée par induction 45/53HRC

















Dimensions en mm

PIGNONS ACIER À MOYEUX AMOVIBLES 24 B

B1	B2	B3	b1
24,1	72	120,3	23,6

PAS : 1''1/2'' x 1''
PAS : 38,1 x 25,4 mm


				SIMLE					DOUBLE					TRIPLE				
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg	dm*	A*	Moyeu	Type	Kg
11	P..MA24B011	149,0	135,21	90	32	2012	1	1,70										
12	P..MA24B012	161,0	147,22	90	32	2012	1	2,20										
13	P..MA24B013	173,0	159,18	110	44	2517	1	2,80		72	2517	3	5,30					
14	P..MA24B014	185,0	171,22	120	44	2517	1	3,60										
15	P..MA24B015 Δ	197,0	183,26	120	44	2517	1	4,40		72	3020	3	6,60		120,3	3030	5	20,00
17	P..MA24B017 Δ	221,0	207,34	140	51	3020	1	5,40		72	3020	3	10,30		120,3	3030	5	25,00
18	P..MA24B018	233,0	219,42	140	51	3020	1	6,10										
19	P..MA24B019 Δ	245,5	231,49	140	51	3020	1	6,60	160	76	3030	2	14,80		120,3	3535	5	30,00
20	P..MA24B020	257,5	243,57	140	51	3020	1	7,50										
21	P..MA24B021 Δ	270,5	255,65	140	51	3020	1	8,40	160	76	3030	2	19,50		120,3	4040	5	35,00
23	P..MA24B023 Δ	294,5	279,80	160	51	3020	1	11,30	175	89	3535	2	24,00		120,3	4040	5	44,00
25	P..MA24B025 Δ	319,0	304,00	160	51	3020	1	13,30	175	89	3535	2	29,00		120,3	4040	5	50,00
30	P..MA24B030	379,5	364,50	160	51	3020	1		175	89	3535	2	40,00		120,3	4545	5	60,00


.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.


Roues fonte pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO/R 606.

MATIÈRE : Fonte
EN-GJL-250 UNI EN 1561









Dimensions en mm

ROUES FONTE PRÉALÉSÉES 06B

B1	B2	B3	b1
5,3	15,4	25,6	5,1

PAS : 3/8'' x 7/32''
PAS : 9,525 x 5,72 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
38	**F..06B038**	119,50	115,34	70	20	32	1,20	80	20	40	1,80	90	24	56	2,20
45	**F..06B045**	140,70	136,54	70	20	32	1,50	80	20	40	2,20	90	24	56	3,20
57	**F..06B057**	176,90	172,91	70	20	32	1,90	80	20	40	2,50	90	24	56	3,80
76	**F..06B076**	234,90	230,49	70	20	32	2,60	80	20	40	3,60	100	24	56	4,80
95	**F..06B095**	292,50	288,08	80	20	40	3,20	90	20	45	4,10	100	24	56	5,50
114	**F..06B114**	349,60	345,68	80	20	40	4,20	95	20	45	5,50	100	24	56	8,00
150	**F..06B150**	459,20	454,80	90	24	45	4,50	100	24	50	7,23	125	24	60	10,50

ROUES FONTE PRÉALÉSÉES 08B

B1	B2	B3	b1
7,2	21	34,9	7

PAS : 1/2'' x 3/8''
PAS : 12,7 x 5,16 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
38	**F..08B038**	158,60	153,80	70	24	40	2,70	90	24	50	3,10	100	24	60	4,50
45	**F..08B045**	188,60	182,07	70	24	40	3,20	90	24	50	3,50	100	24	60	5,30
57	**F..08B057**	236,40	230,54	70	24	40	4,00	90	24	50	4,40	100	24	60	5,70
76	**F..08B076**	313,30	307,33	80	24	40	5,20	100	24	56	6,20	100	24	60	9,00
95	**F..08B095**	390,70	384,11	80	24	45	5,70	100	24	56	9,00	120	24	67	12,40
114	**F..08B114**	466,90	460,90	80	24	45	7,00	100	24	63	11,00	120	24	67	15,10

ROUES FONTE PRÉALÉSÉES 10B

B1	B2	B3	b1
9,1	25,5	42,1	9

PAS : 5/8'' x 3/8''
PAS : 15,875 x 9,65 mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
38	**F..10B038**	199,00	192,24	80	24	40	2,90	100	30	50	4,90	100	32	60	6,30
45	**F..10B045**	235,00	227,58	80	24	40	3,40	100	30	50	5,20	100	32	60	7,50
57	**F..10B057**	296,00	288,18	90	24	45	4,00	100	30	56	6,30	100	32	63	9,50
76	**F..10B076**	392,10	384,16	90	24	50	6,40	100	30	63	9,90	110	35	67	14,50
95	**F..10B095**	488,50	480,14	100	24	56	8,50	110	30	63	13,50	125	35	70	18,50
114	**F..10B114**	584,10	576,13	100	24	56	14,00	125	30	70	18,00	125	35	80	25,00


.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.


Roues fonte pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO/R 606.

MATIÈRE : Fonte
EN-GJL-250 UNI EN 1561









Dimensions en mm

ROUES FONTE PRÉALÉSÉES 12B

B1	B2	B3	b1
11,1	30,3	49,8	10,8

PAS : 3/4'' x 7/16''
PAS : 19,05 x 11,68 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
38	F..12B038	238,00	230,69	100	24	56	4,50	110	30	63	6,30	140	30	70	10,60
45	F..12B045	282,50	273,10	100	24	56	5,50	110	30	63	7,50	140	30	70	12,60
57	F..12B057	354,00	345,81	100	30	56	7,00	120	30	63	10,00	140	40	70	15,50
76	F..12B076	469,90	460,99	100	30	56	9,80	135	30	63	15,00	160	40	75	21,80
95	F..12B095	585,10	576,17	100	30	65	12,00	135	30	70	20,00	170	40	82	30,00
114	F..12B114	700,60	691,36	100	30	65	19,00	135	30	70	26,00	170	50	82	38,00

ROUES FONTE PRÉALÉSÉES 16B

B1	B2	B3	b1
16,2	47,7	79,6	15,8

PAS : 1'' x 17,02''
PAS : 25,4 x 17,02 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
38	F..16B038	320,00	307,59	110	30	65	8,20	140	40	75	15,10	160	45	100	22,20
45	F..16B045	377,00	364,12	125	30	70	10,00	150	40	75	18,00	160	45	100	27,00
57	F..16B057	474,00	461,07	125	35	70	14,70	170	40	90	24,50	165	45	100	39,50
76	F..16B076	627,00	614,65	140	35	80	22,00	175	40	95	37,00	200	45	110	56,00
95	F..16B095	781,00	768,22	140	40	80	33,00	175	45	95	52,00	200	50	110	82,00
114	F..16B114	933,00	921,81	140	40	80	45,00	175	45	95	70,00	200	50	115	105,00

ROUES FONTE PRÉALÉSÉES 20B

B1	B2	B3	b1
18,5	54,6	91	18,2

PAS : 1'1/4' x 3/4''
PAS : 31,75 x 19,56 mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
38	F..20B038	399,40	384,49	125	35	70	17,70	140	45	90	30,40	180	56	110	49,40
45	F..20B045	470,30	455,17	125	35	70	27,00	140	45	90	40,00	180	56	110	65,00
57	F..20B057	591,50	576,36	135	40	80	40,00	160	50	100	65,00	180	63	125	94,00
76	F..20B076	784,30	768,32	140	50	90	53,30	180	50	100	86,60	200	63	140	125,30
95	F..20B095	975,30	960,27	190	50	100	66,30	200	50	130	108,20	210	50	140	156,60
114	F..20B114	1167,30	1152,27	200	50	110	79,30	200	50	160	129,80	200	50	160	187,90


.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.


Roues fonte pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.

MATIÈRE : Fonte
EN-GJL-250 UNI EN 1561









Dimensions en mm

ROUES FONTE PRÉALÉSÉES 24B

B1	B2	B3	b1
24,1	72	120,3	23,6

PAS : 1'' 1/2 x 1''
PAS : 38,10 x 25,4 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
38	**F..24B038**	476,20	461,39	140	45	90	17,70	180	45	100	30,40	200	60	150	49,40
45	**F..24B045**	561,20	546,20	140	45	90	27,00	180	45	100	40,00	200	60	150	65,00
57	**F..24B057**	706,50	691,63	160	45	100	40,00	200	55	110	65,00	200	70	150	94,00
76	**F..24B076**	936,90	921,98	170	45	100	53,30	220	55	120	86,60	250	70	150	125,30
95	**F..24B095**	1167,30	1152,30	200	50	125	130,00	220	55	140	200,00				
114	**F..24B114**	1397,70	1382,72	200	50	125	206,70	300	55	180	313,40	300	70	200	420,10

ROUES FONTE PRÉALÉSÉES 28B

B1	B2	B3	b1
29,4	88,4	148	28,8

PAS : 1'' 3/4 x 1'' 1/4
PAS : 44,45 x 30,99 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
38	**F..28B038**	560,00	538,27	200	40	100	37,00	240	45	160	68,00	240	45	180	108,00
45	**F..28B045**	659,00	637,22	200	40	100	44,00	240	45	160	80,50	240	45	180	142,35
57	**F..28B057**	828,00	806,99	200	40	100	64,00	240	45	160	116,00	240	45	180	181,00
76	**F..28B076**	1097,00	1075,60	200	40	100	107,00	240	45	180	172,00	250	45	200	280,00
95	**F..28B095**	1366,00	1344,40	200	45	120	150,00	240	45	180	239,00	260	45	200	375,00
114	**F..28B114**	1634,00	1613,20	220	45	120	190,00	280	45	180	280,00	280	45	200	450,00

ROUES FONTE PRÉALÉSÉES 32B

B1	B2	B3	b1
29,4	87,4	146	28,8

PAS : 2'' x 1'' 1/4
PAS : 50,8 x 30,99 mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg	dm*	D3*	A*	Kg
38	**F..32B038**	642,50	615,17	200	45	140	77,33	250	45	180	152,32	260	45	200	236,52
45	**F..32B045**	755,50	728,25	200	45	140	91,96	250	45	180	180,32	260	45	200	311,75
57	**F..32B057**	922,17	950,00	200	45	140	133,76	250	45	180	259,04	260	45	200	396,39
76	**F..32B076**	1229,30	1257,00	200	45	140	223,63	250	45	180	385,28	260	45	200	613,20
95	**F..32B095**	1536,40	1564,00	220	45	140	313,50	260	45	180	535,36	260	45	200	821,25
114	**F..32B114**	1843,60	1871,00	220	45	140	397,10	280	45	180	627,20	280	45	200	985,50


.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.


Roues fonte pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.

MATIÈRE : Fonte
EN-GJL-250 UNI EN 1561









Dimensions en mm

ROUES FONTE À MOYEUX AMOVIBLES 06B

B1	B2	B3	b1
5,3	15,4	25,6	5,2

PAS : 3/8'' x 7/32''
PAS : 9,525 x 5,72 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg
38	F..MA06B038	119,50	115,34	70	25	1210	1,00	80	25	1610	1,50	90	38	1615	2,00
45	F..MA06B045	140,70	136,55	70	25	1210	1,50	80	25	1610	2,30				
57	F..MA06B057	176,90	172,91	70	25	1210	2,20	80	25	1610	2,90				
76	F..MA06B076	234,90	230,49	70	25	1210	2,90	80	25	1610	4,00				
95	F..MA06B095	292,50	288,08	80	25	1210	3,70	90	25	1610	6,20				
114	F..MA06B114	349,50	345,68	80	25	1210	5,60	95	38	1615	8,00				

Sur demande

ROUES FONTE À MOYEUX AMOVIBLES 08B

B1	B2	B3	b1
7,2	21	34,9	7

PAS : 1/2'' x 5/16''
PAS : 12,7 x 7,75 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg
38	F..MA08B038	158,60	153,80	90	32	2012	1,00	100	32	2012	1,90	-	34,9	2012	2,20
45	F..MA08B045	188,60	182,07	100	32	2012	1,60	100	32	2012	2,50				
57	F..MA08B057	236,40	230,54	100	32	2012	2,60	100	32	2012	3,60				
76	F..MA08B076	313,30	307,33	100	32	2012	3,60	100	32	2012	4,90				
95	F..MA08B095	390,10	384,11	100	32	2012	4,70	100	32	2012	6,50				
114	F..MA08B114	466,90	460,90	110	45	2517	8,30	110	45	2517	10,30				

Sur demande

ROUES FONTE À MOYEUX AMOVIBLES 10B

B1	B2	B3	b1
9,1	25,5	42,1	9

PAS : 5/8'' x 3/8''
PAS : 15,875 x 9,65 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg
38	F..MA10B038	199,20	192,24	100	32	2012	3,15								
45	F..MA10B045	235,00	227,58	100	32	2012	3,75	120	45	2517	4,40				
57	F..MA10B057	296,00	288,18	100	32	2012	4,40	120	45	2517	5,80				
76	F..MA10B076	392,10	384,16	100	32	2012	5,10	120	45	2517	7,10				
95	F..MA10B095	488,50	480,14	110	45	2517	8,60	120	45	2517	12,40				
114	F..MA10B114	584,10	576,13	110	45	2517	15,50	120	45	2517	25,30				


Sur demande


.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.


Roues fonte pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.

MATIÈRE : Fonte
EN-GJL-250 UNI EN 1561









Dimensions en mm

ROUES FONTE À MOYEUX AMOVIBLES 12B

B1	B2	B3	b1
11,1	30,3	49,8	10,8

PAS : 3/4'' x 7/16''
PAS : 19,05 x 11,68 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg
38	**F..MA12B038**	239,00	230,69	108	45	2517	3,00	140	51	3020	5,10	140	51	3020	7,20
45	**F..MA12B045**	282,50	273,10	108	45	2517	4,60	140	51	3020	7,70	140	51	3020	10,30
57	**F..MA12B057**	355,40	345,81	108	45	2517	6,20	140	51	3020	10,00	140	51	3020	13,40
76	**F..MA12B076**	469,90	460,99	108	45	2517	8,70	140	51	3020	14,40	140	51	3020	18,30
95	**F..MA12B095**	585,10	576,17	108	45	2517	12,80	140	51	3020	18,60	140	76	3030	26,90
114	**F..MA12B114**	700,60	691,36	108	64	2525	23,00	140	76	3030	30,60	140	76	3030	48,30

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.

ROUES FONTE À MOYEUX AMOVIBLES 16B

B1	B2	B3	b1
16,2	47,7	79,6	15,8

PAS : 1'' x 17,02 mm
PAS : 25,4 x 17,02 mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg
38	**F..MA16B038**	320,70	307,59	140	51	3020	8,20	140	76	3030	11,70	175	89	3535	21,00
45	**F..MA16B045**	377,10	364,12	140	51	3020	9,20	140	76	3030	19,80	215	102	4040	28,10
57	**F..MA16B057**	474,00	461,07	140	51	3020	11,60	175	89	3535	25,70	215	102	4040	37,00
76	**F..MA16B076**	627,00	614,65	140	51	3020	20,10	175	89	3535	37,00	215	102	4040	53,30
95	**F..MA16B095**	781,10	768,22	140	51	3020	29,60	215	102	4040	48,00	215	102	4040	78,00
114	**F..MA16B114**	934,30	921,81	140	76	3020	45,00	215	102	4040	78,00	260	114	4545	100,00


.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.


Roues fonte pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.

MATIÈRE : Fonte
EN-GJL-250 UNI EN 1561









Dimensions en mm

ROUES FONTE À MOYEUX AMOVIBLES 20B

B1	B2	B3	b1
18,5	54,6	91	18,2

PAS : 1'' 1/4 x 19,56 mm
PAS : 31,75 x 19,56 mm

				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg
38	**F..MA20B038**	399,40	384,49	160	51	3020	13,50	160	76	3030	22,00	178	91	3535	35,00
45	**F..MA20B045**	470,30	455,17	160	51	3020	20,50								
57	**F..MA20B057**	591,50	576,36	160	51	3020	25,50	175	89	3535	37,00	216	102	4040	42,00
76	**F..MA20B076**	783,50	768,32	160	51	3020	39,00	175	89	3535	62,00	260	114		

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.

ROUES FONTE À MOYEUX AMOVIBLES 24B

B1	B2	B3	b1
24,1	72	120,3	23,6

PAS : 1'' 1/2 x 1''
PAS : 38,1 x 25,4 mm


				SIMPLE				DOUBLE				TRIPLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg	dm*	A*	Moyeu	Kg
38	**F..MA24B038**	476,50	461,39	160	76	3030	24,00	175	89	3535	44,00		120,3	4040	66,00
57	**F..MA24B057**	707,50	691,63	160	76	3030	45,00	175	89	3535	72,00		120,3	4545	120,00
76	**F..MA24B076**	939,00	921,98	175	89	3035	70,00	216	102	4040	107,00		120,3	4545	131,00

.. 1 pour simple; 2 pour double; 3 pour triple.
* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.

Dimensions en mm

MOYEUX AMOVIBLES






Référence		Alésage en mm (d)	De	L	VIS	Type	Couple Trans. (Nm)	Couple serrage (Nm)	Kg
MA1008A..		9-10-11-12-14-16-18-19-20-22-24-25	35,0	22,3	1/4" x 1/2"	1	136	5,6	0,16
MA1108A..	28,20	9-10-11-12-14-16-18-19-20-22-24-25-28Δ	38,0	22,3	1/4" x 1/2"	1	147	5,6	0,16
MA1210A..	30,25	11-12-14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32	47,5	25,4	3/8" x 5/8"	1	407	19,6	0,32
MA1215A..	30,40	14-19-20-24-25-28-30-32	47,5	38,1	3/8" x 5/8"	1	407	19,6	0,50
MA1610A..	40,25	14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40Δ-42Δ	57,0	25,4	3/8" x 5/8"	1	486	19,6	0,50
MA1615A..	40,40	14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40Δ-42Δ	57,0	38,1	3/8" x 5/8"	1	486	19,6	0,60
MA2012A..	50,30	14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50Δ	70,0	31,8	7/16" x 7/8"	1	808	30,4	0,75
MA2517A..	65,45	16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60	85,5	44,5	1/2" x 1"	1	1310	48,0	1,06
MA3020A..	75,50	25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75	108,0	50,8	5/8" x 1" 1/4	1	2710	90,0	2,50
MA3030A..	75,75	35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80	108,0	76,2	5/8" x 1" 1/2	1	2710	90,0	3,75
MA3525A..		35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80	127,0	64,9	1/2" x 1" 1/2	2	5060	113,0	4,20
MA3535A..	90,90	35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90Δ	127,0	88,9	1/2" x 1" 1/2	2	5060	113,0	5,13
MA4030A..		40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100Δ	146,0	76,2	5/8" x 1" 1/2	2	8740	169,0	6,75
MA4040A..	100,100	40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100Δ	146,0	101,6	5/8" x 1" 3/4	2	8740	169,0	7,68
MA4545A..	115,115	55-60-65-70-75-80-85-90-100Δ-115Δ-120Δ	162,0	115,0	3/4" x 2"	2	12400	192,0	10,56
MA5050A..	125,125	70-75-80-85-90-100-105-110-115-120-125	177,6	127,0	7/8" x 2" 1/4	2	12400	272,0	15,17

.. Diamètre d'alésage
Δ Clavette basse

	Dimensions des rainures de clavettes standards		
d	a	JS9	F
de 10 à 12	4		D + 1,8
" 12 " 17	5	± 0,015	D + 2,3
" 17 " 22	6		D + 2,8
" 22 " 30	8	± 0,018	D + 3,3
" 30 " 38	10		D + 3,3
" 38 " 44	12		D + 3,3
" 44 " 50	14	± 0,021	D + 3,8
" 50 " 58	16		D + 4,3
" 58 " 65	18		D + 4,4
" 65 " 75	20		D + 4,9
" 75 " 85	22	± 0,026	D + 5,4
" 85 " 95	25		D + 5,4
" 95 " 110	28		D + 6,4
" 110 " 130	32	± 0,031	D + 7,4




	Dimensions des rainures de clavettes basses Δ	
d	a	F
28	8	D + 1,3
35	10	D + 1,3
40 / 42	12	D + 1,3
50	14	D + 2,8
65	18	D + 2,8
90	25	D + 3,4
100	28	D + 5,4


PIGNONS PRÉALÉSÉS À DENTURE TRAITÉE 06B


B1	B2	B3	b1
5,3	15,4	-	-

PAS : 3/8'' x 7/32''
PAS : 9,525 x 5,72 mm
MATIÈRE : C45









Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples et doubles à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.
Dentures trempées par induction 45-53 HRC.

Dimensions en mm

				SIMPLE				DOUBLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg
8	P..06B008DTTT	28,00	24,89	15	8	22	0,03	15	6	22	0,04
9	P..06B009DTTT	31,00	27,85	18	8	22	0,04	18	8	22	0,05
10	P..06B010DTTT	34,00	30,82	20	8	22	0,03	20	8	22	0,06
11	P..06B011DTTT	37,00	33,80	22	8	25	0,06	22	10	25	0,08
12	P..06B012DTTT	40,00	36,80	22	8	25	0,11	25	10	25	0,12
13	P..06B013DTTT	43,00	39,80	28	10	25	0,13	28	10	25	0,14
14	P..06B014DTTT	46,30	42,80	31	10	25	0,16	31	10	25	0,16
15	P..06B015DTTT	49,30	45,81	34	10	25	0,18	34	10	25	0,18
16	P..06B016DTTT	52,30	48,82	37	10	28	0,24	37	12	30	0,22
17	P..06B017DTTT	55,30	51,83	40	10	28	0,28	40	12	30	0,28
18	P..06B018DTTT	58,30	54,85	43	10	28	0,33	43	12	30	0,33
19	P..06B019DTTT	61,30	57,87	45	10	28	0,36	46	12	30	0,37
20	P..06B020DTTT	64,30	60,89	46	10	28	0,39	49	12	30	0,43
21	P..06B021DTTT	68,00	63,91	48	12	28	0,42	52	12	30	0,49
22	P..06B022DTTT	71,00	66,93	50	12	28	0,46	55	12	30	0,55
23	P..06B023DTTT	73,50	69,95	52	12	28	0,50	58	12	30	0,66
24	P..06B024DTTT	77,00	72,97	54	12	28	0,54	61	12	30	0,74
25	P..06B025DTTT	80,00	76,00	57	12	28	0,60	64	12	30	0,81
26	P..06B026DTTT	83,00	79,02	60	12	28	0,72	67	12	30	0,88
27	P..06B027DTTT	86,00	82,04	60	12	28	0,76	70	12	30	0,95
28	P..06B028DTTT	89,00	85,07	60	12	28	0,82	73	12	30	1,05
30	P..06B030DTTT	94,70	91,12	60	12	30	0,95	79	12	30	1,25
32	P..06B032DTTT	101,30	97,17	65	14	30	1,02	80	16	30	1,40
34	P..06B034DTTT	107,30	103,23	65	14	30	1,06	80	16	30	1,55
35	P..06B035DTTT	110,40	106,26	65	14	30	1,10	80	16	30	1,60
36	P..06B036DTTT	113,40	109,29	70	16	30	1,30	90	16	30	1,75
38	P..06B038DTTT	119,50	115,34	70	16	30	1,35	90	16	30	1,95
40	P..06B040DTTT	125,50	121,40	70	16	30	1,40	90	16	30	2,15


* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
.. 1 pour simple; 2 pour double.


PIGNONS PRÉALÉSÉS À DENTURE TRAITÉE 08B


B1	B2	B3	b1
7,2	21	-	-

PAS : 1/2'' x 5/16''
PAS : 12,7 x 7,75 mm
MATIÈRE : C45









Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples et doubles à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.
Dentures trempées par induction 45-53 HRC.

Dimensions en mm

				SIMPLE				DOUBLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg
8	P..08B008DTTT	37,20	33,18	20	10	25	0,07	20	10	32	0,15
9	P..08B009DTTT	41,00	37,13	24	10	25	0,10	24	10	32	0,15
10	P..08B010DTTT	45,20	41,10	26	10	25	0,14	28	10	32	0,19
11	P..08B011DTTT	48,70	45,07	29	10	25	0,16	32	12	35	0,27
12	P..08B012DTTT	53,00	49,07	33	10	28	0,21	35	12	35	0,32
13	P..08B013DTTT	57,40	53,06	37	10	28	0,26	38	12	35	0,37
14	P..08B014DTTT	61,80	57,07	41	10	28	0,32	42	12	35	0,44
15	P..08B015DTTT	65,50	61,09	45	10	28	0,38	46	12	35	0,50
16	P..08B016DTTT	69,50	65,10	50	12	28	0,46	50	14	35	0,62
17	P..08B017DTTT	73,60	69,11	52	12	28	0,51	54	14	35	0,72
18	P..08B018DTTT	77,80	73,14	56	12	28	0,59	58	14	35	0,86
19	P..08B019DTTT	81,70	77,16	60	12	28	0,67	62	14	35	0,93
20	P..08B020DTTT	86,80	81,19	64	12	28	0,76	66	14	35	1,05
21	P..08B021DTTT	89,70	85,22	68	14	28	0,85	70	16	40	1,15
22	P..08B022DTTT	93,80	89,24	70	14	28	0,91	70	16	40	1,40
23	P..08B023DTTT	98,20	93,27	70	14	28	0,94	70	16	40	1,60
24	P..08B024DTTT	101,80	97,29	70	14	28	0,98	75	16	40	1,70
25	P..08B025DTTT	105,80	101,33	70	14	28	1,01	80	16	40	1,95
26	P..08B026DTTT	110,00	105,36	70	16	30	1,10	85	16	40	2,10
27	P..08B027DTTT	114,00	109,40	70	16	30	1,15	85	16	40	2,20
28	P..08B028DTTT	118,00	113,42	70	16	30	1,20	90	16	40	2,40
30	P..08B030DTTT	126,40	121,50	80	16	30	1,50	100	16	40	2,80
32	P..08B032DTTT	134,30	129,56	90	16	30	1,75	100	20	40	3,35
34	P..08B034DTTT	142,70	137,64	90	16	30	1,85	100	20	40	3,60
35	P..08B035DTTT	146,00	141,68	90	16	30	1,90	100	20	40	3,75
36	P..08B036DTTT	151,00	145,72	90	16	35	2,25	110	20	40	4,10
38	P..08B038DTTT	158,60	153,80	90	16	35	2,35	110	20	40	4,45
40	P..08B040DTTT	166,70	161,87	90	16	35	2,45	110	20	40	4,75


* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
.. 1 pour simple; 2 pour double.


PIGNONS PRÉALÉSÉS À DENTURE TRAITÉE 10B


B1	B2	B3	b1
9,1	25,5	-	-

PAS : 5/8'' x 3/8''
PAS : 15,875 x 9,65 mm
MATIÈRE : C45









Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples et doubles à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.
Dentures trempées par induction 45-53 HRC.

Dimensions en mm

				SIMPLE				DOUBLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg
8	P..10B008DTTT	48,00	41,48	25	10	25	0,13	25	12	40	0,20
9	P..10B009DTTT	52,60	46,42	30	10	25	0,18	30	12	40	0,27
10	P..10B010DTTT	57,50	51,37	35	10	25	0,24	35	12	40	0,33
11	P..10B011DTTT	63,00	56,34	37	12	30	0,32	39	14	40	0,44
12	P..10B012DTTT	68,00	61,34	42	12	30	0,37	44	14	40	0,58
13	P..10B013DTTT	73,00	66,32	47	12	30	0,46	49	14	40	0,72
14	P..10B014DTTT	78,00	71,34	52	12	30	0,56	54	14	40	0,87
15	P..10B015DTTT	83,00	76,36	57	12	30	0,67	59	14	40	0,99
16	P..10B016DTTT	88,00	81,37	60	12	30	0,76	64	16	45	1,30
17	P..10B017DTTT	93,00	86,39	60	12	30	0,88	69	16	45	1,45
18	P..10B018DTTT	98,30	91,42	70	14	30	1,01	74	16	45	1,70
19	P..10B019DTTT	103,30	96,45	70	14	30	1,15	79	16	45	1,85
20	P..10B020DTTT	108,40	101,49	75	14	30	1,21	84	16	45	2,20
21	P..10B021DTTT	113,40	106,52	75	16	30	1,35	85	16	45	2,35
22	P..10B022DTTT	118,00	111,55	80	16	30	1,41	90	16	45	2,60
23	P..10B023DTTT	123,50	116,58	80	16	30	1,47	95	16	45	2,90
24	P..10B024DTTT	128,30	121,62	80	16	30	1,54	100	16	45	3,20
25	P..10B025DTTT	134,00	126,66	80	16	30	1,60	105	16	45	3,45
26	P..10B026DTTT	139,00	131,70	85	20	35	1,85	110	20	45	3,85
27	P..10B027DTTT	144,00	136,75	85	20	35	1,95	110	20	45	4,00
28	P..10B028DTTT	148,70	141,78	90	20	35	2,30	115	20	45	4,35
30	P..10B030DTTT	158,80	151,87	90	20	35	2,41	120	20	45	4,95
32	P..10B032DTTT	168,90	161,95	95	20	35	2,70	120	20	45	5,50
34	P..10B034DTTT	179,00	172,05	95	20	35	2,85	120	20	45	6,05
35	P..10B035DTTT	184,10	177,10	95	20	35	2,90	120	20	45	6,30
36	P..10B036DTTT	189,10	182,15	100	20	35	3,30	120	20	45	6,55
37	P..10B037DTTT	194,20	187,20	100	20	35	3,40	120	20	45	6,80
38	P..10B038DTTT	199,20	192,24	100	20	35	3,50	120	20	45	7,03
40	P..10B040DTTT	209,30	202,34	100	20	35	3,70	120	20	45	7,55


* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
.. 1 pour simple; 2 pour double.


PIGNONS PRÉALÉSÉS À DENTURE TRAITÉE 12B


B1	B2	B3	b1
11,1	30,3	-	-

PAS : 3/4'' x 7/16''
PAS : 19,05 x 11,68 mm
MATIÈRE : C45









Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples et double à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.
Dentures trempées par induction 45-53 HRC.

Dimensions en mm

				SIMPLE				DOUBLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg
8	P..12B008DTTT	57,60	49,78	31	12	30	0,20	31	12	45	0,30
9	P..12B009DTTT	62,00	55,70	37	12	30	0,35	37	12	45	0,45
10	P..12B010DTTT	69,00	61,64	42	12	30	0,40	42	12	45	0,64
11	P..12B011DTTT	75,00	67,61	46	14	35	0,57	47	16	50	0,89
12	P..12B012DTTT	81,50	73,60	52	14	35	0,65	53	16	50	1,10
13	P..12B013DTTT	87,50	79,59	58	14	35	0,80	59	16	50	1,30
14	P..12B014DTTT	93,60	85,61	64	14	35	0,97	65	16	50	1,60
15	P..12B015DTTT	99,80	91,63	70	14	35	1,16	71	16	50	1,80
16	P..12B016DTTT	105,50	97,65	75	16	35	1,34	77	20	50	2,15
17	P..12B017DTTT	111,90	103,67	80	16	35	1,53	83	20	50	2,55
18	P..12B018DTTT	118,00	109,71	80	16	35	1,62	89	20	50	3,10
19	P..12B019DTTT	124,20	115,75	80	16	35	1,70	95	20	50	3,35
20	P..12B020DTTT	129,70	121,78	80	16	35	1,80	100	20	50	3,85
21	P..12B021DTTT	136,00	127,82	90	20	40	2,35	100	20	50	4,05
22	P..12B022DTTT	141,80	133,86	90	20	40	2,46	100	20	50	4,30
23	P..12B023DTTT	149,00	139,90	90	20	40	2,56	110	20	50	4,80
24	P..12B024DTTT	153,90	145,94	90	20	40	2,68	110	20	50	5,00
25	P..12B025DTTT	160,00	152,00	90	20	40	2,80	120	20	50	5,55
26	P..12B026DTTT	165,90	158,04	95	20	40	3,15	120	20	50	5,90
27	P..12B027DTTT	172,30	164,09	95	20	40	3,20	120	20	50	6,20
28	P..12B028DTTT	178,00	170,13	95	20	40	3,35	120	20	50	6,55
30	P..12B030DTTT	190,50	182,25	95	20	40	3,63	120	20	50	7,20
32	P..12B032DTTT	202,30	194,35	100	20	40	3,90	120	20	50	8,25
34	P..12B034DTTT	214,60	206,46	100	20	40	4,20	120	20	50	9,10
35	P..12B035DTTT	221,00	212,52	100	20	40	4,35	120	20	50	9,45
36	P..12B036DTTT	226,80	218,58	100	20	40	4,70	120	25	50	9,90
38	P..12B038DTTT	239,00	230,69	100	20	40	5,20	120	25	50	10,80
40	P..12B040DTTT	251,30	242,81	100	20	40	5,40	Δ 120	25	50	11,90


* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
.. 1 pour simple; 2 pour double.


PIGNONS PRÉALÉSÉS À DENTURE TRAITÉE 16B


B1	B2	B3	b1
16,2	47,7	-	-

PAS : 1'' x 17,02''
PAS : 25,4 x 17,02 mm
MATIÈRE : C45









Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples et doublesà rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.
Dentures trempées par induction 45-53 HRC.

Dimensions en mm

				SIMPLE				DOUBLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg
8	P..16B008DTTT	77,00	66,37	42	16	35	0,50	42	16	65	0,60
9	P..16B009DTTT	85,00	74,27	50	16	35	0,70	50	16	65	1,20
10	P..16B010DTTT	93,00	82,19	55	16	35	0,85	56	16	65	1,70
11	P..16B011DTTT	99,50	90,14	61	16	40	1,10	64	20	70	2,15
12	P..16B012DTTT	109,00	98,14	69	16	40	1,43	72	20	70	2,65
13	P..16B013DTTT	117,00	106,12	78	16	40	1,77	80	20	70	3,40
14	P..16B014DTTT	125,00	114,15	84	16	40	2,08	88	20	70	3,95
15	P..16B015DTTT	133,00	122,17	92	16	40	2,46	96	20	70	4,45
16	P..16B016DTTT	141,0	130,20	100	20	45	3,14	104	20	70	5,25
17	P..16B017DTTT	149,00	138,22	100	20	45	3,34	112	20	70	5,85
18	P..16B018DTTT	157,00	146,28	100	20	45	3,56	120	20	70	7,00
19	P..16B019DTTT	165,20	154,33	100	20	45	3,78	128	20	70	7,70
20	P..16B020DTTT	173,20	162,38	100	20	45	4,03	130	20	70	8,90
21	P..16B021DTTT	181,20	170,43	110	20	50	5,01	130	25	70	9,75
22	P..16B022DTTT	189,30	178,48	110	20	50	5,28	130	25	70	10,30
23	P..16B023DTTT	197,50	186,53	110	20	50	5,56	130	25	70	11,20
24	P..16B024DTTT	205,50	194,59	110	20	50	5,86	130	25	70	12,00
25	P..16B025DTTT	213,50	202,66	110	20	50	6,16	130	25	70	12,70
26	P..16B026DTTT	221,60	210,72	120	20	50	6,40	130	25	70	13,80
27	P..16B027DTTT	229,60	218,79	120	20	50	6,65	130	25	70	14,50
28	P..16B028DTTT	237,70	226,85	120	20	50	6,95	130	25	70	15,60
30	P..16B030DTTT	254,00	243,00	120	20	50	7,65	130	25	70	17,40
32	P..16B032DTTT	270,00	259,13	120	25	50	8,40	140	25	70	19,60
34	P..16B034DTTT	287,00	275,28	120	25	50	9,25	140	25	70	22,00
35	P..16B035DTTT	296,20	283,36	120	25	50	9,60	140	25	70	23,10
36	P..16B036DTTT	304,60	291,44	120	25	50	9,95	140	25	70	24,70
38	P..16B038DTTT	320,70	307,59	120	25	50	10,70	140	25	70	27,20
40	P..16B040DTTT	336,90	323,73	120	25	50	11,90	140	25	70	29,90


* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
.. 1 pour simple; 2 pour double.


PIGNONS PRÉALÉSÉS À DENTURE TRAITÉE 20B


B1	B2	B3	b1
18,5	54,6	-	-

PAS : 1''1/4 x 3/4''
PAS : 31,75 x 19,56 mm
MATIÈRE : C45









Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples et double à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.
Dentures trempées par induction 45-53 HRC.

Dimensions en mm

				SIMPLE				DOUBLE			
Z	Référence	de	dp	dm*	D1*	A*	Kg	dm*	D2*	A*	Kg
8	P..20B008DTTT	98,10	82,96	53	20	40	0,90	53	20	75	1,75
9	P..20B009DTTT	108,00	92,84	63	20	40	1,25	63	20	75	2,75
10	P..20B010DTTT	117,90	102,74	70	20	40	1,75	70	20	75	3,60
11	P..20B011DTTT	127,80	112,68	77	20	45	2,25	80	25	80	4,75
12	P..20B012DTTT	137,80	122,68	88	20	45	2,75	90	25	80	5,70
13	P..20B013DTTT	147,80	132,65	98	20	45	3,30	100	25	80	6,75
14	P..20B014DTTT	157,80	142,68	108	20	45	4,10	110	25	80	8,00
15	P..20B015DTTT	167,90	152,72	118	20	45	5,25	120	25	80	10,00
16	P..20B016DTTT	177,90	162,75	120	25	50	5,50	120	30	80	11,20
17	P..20B017DTTT	187,90	172,78	120	25	50	5,80	120	30	80	12,20
18	P..20B018DTTT	198,00	182,85	120	25	50	6,20	120	30	80	13,50
19	P..20B019DTTT	208,10	192,91	120	25	50	6,50	120	30	80	14,50
20	P..20B020DTTT	218,10	202,98	120	25	50	7,00	120	30	80	15,80
21	P..20B021DTTT	228,20	213,04	140	25	55	9,00	140	30	80	17,20
22	P..20B022DTTT	238,30	223,11	140	25	55	9,50	140	30	80	18,50
23	P..20B023DTTT	248,30	233,17	140	25	55	10,00	140	30	80	20,00
24	P..20B024DTTT	258,40	243,23	140	25	55	10,50	140	30	80	21,50
25	P..20B025DTTT	268,50	253,33	140	25	55	11,60	140	30	80	24,00
26	P..20B026DTTT	278,60	263,40	150	30	55	12,10	150	30	80	27,00
27	P..20B027DTTT	288,60	273,48	150	30	55	12,80	150	30	80	28,50
28	P..20B028DTTT	298,70	283,56	150	30	55	13,40	150	30	80	30,50
29	P..20B029DTTT	308,80	293,65	150	30	55	14,10	150	30	80	32,20
30	P..20B030DTTT	318,90	303,75	150	30	55	14,50	150	30	80	34,00
32	P..20B032DTTT	339,10	323,91	Δ 160	30	55	16,10	Δ 150	30	80	38,50
34	P..20B034DTTT	359,30	344,10	Δ 160	30	55	17,50	Δ 150	30	80	43,10
35	P..20B035DTTT	369,20	354,20	Δ 160	30	55	18,50	Δ 150	30	80	45,00
36	P..20B036DTTT	379,50	364,30	Δ 160	30	55	19,00	Δ 150	30	80	47,50
38	P..20B038DTTT	399,40	384,49	Δ 160	30	55	20,50	Δ 150	30	80	53,50
40	P..20B040DTTT	419,80	404,66	Δ 160	30	55	22,50	Δ 150	30	80	57,50


* Côtes susceptibles d'être modifiées, merci de nous consulter si besoin.
.. 1 pour simple; 2 pour double.


PIGNONS PRÊTS À MONTER 06B


r	C	B1
10	1	5,3




Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606. Prêt-à-monter avec un alésage H7, rainure de clavette JS9 dans l'axe d'une dent, 2 trous taraudés à 90° pour vis de pression et dentures trempées par induction 45/53 HRC.







B-B



Pour les côtes a, L et M voir tableau page 103

Dimensions en mm

Z	Référence	D	A	dm
10	P106B010/10	10	22	24
	P106B010/11	11	22	24
	P106B010/12	12	22	26
	P106B010/14	14	22	29
11	P106B011/10	10	25	24
	P106B011/12	12	25	26
	P106B011/14	14	25	29Δ
	P106B011/15	15	25	30Δ
	P106B011/16	16	25	31Δ
12	P106B012/10	10	25	25
	P106B012/12	12	25	26
	P106B012/14	14	25	29
	P106B012/15	15	25	30
	P106B012/16	16	25	31Δ
13	P106B013/10	10	25	28
	P106B013/12	12	25	28
	P106B013/14	14	25	29
	P106B013/15	15	25	30
	P106B013/16	16	25	31
	P106B013/18	18	25	35Δ
14	P106B014/12	12	25	31
	P106B014/14	14	25	31
	P106B014/15	15	25	31
	P106B014/16	16	25	31
	P106B014/18	18	25	35
	P106B014/19	19	25	35
15	P106B015/12	12	25	34
	P106B015/14	14	25	34
	P106B015/15	15	25	34
	P106B015/16	16	25	34
	P106B015/18	18	25	34
	P106B015/19	19	25	35
	P106B015/20	20	25	36
	P106B015/22	22	25	38
	P106B015/24	24	25	42Δ
	P106B015/25	25	25	42Δ
16	P106B016/12	12	28	37
	P106B016/14	14	28	37
	P106B016/15	15	28	37
	P106B016/16	16	28	37
	P106B016/18	18	28	37
	P106B016/19	19	28	37
	P106B016/20	20	28	37
	P106B016/22	22	28	37
	P106B016/24	24	28	42
	P106B016/25	25	28	42

Δ = version pignon à gorge

Z	Référence	D	A	dm
17	P106B017/12	12	28	40
	P106B017/14	14	28	40
	P106B017/15	15	28	40
	P106B017/16	16	28	40
	P106B017/18	18	28	40
	P106B017/19	19	28	40
	P106B017/20	20	28	40
	P106B017/22	22	28	40
	P106B017/24	24	28	40
	P106B017/25	25	28	42
18	P106B018/12	12	28	43
	P106B018/14	14	28	43
	P106B018/15	15	28	43
	P106B018/16	16	28	43
	P106B018/18	18	28	43
	P106B018/19	19	28	43
	P106B018/20	20	28	43
	P106B018/22	22	28	43
	P106B018/24	24	28	43
	P106B018/25	25	28	43
19	P106B019/12	12	28	45
	P106B019/14	14	28	45
	P106B019/15	15	28	45
	P106B019/16	16	28	45
	P106B019/18	18	28	45
	P106B019/19	19	28	45
	P106B019/20	20	28	45
	P106B019/22	22	28	45
	P106B019/24	24	28	45
	P106B019/25	25	28	45
20	P106B020/12	12	28	46
	P106B020/14	14	28	46
	P106B020/15	15	28	46
	P106B020/16	16	28	46
	P106B020/18	18	28	46
	P106B020/19	19	28	46
	P106B020/20	20	28	46
	P106B020/22	22	28	46
	P106B020/24	24	28	46
	P106B020/25	25	28	46
21	P106B021/15	15	28	48
	P106B021/16	16	28	48
	P106B021/18	18	28	48
	P106B021/19	19	28	48
	P106B021/20	20	28	48
	P106B021/22	22	28	48
	P106B021/24	24	28	48
	P106B021/25	25	28	48

Z	Référence	D	A	dm
22	P106B022/15	15	28	50
	P106B022/16	16	28	50
	P106B022/18	18	28	50
	P106B022/19	19	28	50
	P106B022/20	20	28	50
	P106B022/22	22	28	50
	P106B022/24	24	28	50
	P106B022/25	25	28	50
23	P106B023/15	15	28	52
	P106B023/16	16	28	52
	P106B023/18	18	28	52
	P106B023/19	19	28	52
	P106B023/20	20	28	52
	P106B023/22	22	28	52
	P106B023/24	24	28	52
	P106B023/25	25	28	52
24	P106B024/15	15	28	54
	P106B024/16	16	28	54
	P106B024/18	18	28	54
	P106B024/19	19	28	54
	P106B024/20	20	28	54
	P106B024/22	22	28	54
	P106B024/24	24	28	54
	P106B024/25	25	28	54
25	P106B025/16	16	28	57
	P106B025/18	18	28	57
	P106B025/19	19	28	57
	P106B025/20	20	28	57
	P106B025/22	22	28	57
	P106B025/24	24	28	57
	P106B025/25	25	28	57
30	P106B030/20	20	30	60
	P106B030/22	22	30	60
	P106B030/24	24	30	60
	P106B030/25	25	30	60
	P106B030/28	28	30	60
	P106B030/30	30	30	60


PIGNONS PRÊTS À MONTER 08B


r	C	B1
13	1,3	7,2


PAS : 1/2'' x 5/16''
PAS : 12,7 x 7,75 mm
MATIÈRE : C45



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606. Prêt-à-monter avec un alésage H7, rainure de clavette JS9 dans l'axe d'une dent, 2 trous taraudés à 90° pour vis de pression et dentures trempées par induction 45/53 HRC.







Pour les côtes a, L et M voir tableau page 103

Dimensions en mm

Z	Référence	D	A	dm
10	P108B010/12	12	25	26
	P108B010/14	14	25	29
	P108B010/15	15	25	30
	P108B010/16	16	25	31
11	P108B011/12	12	25	29
	P108B011/14	14	25	29
	P108B011/15	15	25	30
	P108B011/16	16	25	31
	P108B011/18	18	25	34
	P108B011/19	19	25	35
12	P108B012/12	12	28	33
	P108B012/14	14	28	33
	P108B012/15	15	28	33
	P108B012/16	16	28	33
	P108B012/18	18	28	33
	P108B012/19	19	28	35
	P108B012/20	20	28	36
	P108B012/22	22	28	38
	P108B012/24	24	28	41Δ
	P108B012/25	25	28	42Δ
13	P108B013/12	12	28	37
	P108B013/14	14	28	37
	P108B013/15	15	28	37
	P108B013/16	16	28	37
	P108B013/18	18	28	37
	P108B013/19	19	28	37
	P108B013/20	20	28	37
	P108B013/22	22	28	37
	P108B013/24	24	28	42
	P108B013/25	25	28	42
	P108B013/28	28	28	45Δ
14	P108B014/12	12	28	41
	P108B014/14	14	28	41
	P108B014/15	15	28	41
	P108B014/16	16	28	41
	P108B014/18	18	28	41
	P108B014/19	19	28	41
	P108B014/20	20	28	41
	P108B014/22	22	28	41
	P108B014/24	24	28	41
	P108B014/25	25	28	41
	P108B014/28	28	28	45
15	P108B015/12	12	28	45
	P108B015/14	14	28	45
	P108B015/15	15	28	45
	P108B015/16	16	28	45
	P108B015/18	18	28	45
	P108B015/19	19	28	45
	P108B015/20	20	28	45
	P108B015/22	22	28	45
	P108B015/24	24	28	45
	P108B015/25	25	28	45
	P108B015/28	28	28	45
	P108B015/30	30	28	47
	P108B015/32	32	28	49

Δ = version pignon à gorge

Z	Référence	D	A	dm
16	P108B016/15	15	28	50
	P108B016/16	16	28	50
	P108B016/18	18	28	50
	P108B016/19	19	28	50
	P108B016/20	20	28	50
	P108B016/22	22	28	50
	P108B016/24	24	28	50
	P108B016/25	25	28	50
	P108B016/28	28	28	50
	P108B016/30	30	28	50
	P108B016/32	32	28	53
17	P108B017/15	15	28	52
	P108B017/16	16	28	52
	P108B017/18	18	28	52
	P108B017/19	19	28	52
	P108B017/20	20	28	52
	P108B017/22	22	28	52
	P108B017/24	24	28	52
	P108B017/25	25	28	52
	P108B017/28	28	28	52
	P108B017/30	30	28	52
	P108B017/32	32	28	52
18	P108B018/16	16	28	56
	P108B018/18	18	28	56
	P108B018/19	19	28	56
	P108B018/20	20	28	56
	P108B018/22	22	28	56
	P108B018/24	24	28	56
	P108B018/25	25	28	56
	P108B018/28	28	28	56
	P108B018/30	30	28	56
	P108B018/32	32	28	56
	P108B018/35	35	28	56
19	P108B019/16	16	28	60
	P108B019/18	18	28	60
	P108B019/19	19	28	60
	P108B019/20	20	28	60
	P108B019/22	22	28	60
	P108B019/24	24	28	60
	P108B019/25	25	28	60
	P108B019/28	28	28	60
	P108B019/30	30	28	60
	P108B019/32	32	28	60
	P108B019/35	35	28	60
	P108B019/38	38	28	60
20	P108B020/16	16	28	64
	P108B020/18	18	28	64
	P108B020/19	19	28	64
	P108B020/20	20	28	64
	P108B020/22	22	28	64
	P108B020/24	24	28	64
	P108B020/25	25	28	64
	P108B020/28	28	28	64
	P108B020/30	30	28	64
	P108B020/32	32	28	64
	P108B020/35	35	28	64
	P108B020/38	38	28	64

Z	Référence	D	A	dm
21	P108B021/16	16	28	68
	P108B021/18	18	28	68
	P108B021/19	19	28	68
	P108B021/20	20	28	68
	P108B021/22	22	28	68
	P108B021/24	24	28	68
	P108B021/25	25	28	68
	P108B021/28	28	28	68
	P108B021/30	30	28	68
	P108B021/32	32	28	68
	P108B021/35	35	28	68
	P108B021/38	38	28	68
22	P108B022/16	16	28	70
	P108B022/18	18	28	70
	P108B022/19	19	28	70
	P108B022/20	20	28	70
	P108B022/22	22	28	70
	P108B022/24	24	28	70
	P108B022/25	25	28	70
	P108B022/28	28	28	70
	P108B022/30	30	28	70
	P108B022/32	32	28	70
	P108B022/35	35	28	70
	P108B022/38	38	28	70
23	P108B023/19	19	28	70
	P108B023/20	20	28	70
	P108B023/22	22	28	70
	P108B023/24	24	28	70
	P108B023/25	25	28	70
	P108B023/28	28	28	70
	P108B023/30	30	28	70
	P108B023/32	32	28	70
	P108B023/35	35	28	70
	P108B023/38	38	28	70
24	P108B024/19	19	28	70
	P108B024/20	20	28	70
	P108B024/22	22	28	70
	P108B024/24	24	28	70
	P108B024/25	25	28	70
	P108B024/28	28	28	70
	P108B024/30	30	28	70
	P108B024/32	32	28	70
	P108B024/35	35	28	70
	P108B024/38	38	28	70
25	P108B025/19	19	28	70
	P108B025/20	20	28	70
	P108B025/22	22	28	70
	P108B025/24	24	28	70
	P108B025/25	25	28	70
	P108B025/28	28	28	70
	P108B025/30	30	28	70
	P108B025/32	32	28	70
	P108B025/35	35	28	70
	P108B025/38	38	28	70
30	P108B030/25	25	30	80
	P108B030/28	28	30	80
	P108B030/30	30	30	80
	P108B030/32	32	30	80
	P108B030/35	35	30	80
	P108B030/38	38	30	80


PIGNONS PRÊTS À MONTER 10B


r	C	B1
10	1	9,10


PAS : 5/8'' x 3/8''
PAS : 15,875 x 9,65 mm
MATIÈRE : C45



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606. Prêt-à-monter avec un alésage H7, rainure de clavette JS9 dans l'axe d'une dent, 2 trous taraudés à 90° pour vis de pression et dentures trempées par induction 45/53 HRC.








B-B

Pour les côtes a, L et M voir tableau page 103



Dimensions en mm

Z	Référence	D	A	dm
10	P110B010/15	15	25	35
	P110B010/16	16	25	35
	P110B010/19	19	25	35
	P110B010/20	20	25	35
	P110B010/24	24	25	42Δ
11	P110B011/15	15	30	37
	P110B011/16	16	30	37
	P110B011/18	18	30	37
	P110B011/19	19	30	37
	P110B011/20	20	30	37
	P110B011/24	24	30	42
	P110B011/25	25	30	42
	P110B011/28	28	30	45
12	P110B012/15	15	30	42
	P110B012/16	16	30	42
	P110B012/18	18	30	42
	P110B012/19	19	30	42
	P110B012/20	20	30	42
	P110B012/22	22	30	42
	P110B012/24	24	30	42
	P110B012/25	25	30	44
	P110B012/28	28	30	47
	P110B012/30	30	30	49
	P110B012/32	32	30	51
13	P110B013/15	15	30	47
	P110B013/16	16	30	47
	P110B013/18	18	30	47
	P110B013/19	19	30	47
	P110B013/20	20	30	47
	P110B013/22	22	30	47
	P110B013/24	24	30	47
	P110B013/25	25	30	47
	P110B013/28	28	30	47
	P110B013/30	30	30	49
	P110B013/32	32	30	51
14	P110B014/15	15	30	52
	P110B014/16	16	30	52
	P110B014/18	18	30	52
	P110B014/19	19	30	52
	P110B014/20	20	30	52
	P110B014/22	22	30	52
	P110B014/24	24	30	52
	P110B014/25	25	30	52
	P110B014/28	28	30	52
	P110B014/30	30	30	52
	P110B014/32	32	30	52
15	P110B015/19	19	30	57
	P110B015/20	20	30	57
	P110B015/22	22	30	57
	P110B015/24	24	30	57
	P110B015/25	25	30	57
	P110B015/28	28	30	57
	P110B015/30	30	30	57
	P110B015/32	32	30	57
	P110B015/35	35	30	57

Z	Référence	D	A	dm
16	P110B016/19	19	30	60
	P110B016/20	20	30	60
	P110B016/22	22	30	60
	P110B016/24	24	30	60
	P110B016/25	25	30	60
	P110B016/28	28	30	60
	P110B016/30	30	30	60
	P110B016/32	32	30	60
	P110B016/35	35	30	60
	P110B016/38	38	30	60
17	P110B017/19	19	30	60
	P110B017/20	20	30	60
	P110B017/22	22	30	60
	P110B017/24	24	30	60
	P110B017/25	25	30	60
	P110B017/28	28	30	60
	P110B017/30	30	30	60
	P110B017/32	32	30	60
	P110B017/35	35	30	60
	P110B017/38	38	30	60
18	P110B018/19	19	30	70
	P110B018/20	20	30	70
	P110B018/22	22	30	70
	P110B018/24	24	30	70
	P110B018/25	25	30	70
	P110B018/28	28	30	70
	P110B018/30	30	30	70
	P110B018/32	32	30	70
	P110B018/35	35	30	70
	P110B018/38	38	30	70
	P110B018/40	40	30	70
	P110B018/42	42	30	70
19	P110B019/19	19	30	70
	P110B019/20	20	30	70
	P110B019/22	22	30	70
	P110B019/24	24	30	70
	P110B019/25	25	30	70
	P110B019/28	28	30	70
	P110B019/30	30	30	70
	P110B019/32	32	30	70
	P110B019/35	35	30	70
	P110B019/38	38	30	70
	P110B019/40	40	30	70
	P110B019/42	42	30	70
20	P110B020/19	19	30	75
	P110B020/20	20	30	75
	P110B020/22	22	30	75
	P110B020/24	24	30	75
	P110B020/25	25	30	75
	P110B020/28	28	30	75
	P110B020/30	30	30	75
	P110B020/32	32	30	75
	P110B020/35	35	30	75
	P110B020/38	38	30	75
	P110B020/40	40	30	75
	P110B020/42	42	30	75

Z	Référence	D	A	dm
21	P110B021/19	19	30	75
	P110B021/20	20	30	75
	P110B021/22	22	30	75
	P110B021/24	24	30	75
	P110B021/25	25	30	75
	P110B021/28	28	30	75
	P110B021/30	30	30	75
	P110B021/32	32	30	75
	P110B021/35	35	30	75
	P110B021/38	38	30	75
	P110B021/40	40	30	75
	P110B021/42	42	30	75
22	P110B022/19	19	30	80
	P110B022/20	20	30	80
	P110B022/22	22	30	80
	P110B022/24	24	30	80
	P110B022/25	25	30	80
	P110B022/28	28	30	80
	P110B022/30	30	30	80
	P110B022/32	32	30	80
	P110B022/35	35	30	80
	P110B022/38	38	30	80
	P110B022/40	40	30	80
	P110B022/42	42	30	80
23	P110B023/19	19	30	80
	P110B023/20	20	30	80
	P110B023/22	22	30	80
	P110B023/24	24	30	80
	P110B023/25	25	30	80
	P110B023/28	28	30	80
	P110B023/30	30	30	80
	P110B023/32	32	30	80
	P110B023/35	35	30	80
	P110B023/38	38	30	80
	P110B023/40	40	30	80
	P110B023/42	42	30	80
24	P110B024/19	19	30	80
	P110B024/20	20	30	80
	P110B024/22	22	30	80
	P110B024/24	24	30	80
	P110B024/25	25	30	80
	P110B024/28	28	30	80
	P110B024/30	30	30	80
	P110B024/32	32	30	80
	P110B024/35	35	30	80
	P110B024/38	38	30	80
	P110B024/40	40	30	80
	P110B024/42	42	30	80
25	P110B025/19	19	30	80
	P110B025/20	20	30	80
	P110B025/22	22	30	80
	P110B025/24	24	30	80
	P110B025/25	25	30	80
	P110B025/28	28	30	80
	P110B025/30	30	30	80
	P110B025/32	32	30	80
	P110B025/35	35	30	80
	P110B025/38	38	30	80
	P110B025/40	40	30	80
	P110B025/42	42	30	80

Δ = version pignon à gorge


PIGNONS PRÊTS À MONTER 12 B


r	C	B1
19	2	11,1

PAS : 3/4'' x 7/16''
PAS : 19,05 x 11,68 mm
MATIÈRE : C45



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606. Prêt-à-monter avec un alésage H7, rainure de clavette JS9 dans l'axe d'une dent, 2 trous taraudés à 90° pour vis de pression et dentures trempées par induction 45/53 HRC.





B-B

Pour les côtes a, L et M voir tableau page 103

Dimensions en mm

Z	Référence	D	A	dm
10	P112B010/19	19	30	42
	P112B010/20	20	30	42
	P112B010/24	24	30	42
	P112B010/25	25	30	42
	P112B010/28	28	30	45
	P112B010/30	30	30	47
	P112B010/32	32	30	49
11	P112B011/19	19	35	46
	P112B011/20	20	35	46
	P112B011/24	24	35	46
	P112B011/25	25	35	46
	P112B011/28	28	35	49
	P112B011/30	30	35	51
	P112B011/32	32	35	53
12	P112B012/19	19	35	52
	P112B012/20	20	35	52
	P112B012/22	22	35	52
	P112B012/24	24	35	52
	P112B012/25	25	35	52
	P112B012/28	28	35	52
	P112B012/30	30	35	52
	P112B012/32	32	35	53
	P112B012/35	35	35	56
13	P112B013/19	19	35	58
	P112B013/20	20	35	58
	P112B013/22	22	35	58
	P112B013/24	24	35	58
	P112B013/25	25	35	58
	P112B013/28	28	35	58
	P112B013/30	30	35	58
	P112B013/32	32	35	58
	P112B013/35	35	35	58
	P112B013/38	38	35	58
14	P112B014/19	19	35	64
	P112B014/20	20	35	64
	P112B014/22	22	35	64
	P112B014/24	24	35	64
	P112B014/25	25	35	64
	P112B014/28	28	35	64
	P112B014/30	30	35	64
	P112B014/32	32	35	64
	P112B014/35	35	35	64
	P112B014/38	38	35	64
	P112B014/40	40	35	67
15	P112B015/19	19	35	70
	P112B015/20	20	35	70
	P112B015/22	22	35	70
	P112B015/24	24	35	70
	P112B015/25	25	35	70
	P112B015/28	28	35	70
	P112B015/30	30	35	70
	P112B015/32	32	35	70
	P112B015/35	35	35	70
	P112B015/38	38	35	70
	P112B015/40	40	35	70

Z	Référence	D	A	dm
16	P112B016/19	19	35	75
	P112B016/20	20	35	75
	P112B016/22	22	35	75
	P112B016/24	24	35	75
	P112B016/25	25	35	75
	P112B016/28	28	35	75
	P112B016/30	30	35	75
	P112B016/32	32	35	75
	P112B016/35	35	35	75
	P112B016/38	38	35	75
	P112B016/40	40	35	75
17	P112B017/25	25	35	80
	P112B017/28	28	35	80
	P112B017/30	30	35	80
	P112B017/32	32	35	80
	P112B017/35	35	35	80
	P112B017/38	38	35	80
	P112B017/40	40	35	80
	P112B017/42	42	35	80
18	P112B018/25	25	35	80
	P112B018/28	28	35	80
	P112B018/30	30	35	80
	P112B018/32	32	35	80
	P112B018/35	35	35	80
	P112B018/38	38	35	80
	P112B018/40	40	35	80
	P112B018/42	42	35	80
19	P112B019/25	25	35	80
	P112B019/28	28	35	80
	P112B019/30	30	35	80
	P112B019/32	32	35	80
	P112B019/35	35	35	80
	P112B019/38	38	35	80
	P112B019/40	40	35	80
	P112B019/42	42	35	80
	P112B019/45	45	35	80
	P112B019/48	48	35	80
	P112B019/50	50	35	80
20	P112B020/25	25	35	80
	P112B020/28	28	35	80
	P112B020/30	30	35	80
	P112B020/32	32	35	80
	P112B020/35	35	35	80
	P112B020/38	38	35	80
	P112B020/40	40	35	80
	P112B020/42	42	35	80
	P112B020/45	45	35	80
	P112B020/48	48	35	80
	P112B020/50	50	35	80
21	P112B021/25	25	40	90
	P112B021/28	28	40	90
	P112B021/30	30	40	90
	P112B021/32	32	40	90
	P112B021/35	35	40	90
	P112B021/38	38	40	90
	P112B021/40	40	40	90
	P112B021/42	42	40	90
	P112B021/45	45	40	90
	P112B021/48	48	40	90
	P112B021/50	50	40	90

Z	Référence	D	A	dm
22	P112B022/25	25	40	90
	P112B022/28	28	40	90
	P112B022/30	30	40	90
	P112B022/32	32	40	90
	P112B022/35	35	40	90
	P112B022/38	38	40	90
	P112B022/40	40	40	90
	P112B022/42	42	40	90
	P112B022/45	45	40	90
	P112B022/48	48	40	90
	P112B022/50	50	40	90
23	P112B023/25	25	40	90
	P112B023/28	28	40	90
	P112B023/30	30	40	90
	P112B023/32	32	40	90
	P112B023/35	35	40	90
	P112B023/38	38	40	90
	P112B023/40	40	40	90
	P112B023/42	42	40	90
	P112B023/45	45	40	90
	P112B023/48	48	40	90
	P112B023/50	50	40	90
24	P112B024/25	25	40	90
	P112B024/28	28	40	90
	P112B024/30	30	40	90
	P112B024/32	32	40	90
	P112B024/35	35	40	90
	P112B024/38	38	40	90
	P112B024/40	40	40	90
	P112B024/42	42	40	90
	P112B024/45	45	40	90
	P112B024/48	48	40	90
	P112B024/50	50	40	90
25	P112B025/25	25	40	90
	P112B025/28	28	40	90
	P112B025/30	30	40	90
	P112B025/32	32	40	90
	P112B025/35	35	40	90
	P112B025/38	38	40	90
	P112B025/40	40	40	90
	P112B025/42	42	40	90
	P112B025/45	45	40	90
	P112B025/48	48	40	90
	P112B025/50	50	40	90


PIGNONS PRÊTS À MONTER 16B


r	C	B1
26	2,5	16,2


PAS : 1'' x 17,02 mm
PAS : 25,4 x 17,02 mm
MATIÈRE : C45



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606. Prêt-à-monter avec un alésage H7, rainure de clavette JS9 dans l'axe d'une dent, 2 trous taraudés à 90° pour vis de pression et dentures trempées par induction 45/53 HRC.







B-B

Pour les côtes a, L et M voir tableau page 103

Dimensions en mm

Z	Référence	D	A	dm
11	P116B011/25	25	40	61
	P116B011/28	28	40	61
	P116B011/30	30	40	61
	P116B011/32	32	40	61
	P116B011/35	35	40	61
	P116B011/38	38	40	65
	P116B011/40	40	40	67
	P116B011/42	42	40	69
12	P116B012/25	25	40	69
	P116B012/28	28	40	69
	P116B012/30	30	40	69
	P116B012/32	32	40	69
	P116B012/35	35	40	69
	P116B012/38	38	40	69
	P116B012/40	40	40	69
	P116B012/42	42	40	69
13	P116B013/25	25	40	78
	P116B013/28	28	40	78
	P116B013/30	30	40	78
	P116B013/32	32	40	78
	P116B013/35	35	40	78
	P116B013/38	38	40	78
	P116B013/40	40	40	78
	P116B013/42	42	40	78
	P116B013/45	45	40	78
	P116B013/48	48	40	78
	P116B013/50	50	40	82
14	P116B014/25	25	40	84
	P116B014/28	28	40	84
	P116B014/30	30	40	84
	P116B014/32	32	40	84
	P116B014/35	35	40	84
	P116B014/38	38	40	84
	P116B014/40	40	40	84
	P116B014/42	42	40	84
	P116B014/45	45	40	84
	P116B014/48	48	40	84
	P116B014/50	50	40	84
15	P116B015/25	25	40	92
	P116B015/28	28	40	92
	P116B015/30	30	40	92
	P116B015/32	32	40	92
	P116B015/35	35	40	92
	P116B015/38	38	40	92
	P116B015/40	40	40	92
	P116B015/42	42	40	92
	P116B015/45	45	40	92
	P116B015/48	48	40	92
	P116B015/50	50	40	92
16	P116B016/25	25	45	100
	P116B016/28	28	45	100
	P116B016/30	30	45	100
	P116B016/32	32	45	100
	P116B016/35	35	45	100
	P116B016/38	38	45	100
	P116B016/40	40	45	100
	P116B016/42	42	45	100
	P116B016/45	45	45	100
	P116B016/48	48	45	100
	P116B016/50	50	45	100

Z	Référence	D	A	dm
17	P116B017/25	25	45	100
	P116B017/28	28	45	100
	P116B017/30	30	45	100
	P116B017/32	32	45	100
	P116B017/35	35	45	100
	P116B017/38	38	45	100
	P116B017/40	40	45	100
	P116B017/42	42	45	100
	P116B017/45	45	45	100
	P116B017/48	48	45	100
	P116B017/50	50	45	100
18	P116B018/25	25	45	100
	P116B018/28	28	45	100
	P116B018/30	30	45	100
	P116B018/32	32	45	100
	P116B018/35	35	45	100
	P116B018/38	38	45	100
	P116B018/40	40	45	100
	P116B018/42	42	45	100
	P116B018/45	45	45	100
	P116B018/48	48	45	100
	P116B018/50	50	45	100
19	P116B019/25	25	45	100
	P116B019/28	28	45	100
	P116B019/30	30	45	100
	P116B019/32	32	45	100
	P116B019/35	35	45	100
	P116B019/38	38	45	100
	P116B019/40	40	45	100
	P116B019/42	42	45	100
	P116B019/45	45	45	100
	P116B019/48	48	45	100
	P116B019/50	50	45	100
20	P116B020/25	25	45	100
	P116B020/28	28	45	100
	P116B020/30	30	45	100
	P116B020/32	32	45	100
	P116B020/35	35	45	100
	P116B020/38	38	45	100
	P116B020/40	40	45	100
	P116B020/42	42	45	100
	P116B020/45	45	45	100
	P116B020/48	48	45	100
	P116B020/50	50	45	100
21	P116B021/25	25	50	110
	P116B021/28	28	50	110
	P116B021/30	30	50	110
	P116B021/32	32	50	110
	P116B021/35	35	50	110
	P116B021/38	38	50	110
	P116B021/40	40	50	110
	P116B021/42	42	50	110
	P116B021/45	45	50	110
	P116B021/48	48	50	110
	P116B021/50	50	50	110

Z	Référence	D	A	dm
22	P116B022/25	25	50	110
	P116B022/28	28	50	110
	P116B022/30	30	50	110
	P116B022/32	32	50	110
	P116B022/35	35	50	110
	P116B022/38	38	50	110
	P116B022/40	40	50	110
	P116B022/42	42	50	110
	P116B022/45	45	50	110
	P116B022/48	48	50	110
	P116B022/50	50	50	110
23	P116B023/25	25	50	110
	P116B023/28	28	50	110
	P116B023/30	30	50	110
	P116B023/32	32	50	110
	P116B023/35	35	50	110
	P116B023/38	38	50	110
	P116B023/40	40	50	110
	P116B023/42	42	50	110
	P116B023/45	45	50	110
	P116B023/48	48	50	110
	P116B023/50	50	50	110
24	P116B024/25	25	50	110
	P116B024/28	28	50	110
	P116B024/30	30	50	110
	P116B024/32	32	50	110
	P116B024/35	35	50	110
	P116B024/38	38	50	110
	P116B024/40	40	50	110
	P116B024/42	42	50	110
	P116B024/45	45	50	110
	P116B024/48	48	50	110
	P116B024/50	50	50	110
25	P116B025/25	25	50	110
	P116B025/28	28	50	110
	P116B025/30	30	50	110
	P116B025/32	32	50	110
	P116B025/35	35	50	110
	P116B025/38	38	50	110
	P116B025/40	40	50	110
	P116B025/42	42	50	110
	P116B025/45	45	50	110
	P116B025/48	48	50	110
	P116B025/50	50	50	110


PIGNONS PRÊTS À MONTER 20B


r	C	B1
32	3,5	18,5

PAS : 1''1/4'' x 3/14''
PAS : 31,75 x 19,56 mm
MATIÈRE : C45



Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606. Prêt-à-monter avec un alésage H7, rainure de clavette JS9 dans l'axe d'une dent, 2 trous taraudés à 90° pour vis de pression et dentures trempées par induction 45/53 HRC.





Pour les côtes a, L et M voir tableau page 103

Dimensions en mm

Z	Référence	D	A	dm
9	P120B009/25	25	40	63
	P120B009/30	30	40	63
	P120B009/32	32	40	63
	P120B009/35	35	40	63
	P120B009/38	38	40	63
10	P120B010/25	25	40	70
	P120B010/30	30	40	70
	P120B010/32	32	40	70
	P120B010/35	35	40	70
	P120B010/38	38	40	70
11	P120B011/25	25	45	77
	P120B011/28	28	45	77
	P120B011/30	30	45	77
	P120B011/32	32	45	77
	P120B011/34	34	45	77
	P120B011/35	35	45	77
	P120B011/38	38	45	77
	P120B011/40	40	45	77
	P120B011/42	42	45	77
	P120B011/45	45	45	77
	P120B011/50	50	45	82
	P120B011/60	60	45	93
12	P120B012/25	25	45	88
	P120B012/28	28	45	88
	P120B012/30	30	45	88
	P120B012/32	32	45	88
	P120B012/35	35	45	88
	P120B012/38	38	45	88
	P120B012/40	40	45	88
	P120B012/42	42	45	88
	P120B012/45	45	45	88
	P120B012/48	48	45	88
	P120B012/50	50	45	88
	P120B012/60	60	45	93
13	P120B013/25	25	45	98
	P120B013/28	28	45	98
	P120B013/30	30	45	98
	P120B013/32	32	45	98
	P120B013/35	35	45	98
	P120B013/38	38	45	98
	P120B013/40	40	45	98
	P120B013/42	42	45	98
	P120B013/45	45	45	98
	P120B013/48	48	45	98
	P120B013/50	50	45	98
	P120B013/60	60	45	98


Z	Référence	D	A	dm
14	P120B014/32	32	45	108
	P120B014/35	35	45	108
	P120B014/38	38	45	108
	P120B014/40	40	45	108
	P120B014/42	42	45	108
	P120B014/45	45	45	108
	P120B014/48	48	45	108
	P120B014/50	50	45	108
	P120B014/60	60	45	108
	P120B014/70	70	45	108
15	P120B015/32	32	45	118
	P120B015/35	35	45	118
	P120B015/38	38	45	118
	P120B015/40	40	45	118
	P120B015/42	42	45	118
	P120B015/45	45	45	118
	P120B015/48	48	45	118
	P120B015/50	50	45	118
	P120B015/60	60	45	118
16	P120B016/38	38	50	120
	P120B016/40	40	50	120
	P120B016/42	42	50	120
	P120B016/45	45	50	120
	P120B016/48	48	50	120
	P120B016/50	50	50	120
	P120B016/60	60	50	120
	P120B016/65	65	50	120
	P120B016/70	70	50	120
17	P120B017/25	25	50	120
	P120B017/28	28	50	120
	P120B017/30	30	50	120
	P120B017/32	32	50	120
	P120B017/35	35	50	120
	P120B017/38	38	50	120
	P120B017/40	40	50	120
	P120B017/42	42	50	120
	P120B017/45	45	50	120
	P120B017/48	48	50	120
	P120B017/50	50	50	120
	P120B017/60	60	50	120
	P120B017/65	65	50	120
	P120B017/70	70	50	120

Z	Référence	D	A	dm
18	P120B018/38	38	50	120
	P120B018/40	40	50	120
	P120B018/42	42	50	120
	P120B018/45	45	50	120
	P120B018/48	48	50	120
	P120B018/50	50	50	120
	P120B018/60	60	50	120
	P120B018/65	65	50	120
	P120B018/70	70	50	120
19	P120B019/38	38	50	120
	P120B019/40	40	50	120
	P120B019/42	42	50	120
	P120B019/45	45	50	120
	P120B019/48	48	50	120
	P120B019/50	50	50	120
	P120B019/60	60	50	120
	P120B019/65	65	50	120
	P120B019/70	70	50	120
20	P120B020/38	38	50	120
	P120B020/40	40	50	120
	P120B020/42	42	50	120
	P120B020/45	45	50	120
	P120B020/48	48	50	120
	P120B020/50	50	50	120
	P120B020/60	60	50	120
	P120B020/65	65	50	120
	P120B020/70	70	50	120

Dimensions en mm

DISQUES DOUBLES PREALESES POUR 2 CHAÎNES SIMPLES





Disques acier doubles pour 2 chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.

B1	C	r3
5,3	1	10

06B - Pas : 3/8'' x 7/32'' - Pas : 9,525 x 5,72 mm								
Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
13	D2S06B013	43,00	39,80	10	28	24,3	13,7	0,14
14	D2S06B014	46,30	42,80	10	31	24,3	13,7	0,17
15	D2S06B015	49,30	45,81	10	34	24,3	13,7	0,20
16	D2S06B016	52,30	48,82	10	37	24,3	13,7	0,23
17	D2S06B017	55,30	51,83	10	40	24,3	13,7	0,26
18	D2S06B018	58,30	54,85	10	43	24,3	13,7	0,30
19	D2S06B019	61,30	57,87	10	46	24,3	13,7	0,34
20	D2S06B020	64,30	60,89	10	49	24,3	13,7	0,38
21	D2S06B021	68,00	63,91	12	52	24,3	13,7	0,43
23	D2S06B023	73,50	69,95	12	59	24,3	13,7	0,54
25	D2S06B025	80,00	76,00	12	65	24,3	13,7	0,65

B1	C	r3
7,2	1,3	13

08B - Pas : 1/2'' x 5/16'' - Pas : 12,7 x 7,75 mm								
Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
12	D2S08B012	53,00	49,07	10	35	31	16,6	0,27
13	D2S08B013	57,40	53,06	10	37	31	16,6	0,33
14	D2S08B014	61,80	57,07	10	42	31	16,6	0,40
15	D2S08B015	65,50	61,09	10	45	31	16,6	0,47
16	D2S08B016	69,50	65,10	10	49	31	16,6	0,55
17	D2S08B017	73,60	69,11	12	53	31	16,6	0,64
18	D2S08B018	77,80	73,14	12	57	31	16,6	0,73
19	D2S08B019	81,70	77,16	12	62	31	16,6	0,84
20	D2S08B020	85,80	81,19	12	66	31	16,6	0,93
21	D2S08B021	89,70	85,22	14	70	31	16,6	1,03
23	D2S08B023	98,20	93,27	14	78	31	16,6	1,28
25	D2S08B025	105,80	101,33	14	86	31	16,6	1,54

B1	C	r3
9,1	1,6	16

10B - Pas : 5/8'' x 3/8'' - Pas : 15,875 x 9,65 mm								
Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
12	D2S10B012	68,00	61,34	12	45	36,5	18,1	0,51
13	D2S10B013	73,00	66,32	12	50	36,5	18,1	0,62
14	D2S10B014	78,00	71,34	12	55	36,5	18,1	0,74
15	D2S10B015	83,00	76,36	12	60	36,5	18,1	0,87
16	D2S10B016	88,00	81,37	12	65	36,5	18,1	1,02
17	D2S10B017	93,00	86,39	14	70	36,5	18,1	1,17
18	D2S10B018	98,30	91,42	14	75	36,5	18,1	1,34
19	D2S10B019	103,30	96,45	14	80	36,5	18,1	1,49
20	D2S10B020	108,40	101,49	14	85	36,5	18,1	1,68
21	D2S10B021	113,40	106,52	16	90	36,5	18,1	1,88
23	D2S10B023	123,50	116,58	16	100	36,5	18,1	2,30
25	D2S10B025	134,00	126,66	16	110	36,5	18,1	2,77

B1	C	r3
11,2	2	19

12B - Pas : 3/4'' x 7/16'' - Pas : 19,05 x 11,68 mm								
Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
12	D2S12B012	81,50	73,60	14	53	45	22,8	0,91
13	D2S12B013	87,50	79,59	14	59	45	22,8	1,12
14	D2S12B014	93,50	85,61	14	65	45	22,8	1,33
15	D2S12B015	99,50	91,63	14	71	45	22,8	1,57
16	D2S12B016	105,50	97,65	14	77	45	22,8	1,84
17	D2S12B017	111,50	103,67	16	83	45	22,8	2,12
18	D2S12B018	118,00	109,71	16	89	45	22,8	2,42
19	D2S12B019	124,20	115,75	16	95	45	22,8	2,75
20	D2S12B020	129,70	121,78	16	101	45	22,8	3,09
21	D2S12B021	136,00	127,82	20	107	45	22,8	3,42
23	D2S12B023	149,00	139,90	20	119	45	22,8	4,21
25	D2S12B025	160,00	152,00	20	131	45	22,8	5,07

B1	C	r3
16,2	2,5	26


16B - Pas : 1'' x 17,02 - Pas : 25,4 x 17,02 mm								
Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
12	D2S16B012	109,00	98,14	16	73	63,5	31,1	2,58
13	D2S16B013	117,00	106,12	16	81	63,5	31,1	3,14
14	D2S16B014	125,00	114,15	16	89	63,5	31,1	3,76
15	D2S16B015	133,00	122,17	16	97	63,5	31,1	4,44
16	D2S16B016	141,00	130,20	20	105	63,5	31,1	5,09
17	D2S16B017	149,00	138,22	20	113	63,5	31,1	5,87
18	D2S16B018	157,00	146,28	20	121	63,5	31,1	6,70
19	D2S16B019	165,20	154,33	20	129	63,5	31,1	7,53
21	D2S16B021	181,20	170,43	20	145	63,5	31,1	9,48

Dimensions en mm

DISQUES DOUBLES À MOYEUX AMOVIBLES POUR 2 CHAÎNES SIMPLES

MATIÈRE : C45





Disques acier doubles à moyeux amovibles pour 2 chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO 606.

B1 C r3
5,3 1 10

06B - Pas : 3/8" x 7/32" - Pas : 9,525 x 5,72 mm

Z	Référence	de	dp	D1 max.	dg	* pour moyeux amovibles	A	L	F2	Kg
18	D2SMA06B018	58,30	54,85	25	43	1008	23,5	12,9	22,2	0,19
19	D2SMA06B019	61,30	57,87	25	46	1008	23,5	12,9	22,2	0,23
20	D2SMA06B020	64,30	60,89	28	48	1108	23,5	12,9	22,2	0,25
21	D2SMA06B021	68,00	63,91	28	52	1108	23,5	12,9	22,2	0,31
23	D2SMA06B023	72,50	69,95	28	58	1108	23,5	12,9	22,2	0,4
25	D2SMA06B025	80,00	76,00	28	64	1108	23,5	12,9	22,2	0,53

B1 C r3
7,2 1,3 13

08B - Pas : 1/2" x 5/16" - Pas : 12,7 x 7,75 mm

Z	Référence	de	dp	D1 max.	dg	* pour moyeux amovibles	A	L	F2	Kg
15	D2SMA08B015	65,50	61,09	25	45	1008	31	16,6	22,2	0,36
16	D2SMA08B016	69,50	65,10	28	49	1108	31	16,6	22,2	0,43
17	D2SMA08B017	73,60	69,11	28	53	1108	31	16,6	22,2	0,39
18	D2SMA08B018	77,80	73,14	32	58	1210	31	16,6	22,2	0,48
19	D2SMA08B019	81,70	77,16	32	62	1210	31	16,6	22,2	0,58
20	D2SMA08B020	85,80	81,19	32	66	1210	31	16,6	22,2	0,65
21	D2SMA08B021	89,70	85,22	42	70	1610	31	16,6	22,2	0,63
23	D2SMA08B023	98,20	93,27	42	78	1610	31	16,6	22,2	0,87
25	D2SMA08B025	105,80	101,33	50	86	2012	31	16,6	22,2	0,87

B1 C r3
9,1 1,6 16

10B - Pas : 5/8" x 3/8" - Pas : 15,875 x 9,65 mm

Z	Référence	de	dp	D1 max.	dg	* pour moyeux amovibles	A	L	F2	Kg
12	D2SMA10B012	68,00	61,34	28	45	1108	36,5	18,1	22,2	0,42
13	D2SMA10B013	73,00	66,32	28	50	1108	36,5	18,1	22,2	0,53
14	D2SMA10B014	78,00	71,34	28	55	1108	36,5	18,1	22,2	0,67
15	D2SMA10B015	83,00	76,36	32	60	1210	36,5	18,1	25,4	0,64
16	D2SMA10B016	88,00	81,37	32	65	1210	36,5	18,1	25,4	0,81
17	D2SMA10B017	93,00	86,39	42	70	1610	36,5	18,1	25,4	0,80
18	D2SMA10B018	98,30	91,42	42	75	1610	36,5	18,1	25,4	0,98
19	D2SMA10B019	103,30	96,45	42	80	1610	36,5	18,1	25,4	1,17
20	D2SMA10B020	108,40	101,49	42	85	1610	36,5	18,1	25,4	1,36
21	D2SMA10B021	113,40	106,52	50	90	2012	36,5	18,1	31,8	1,24
23	D2SMA10B023	123,50	116,58	50	100	2012	36,5	18,1	31,8	1,69
25	D2SMA10B025	134,00	126,66	50	110	2012	36,5	18,1	31,8	2,20

B1 C r3
11,2 2 19

12B - Pas : 3/4" x 7/16" - Pas : 19,05 x 11,68 mm

Z	Référence	de	dp	D1 max.	dg	* pour moyeux amovibles	A	L	F2	Kg
13	D2SMA12B013	87,50	79,59	32	59	1210	45	22,8	25,4	0,94
14	D2SMA12B014	93,50	85,61	32	65	1210	45	22,8	25,4	1,16
15	D2SMA12B015	99,50	91,63	42	71	1610	45	22,8	25,4	1,18
16	D2SMA12B016	105,50	97,65	42	77	1610	45	22,8	25,4	1,49
17	D2SMA12B017	111,50	103,67	42	83	1610	45	22,8	25,4	1,73
18	D2SMA12B018	118,00	109,71	50	89	2012	45	22,8	31,8	1,62
19	D2SMA12B019	124,20	115,75	50	95	2012	45	22,8	31,8	1,95
20	D2SMA12B020	129,70	121,78	65	101	2517	45	22,8	44,5	1,70
21	D2SMA12B021	136,00	127,82	65	107	2517	45	22,8	44,5	2,05
23	D2SMA12B023	149,00	139,90	65	119	2517	45	22,8	44,5	2,85
25	D2SMA12B025	160,00	152,00	65	131	2517	45	22,8	44,5	3,75

B1 C r3
16,2 2,5 26

16B - Pas : 1" x 17,02 - Pas : 25,4 x 17,02 mm

Z	Référence	de	dp	D1 max.	dg	* pour moyeux amovibles	A	L	F2	Kg
12	D2SMA16B012	109,00	98,14	42	72	1615	63,5	31,1	38,1	1,90
13	D2SMA16B013	117,00	106,12	42	81	1615	63,5	31,1	38,1	2,50
14	D2SMA16B014	125,00	114,15	50	88	2012	63,5	31,1	31,8	2,50
15	D2SMA16B015	133,00	122,17	50	97	2012	63,5	31,1	31,8	3,10
16	D2SMA16B016	141,00	130,20	50	104	2012	63,5	31,1	31,8	3,75
17	D2SMA16B017	149,00	138,22	65	113	2517	63,5	31,1	44,5	3,90
18	D2SMA16B018	157,00	146,28	65	121	2517	63,5	31,1	44,5	4,70
19	D2SMA16B019	165,20	154,33	65	129	2517	63,5	31,1	44,5	5,50
20	D2SMA16B020	173,20	162,38	75	137	3020	63,5	31,1	50,8	5,15
21	D2SMA16B021	181,20	170,43	75	145	3020	63,5	31,1	50,8	6,05
23	D2SMA16B023	197,50	186,53	90	161	3525	63,5	31,1	63,5	7,20
25	D2SMA16B025	213,50	202,66	90	177	3525	63,5	31,1	63,5	9,40


*Moyeu amovible non inclus

Dimensions en mm

DONNÉES TECHNIQUES - DENTURES À ÉCHELLE 1/1 - 100%


Détermination du Ø maxi d'alésage en fonction du Ø de moyeu (dm) :

Pour l'acier : Ømaxi = dm x 0,7 | **Pour la fonte : Ømaxi = dm x 0,6**



PIGNONS POUR CHAÎNES À ROULEAUX SUIVANT LES NORMES DIN 8187 - ISO 606

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES DES CLAVETTES



D (H7)	a	L		M
10	4	D + 1,8	(+0,1/0)	M3
11	4	D + 1,8	(+0,1/0)	M3
12	4	D + 1,8	(+0,1/0)	M3
14	5	D + 2,3	(+0,1/0)	M4
16	5	D + 2,3	(+0,1/0)	M4
18	6	D + 2,8	(+0,1/0)	M5
19	6	D + 2,8	(+0,1/0)	M5
20	6	D + 2,8	(+0,1/0)	M5
22	6	D + 2,8	(+0,1/0)	M5
24	8	D + 3,3	(+0,2/0)	M6
25	8	D + 3,3	(+0,2/0)	M6
28	8	D + 3,3	(+0,2/0)	M6

D (H7)	a	L		M
30	8	D + 3,3	(+0,2/0)	M6
32	10	D + 3,3	(+0,2/0)	M8
35	10	D + 3,3	(+0,2/0)	M8
38	10	D + 3,3	(+0,2/0)	M8
40	12	D + 3,3	(+0,2/0)	M10
42	12	D + 3,3	(+0,2/0)	M10
45	14	D + 3,8	(+0,2/0)	M12
48	14	D + 3,8	(+0,2/0)	M12
50	14	D + 3,8	(+0,2/0)	M12
60	18	D + 4,4	(+0,2/0)	M12
65	18	D + 4,4	(+0,2/0)	M12
70	20	D + 4,9	(+0,2/0)	M12